

S-3

SCHNITT

1:50

Legende

SCHRAFFUREN	ABKÜRZUNGEN	MATERIALIEN
Bestand	AF Arbeitsfläche	BET Beton
Abbruch	AS Ankerschiene	EST Estrich
Neubau	BE Bodeneinfall	FL Fliesen
Mauerwerk	BRH Brüstungshöhe von OKKF	FUG Fugenglatstrich
Stahlbeton	bis OK Rohrüstung	G Gipskarton
WU-Beton	DD Deckendurchbruch	GL Glas
Stahlbeton-Fertigteil	DF Dehnfuge	GK Gurtkasten
Wärmedämmung	DVS Deckenversperung	HO Holz
Leichtwand (Gipskarton)	F Feuerlöscheinrichtung	K Kunststoff
Gipskartonwände	FR Futterrohr	L Linoleum
Aquapanel	L Lüftung	ME Metall
abgehängte GK-Decke	OKBP Oberkante Bodenplatte	NST Naturstein
DD Deckendurchbruch	OKKF Oberkante Fertigfußboden	PARK Parkett
FD Fußbodendurchbruch	OKRF Oberkante Rohfußboden	PU Putz
WD Wanddurchbruch	RA Ringanker	TPU Trockenputz
WS Windschiltz	RL Rolläden	SP Spachtelung
Revisionsrahmen	RR Regenfallrohr	WDP Wärmedämmputz
Bodentank	RHM Rohbauschalmaß	SI Sichtbeton
	UKBP Unterkante Bodenplatte	SM Sichtmauerwerk
	UKF Unterkante Fundament	ST Stahl
	URKD Unterkante Rohdecke	TAP Teppich
	UV Unterverteilung	WE Werkstein
	UZ Unterzug	
	OZ Überzug	
	VK Vorderkante	
	VKR Vorderkante Roh	
	VKF Vorderkante Fertig	
	WF Wandfuge	
	WWB Warmwasserbereiter	
RAUMSTEMPEL		TÜREN
Raumbezeichnung		
Raumnummer (Nutzungsbereich - Geschoss - fort. Nr. z.B. BU-01-07)	ÄNDERUNG ZUM LETZTEN PLANSTAND	 Brandschutzanforderung (Kursiv, Fett)
FB: Fußbodenbelag		Tür-Nr.: Nutzungsbereich, Geschoss, fort. Nr.
WM: Wandmaterial		
DB: Deckenbauweise		
NGF: Notwegnische		
RU: Raumumfang		
II RH: Iichte Raumnähe		
Legende Nutzungsbereiche:	HÖHENKOTE IM GRUNDRISS	
ER: Erschließung	±0,00 OKFF	T 30 = Feuerhemmend nach DIN 4102
TE: Technische Flächen	-0,10 OKRF	T 90 = Feuerbeständig nach DIN 4102
KI: Kinderstagesstätte		RS = Rauchschutz nach DIN 18 095
KE: Kochen/Essen		NR = Natürlicher Rauchabzug
BU: Büro		D5 = Dicht schließend
SE: Seminarbereich		GRT = Glasraumentür
HO: Hotel	HÖHENKOTE IM SCHNITT UND ANSICHT	GA = Glassausschnitt
FI: Fitness	±0,00 OKFF	GSF = Glasschiefeitel
LA: Lager	-0,10 OKRF	
		PLAN-NR.: gemäß VGF CAD-Richtlinien

**Die Angaben der Fachingenieure und des Statikers sind zu Beachten !
Bauschein und Statik müssen bei Ausführung vorliegen !**

Alle Maße sind vor der Ausführung zu prüfen, soweit erforderlich örtlich zu messen. Differenzen sind vor der Ausführung mit der Bauüberwachung zu klären. Alle Höhenmaße beziehen sich auf OKFF.

Hinweis: In diesem Schnitt sind Durchbrüche sowie technische Installationen nicht vollständig dargestellt, da deren finale Lage noch in Abstimmung ist. Die Darstellung dient ausschließlich der Veranschaulichung und ist nicht ausführungsrelevant.

	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
index	Art der Änderung	Datum	Verfasser

**Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH**
Elektrische Anlagen
Kurt-Schumacher-Str. 8
60311 Frankfurt am Main



Station	Hauptwache
Projekt / Maßnahme	

Erneuerung Netzersatzanlage B-Ebene

Planungsphase	LPH 5	Liegenschaft	Grundstrecke	Los
Abgabebezeichnung	SCHNITT S-3	HW	-	-
Bauteil	G	Erstellt (Datum Name)	29.04.2026	-
		Anlage	-	Maßstab 1:50
		Blattnummer	-	Planformat DIN A1
		Vertraulichkeitsstufe	2	Index 00

Plannummer
HW---_GU_A---_5_ARC_0007sc_c0050