



Schitz und Durchbruchplanung
Mindestabstände gem. Festlegung TWP 15.11.24
Abstand Kernbohrung 10cm bzw. mind. Durchmesser KB
Abstand Wanddurchbruch min. 25cm

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	GEZ	GEPR
KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX				

PLANZEICHEN

STAHLBETON, ORTBETON	ABBRUCH
BETON, FERTIGTEILE	ABBRUCH TRAGENDE ELEMENTEN
BETON UNBEWEHRT, ESTRICH	DA DECKENAUSPARUNG
MALERWERK	DD DECKENDURCHBRUCH
MALERWERK	RD FUSSENDESDURCHBRUCH
TROCKENBAU	WD WANDDURCHBRUCH
TROCKENBAU	WS WANDSCHÜTZ
BESTAND	KB KERNBÖHRUNG
GRUNDLEITUNG	DKB DECKENKERNBOHRUNG

BETON- UND MALERWERKSCHÜTTE NACH EINZELANGABE STATIK

H HEUUNG	BA BODENBELAUF	Heizung VL Decke
L LÜFTUNGSLUMA	AD AKUSTIKDECKE	Heizung RL Decke
S SANITÄR	GD GLATTE DECKE	Lüftung
E ELEKTRO	OKDB OBERKANTE DECKENBALEKEN	H5 Rohr
K KÄLTE	UKSR UNTERKANTE SPANNRIEGEL	Wasser
OK OKRANTE	BV BRANDSCHUTZVERKLEIDUNG	Abwasser
UK UNTERKANTE	OKDB OBERKANTE RÖHDECKE	EB
BRH BRÜSTUNGSHÖHE ROH	UKSR UNTERKANTE RÖHDECKE	Deckendurchbruch
REGENROHR	UZ b/h UNTERZUG BREITEHÖHE	Wanddurchbruch
FFB FERTIGFUSSEN	UZ b/h UNTERZUG BREITEHÖHE	Deckenriegel Architekt
FFB FERTIGFUSSEN	RA ROHRACHSE	Heizung VL Boden
		Heizung RL Boden

HÖHENANGABEN: ▽ OK FERTIG ▽ OK ROH ▲ UK FERTIG ▲ UK ROH (B) BESTANDSKOTE (N) NEU

HINWEIS:
DESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN BEWEHRTEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-PLANEN, DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR HAUSE UND DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN.
GÜLTIG:
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN, FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER PLANLEITEN ARCHITEKTEN!
ACHTUNG!
ALLE DECKENAUSPARUNGEN, DURCHBRÜCHE, RÜGEN, ETC. SIND IM ARCHITEKTENPLAN ALS DECKENUNTERSCHÜTTE GEZEICHNET. MASSANGABEN: L x B x H, BEI ND B x H, BEI WS S x T, TÜRHOHE AB OBERKANTE FERTIGFUSSEN DES TÜRERLEGENDEN RAUMES!

PLANFORMAT 1505/94.0	PLANNUMMER UHS_206515_AGB_05_GR_EZ_D5_016_02_V
AUSFÜHRUNGSPLANUNG	
FÜR DAS BAUVORHALEN	
UHS SANIERUNG / UMBAU UHLANDSCHULE NÜRNBERG UHLANDSTR. 33, 90408 NÜRNBERG	
GRUNDSTÜCKSGEHTÜMER	STADT NÜRNBERG, LIEGENSCHAFTSAMT Hauptplatz 2 90408 NÜRNBERG
BAUHERR	STADT NÜRNBERG
VERTRITTEN DURCH:	WBS KOMMUNAL GMBH BUTENFELD STRASSE 41 90408 NÜRNBERG
PLANVERFASSER	

Stand 24.06.2022 BEACHTUNG: Durch die vorhandenen Abhängigkeiten und Bodenbauten war kein Aufmaß von Rohböden, Rohdecken und Lage der Rappen möglich. Die Höhen werden mit kontinuierlichen Aufnahmen pro-prozessiert. Zur Plausibilisierung erfolgt ein weiteres Aufmaß bis Ende April 2025. Keine Darstellung von Aufmaßtaschen siehe dazu Planung TWP.

30.00 = 330.24 m o. NN
MKGW = 337.38 m o. NN

PLANNHALT	GEZEICHNET	DATUM	MASSSTAB
DECKENSPIEGEL		15.05.2026	1:50
NORD	PLANART	PLANNUMMER	INDEX
OG2	DS	016	VZ 2

PLANFREIGABE BAUHERR / GEMEINDE	PLANFREIGABE ARCHITEKT
FREIGEZEIGEN AM DURCH	FREIGEZEIGEN AM DURCH
	24.05.2026
	DURCH
	BPA

- Glattdecke
- Akustikdecke
- Weitspannträger
- Elektrotrasse
- Mediensäule
- Klassenzimmerleuchte
- Fachraumleuchte
- Deckenbeamer mit Verstärkung
- Deckenmelder
- Reklappe HLS
- Pendelleuchte Kugel mit Verstärkung
- Downlight Aufbau WC
- Deckenlautsprecher
- Bewegungsmelder
- Lüftungsauslass
- Fluchtwegsbeschilderung beleuchtet
- Wanduhr
- Rauchmelder Offenhaltung Brandschutzlücke
- Internet Access Point

Bei einer Rohdeckenstärke von mind. 14cm kann auf Weitspannträger verzichtet werden, gem. Mail TWP 22.4.24	Platz F30
Kein Aufmaß der Rippdecke. Die Höhen der Weitspannträger ist daher vor Ort mit den baulichen Gegebenheiten abzugleichen. Die Maße im Weisplan sind Zuka-Angaben	Platz F30
Deckenaufbau 1	Platz F30
Deckenaufbau 1XL	Platz F30
Deckenaufbau 2	Platz F30
Deckenaufbau 3	Platz F30
Deckenaufbau 4	Platz F30
Deckenaufbau 5	Platz F30
Deckenaufbau 6	Platz F30
Deckenaufbau 7	Platz F30
Deckenaufbau 8	Platz F30
Deckenaufbau 9	Platz F30
Deckenaufbau 9XL	Platz F30
Deckenaufbau 10	Platz F30
Deckenaufbau 11	Platz F30
Deckenaufbau 12	Platz F30
Deckenaufbau 13	Platz F30
Deckenaufbau 14	Platz F30
Deckenaufbau 15	Platz F30