

Titel
Lieferung von Absetzmulden
Liefer-/Leistungstermine
Q3 2026
anzufordernde Prüfbescheinigungen/Dokumentationen
Liefer- und Leistungsbeschreibung

Spezifikation

Nennvolumen	10 m³
Ausführung	asymmetrische Form voll verschweißt, Ecken verstärkt gemäß aktueller DIN 30720-1 alle Schweißnähte durchgeschweißt
Bodenbreite	1.650 mm
Materialstärken	Boden 6 mm Seitenwände 4 mm Schütte 4 mm
Zapfenmaße	Zapfenhöhe 1.100 mm Zapfenabstand 1.700 mm
Netzhaken	mit Netzhaken
Wasserablauflöcher	mit Wasserablauföchern
Kipplager	Dreifachkipplager beidseitig
Stapel Sicherung	Lochleiste, beidseitig

Titel

Lieferung von Absetzmulden

Farbgebung

innen und außen mit Zinkphosphat 2 -fach grundiert
2-fache Außenlackierung mit Kunstharzlackfarbe in
RAL 5017 - verkehrsblau oder RAL 7005 - mausgrau
mit UVV Aufklebern und Sicherheitshinweisen
mit UVV Abnahme und Behälterprüfung

Beklebung

Warnmarkierungen weiß/rot schraffiert, mit Wabenmuster,
nach DIN EN 12899, DIN 67520 und DIN 6171