U22
Lager/Technik
F: 7,95 m²
U: 11,34 m
RH: 3,15 m
LRH: ---

U22
Lager/Technik
F: 50,21 m²
U: 22,19² m
RH: 3,15 m
LRH: ---

U25
Lager/Technik
F: 45,17 m²
U: 27,82 m
RH: 3,15 m
LRH: ---

U23
Lager/Technik
F: 4,51 m²
U: 7,00 m
RH: 3,15 m
LRH: ---

U26
Lager/Technik
F: 53,09 m²
U: 30,39 m
RH: 3,15 m
LRH: ---

U27
Lager/Technik
F: 50,74 m²
U: 43,61² m
RH: 3,15 m
LRH: ---

U21
Raum Luna
F: 14,32 m²
U: 17,02 m
RH: 3,15 m
LRH: ---

U24
Flur
F: 60,70 m²
U: 76,26 m
RH: 3,75 m
LRH: ---

TKU 4
Treppe
F: 5,40 m²
LRH: ---

U20
Sanitär
F: 8,41 m²
U: 12,96 m
RH: 3,15 m
LRH: ---

U32
Technik
F: 11,43 m²
U: 14,63 m
RH: 3,15 m
LRH: ---

U31
Lager/Technik
F: 13,19 m²
U: 16,80 m
RH: 3,15 m
LRH: ---

U28
Lager/Technik
F: 19,39 m²
U: 17,80 m
RH: 3,15 m
LRH: ---

U12
Sanitär
F: 5,43 m²
U: 9,64 m
RH: 3,15 m
LRH: ---

U14
Lager/Technik
F: 17,49 m²
U: 18,43 m
RH: 3,15 m
LRH: ---

U15
Lager/Technik
F: 17,24 m²
U: 19,66² m
RH: 3,15 m
LRH: ---

U16
Lager/Technik
F: 50,31 m²
U: 29,75² m
RH: 3,15 m
LRH: ---

U13
Sanitär
F: 4,74 m²
U: 8,87 m
RH: 3,15 m
LRH: ---

F.U.3
Flur
F: 92,28 m²
U: 64,85 m
RH: 3,15 m
LRH: 3,15 m

U29
Lager/Technik
F: 12,64 m²
U: 15,57² m
RH: 3,15 m
LRH: ---

U30
Lager/Technik
F: 154,28 m²
U: 62,03² m
RH: 3,15 m
LRH: ---

OK FFb
+3,15

U33
Sanitär
F: 5,07 m²
U: 9,32 m
RH: 3,15 m
LRH: ---

U17
Technik
F: 11,14 m²
U: 14,48 m
RH: 3,15 m
LRH: ---

U34
Sanitär
F: 8,12 m²
U: 12,85 m
RH: 3,15 m
LRH: ---

U11
Sanitär
F: 4,74 m²
U: 10,[illegible] m
RH: 3,15 m
LRH: ---

U01
Lager/Technik
F: 16,81 m²
U: 17,65² m
RH: 3,15 m
LRH: ---

U05
Lager/Technik
F: 36,02 m²
U: 26,28² m
RH: 3,15 m
LRH: ---

U04
Lager/Technik
F: 16,64 m²
U: 16,90² m
RH: 3,15 m
LRH: ---

U03
Lager/Technik
F: 19,73 m²
U: 18,01 m
RH: 3,15 m
LRH: ---

U02
Lager/Technik
F: 12,[illegible] m²
U: 17,[illegible] m
RH: 3,15 m
LRH: ---

A
B
C
D
D1
E
F
F1
G
H1
H2
K
L
P
1
1a
2
2a
3
3a
4
4a
5
6
7
8
9
10
11
A
B
C

INDEX | BEARBEITUNG VERTEILER | DATUM | GEZEICHNET

HISTORIE ARCHITEKT

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN!

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmasse ab OKFF.
Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.
Abmessungen und Aussparungen in Stahlbetonbauteilen sind nach den Schalplänen, bzw. nach der Statik herzustellen.
Die fertigungstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen. Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmaße. Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

±0.00 = +16,50 NHN = OKFFB Erdgeschoss

Gebäudeansicht / Bauteil

BAUHERR
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.
Abt. Forschungsbau und Infrastruktur
Hofgartenstraße 8, 80539 München

DATUM | UNTERSCHRIFT ARCHITEKT
DATUM | UNTERSCHRIFT

PROJEKT
METE _000301
MPI für Meteorologie (METE) - Umbau Institut
Bundesstraße 53, 20146 Hamburg

FACHPLANER | ARCHITEKT
PLANBEZEICHNUNG DER GRUNDLAGE
PLANERSTELLUNGSDATUM/BEARBEITER | ARCHITEKT

PLANBEZEICHNUNG
MPI für Meteorologie (METE) - Umbau Institut
ZEICHNUNG: BA 2, Grundriss UG Abbruch
GEWERK: Architektur
LEISTUNGSPHASE: Ausführung
VORABZUG
Referenzplan Architekt
Referenzplan Fachplaner
Datum 02.09.2026
Maßstab 1:50
Blattgröße/-ausschnitt MT / MT
Blattformat 1.400 x 841

Institut	Projektkennung	Gebäude	Gewerk	Planart	Geschoss	Plannummer	LP	Index
PLAN-Nr.: METE	_000301	GES	AA_	G	_U1	002	5	