


- flügelradgeklättet + Ölfester Anstrich
- Zementestrich CT-C35-F7-T80 (nach DIN 18560)
Nutzlast 10 KN/m²
- Bodenabdichtung (WTA Merkblatt 4-6)
Bitumenbahn , kaltselbstklebend mit HDPE Trägerfolie
(inclusiv oberseitiger 2 fach hochreißfeste Polyetylenfolie)
= Trennlage für Estrich
- StBeton Sohlplatte 25cm
gem. Statik
- Sauberkeitsschicht
Noppenbahn z.B. Fa.Dörker "Delta-MS"
- Flächendrainage
Kies/Sand Gemisch
- Drainageleitung DN 110 , 0,5% Gefälle
im Kiesbett 8/16 ,Tiefe 20 cm,
auf Geotextil (50cm überlappen lassen)

Objektplaner : pasd.architekten		Bauherr :		Bauvorhaben :		Planinhalt :		Datum aktuell:	Proj. Bezeich.:	Fachber.:	Etage:	Planart:	Ausschn.:	Planinhalt:	Plan-Nr.	LP:	Index:		
Sparkassen-Karree 8 D-58095 Hagen fon: 02331/12395-0 fax: 02331/12395-95 mail: info@pasd.de		Pickhuben 5 D-20457 Hamburg fon: 040 3691510-70 fax: 040 3691510-99 mail: a1523-24.gm36@pasd.de		 Sprinkenhof GmbH Burchardstraße 8 20095 Hamburg		Sanierung Finanzbehörde Gänsemarkt 36 20354 Hamburg Vorgezogene Baumaßnahme: Kellersohlensanierung		Bodenaufbau Traforaum 2 Behörde		14.01.2025	GM36	PASD	1UG	DT	XX	BO	034	LP5	00
								Erstellt am: 05.11.2024		Maßst.: 1:5		RAE RAE		Änderungshinweise:					