



Leistungsverzeichnis

IZBN:	71102
Losbezeichnung:	RoL14 Werkzeug Fliesen
BP-Nr.(n) (Beschaffungsplan-Nr.):	114
Anzahl:	1

Bezeichnung:

Fliesenschneidemaschine: Dahm Steintrennmaschine, Super Cut 1000 mm, Best. Nr. 30071

Beschreibung:

Technische Spezifikation:

- massive Edelstahl-Führungsschiene
- hochwertig gelagerten Laufrollen
- höchste Schnittgenauigkeit
- vibrationsarmer Lauf
- Nachjustierbarer präzise gelagerter des Führungskopf
- schwenkbarer Schneidkopf für Gehrungsschnitte bis zu einem Winkel von 45°
- ausziehbare Tragegriffe
- abnehmbare Füße mit zwei Räder
- herausnehmbare Wasserwanne in rostfreier Edelstahlausführung
- Schnitttiefe: 80 mm
- Schnittlänge: 1000 mm
- Drehzahl: 2800 U/min.
- Blattdurchmesser: 300 mm
- Motor: 230 Volt, 2,2 kW
- Maße: 1350 x 550 x 1260 mm
- Gewicht: 86 kg

Inkl. nachfolgendem Zubehör:

- 1 Stück Diamanttrennscheibe, DNS 13 TERR-Ultra
 - Ø 300 mm
 - für besonders harte Materialien und 3cm dicke Durchgebrannte Keramikplatten im Außenbereich
 - Segmentstärke: 1,6 mm
 - Geräuschreduzierung durch Schwingungsschlitze
 - optimiert für den Nassschnitt
 - Standardbohrung 30 mm
 - Reduzierring von 30 auf 25,4 mm inklusive
- 1 Stück Diamanttrennscheibe, DNS 1
 - Ø 300 mm
 - für Materialien wie Feinsteinzeug, Steinzeug, Steingut, Klinker, Marmor...
 - geschlossener Schneidrand für splitterfreie Schnitte
 - Standardbohrung 30 mm
 - Reduzierring von 30 auf 25,4 mm inklusive
 - lange Standzeit durch robuste Diamantbindung
- 1 Stück Diamanttrennscheibe, DNS 6
 - Ø 300 mm
 - für Materialien wie Beton, und harte Betonarten
 - optimiert für den Nassschnitt
 - Standardbohrung 30 mm
 - Reduzierring von 30 auf 25,4 mm inklusive
 - Spezialverzahnung und abgestimmter Bindung



- 1 Stück Diamanttrennscheibe, DNS 4
 - Ø 300 mm
 - für Granit
 - optimiert für den Nassschnitt
 - Standardbohrung 30 mm
 - Reduzierring von 30 auf 25,4 mm inklusive
- 1 Stück Diamant Schleifstein, Diamantschärfer
 - Zum Schärfen von Diamanttrennscheiben und Diamantbohrkronen, usw.
 - Diamant Schleifstein aus Silicium Carbid

Der vorstehende Auftrag wird nur unter der Bedingung erteilt, dass die Ausführung den z. Z. der Lieferung geltenden Unfallverhütungs- und Arbeitsschutzvorschriften sowie den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entspricht. Inklusive Lieferung, Verbringen zum Aufstellungsort, sowie Aufbau / Befestigung, Inbetriebnahme und ausführliche Einweisung in alle Funktionen am Aufstellungsort im Bildungszentrum Rosenheim, Klepperstraße 22, 83026 Rosenheim.

Liefertermin spätestens: 3 Wochen nach Zuschlagserteilung