

Titel
Anbaugeräte für Teleskoplader
Liefer-/Leistungstermine
Spätestens 30.11.2026
anzufordernde Prüfbescheinigungen/Dokumentationen
- Technisches Datenblatt bei Angebotsabgabe, in dem Alle geforderten Spezifikationen ersichtlich sind - Nachweis für CE Konformitätserklärung oder Prüfungen nach geltenden Normen
Liefer- und Leistungsbeschreibung

1.1 Allgemeine Darstellung der Leistung

Gegenstand der Beschaffung ist die Lieferung von Anbaugeräten wie Gabelverlängerung, Zinkenverstellgerät, Arbeitskorb, Auslegerverlängerung mit Hubwinde und Schwerlastschaufel zur Verwendung an einem Teleskoplader Linde YH60 G (EU5) Sennebogen.

Die Lieferung und Bereitstellung der Anbaugeräte einschließlich sämtlichen erforderlichen Zubehöres erfolgt am Standort Rubenow (EWN GmbH).

Die Anbaugeräte sind vollständig montiert, funktionsfähig und einsatzbereit zu übergeben.

Sämtliche für den bestimmungsgemäßen Betrieb erforderlichen Verbindungselemente, Hydraulikschläuche, Schnellkupplungen, Adapter, Sicherungselemente und sonstigen Kleinteile sind Bestandteil des Lieferumfangs, soweit diese für die Herstellung der Betriebsbereitschaft erforderlich sind.

1.2.1 Anforderungen an die Zinkenverlängerung

- geschlossene Ausführung
- Nutzlänge mindestens 2400 mm
- vorhandene Gabelzinkenquerschnitt 1500 x 150 x 50 mm
- Außenmaße ca. 172 x 72 mm
- Nenntagfähigkeit / Paar mindestens 4500 kg / 500 mm LSP
- laut der aktuell geltenden Norm
- Standard Laschensicherung (Platz hinter Gabelzinken ist vorhanden)

Titel
Anbaugeräte für Teleskoplader

1.2.2 Anforderung an das Zinkenverstellgerät

- Zinkenverstellgerät ISO 4 B für Teleskoplader Linde YH 60 Sennebogen
- Synchron arbeitend
- Tragkraft mindestens 6000 kg (LSP 600 mm)
- ohne Zinken (vorhandene müssen übernommen werden)
- Aufnahme Radlader / Teleskoplader
- Abstand verstellbar: von ca. 330 – 1320 mm (Mitte – Mitte)
- Seitenschieber integriert elektrisch 24V oder gleichwertig
- Hydraulische Kupplungen Sennebogen
- mit Druckbegrenzungsventil
- Aufnahme Sennebogen (71/490/41x970)

1.2.3 Anforderung an den Arbeitskorb

- Zulassung für mindestens 2 Personen
- feste Punkte zur Befestigung der PSA / Absturzsicherung
- Maße mindestens Breite x Länge x Höhe 2000 x 1000 x 1100 mm
- Tragfähigkeit mindestens 400 kg
- laut der aktuell geltenden Norm und Richtlinien für Arbeitskörbe am Teleskoplader DGUV Information 208-031
- mit GS-Zeichen
- Aufnahme mit Gabelzinken (für Zinken 150 mm x 50 mm) oder Festanbau an den SW des Teleskoplader Linde YH 60 Sennebogen

1.2.4 Anforderung an die Auslegerverlängerung mit Hubwinde

- Auslegerverlängerung 1500 mm
- Hubwinde mit mindestens 2,5 t Zug-/Hebekraft
- Seilaufnahme ca. 50 m
- Hochleistungswindenseil Durchmesser mindestens 10 mm
- Aufnahme für Radlader / Teleskoplader am Schnellwechselsystem vom Linde YH 60 Sennebogen
- Lastbegrenzungseinrichtung
- Elektrische Trommelabschaltung bei Abspulung oder gleichwertig
- Elektrische Abschaltung bei Aufspulung mit Ausleger oder gleichwertig
- laut der aktuell geltenden Norm und Richtlinien
- mit Prüfunterlagen

Titel
Anbaugeräte für Teleskoplader

1.2.5 Schwerlastschaufel mit Zähnen

- Breite ca. 2600 mm
- Volumen gehäuft ca. 2.00 m³
- mit Zähnen zum wechseln

1.3 Kompatibilität und Einsatzbereitschaft

Der Bieter hat sicherzustellen, dass die angebotenen Anbaugeräte mit dem vorhandenen Linde YH 60 Sennebogen und dessen Zusatzhydraulik betrieben werden können.

Die vollständige technische Kompatibilität ist Bestandteil der Leistung.

Eine Anpassung des vorhandenen Linde YH 60 Sennebogen, insbesondere Änderungen an der Hydraulikanlage, ist nicht vorgesehen und darf nur nach vorheriger Abstimmung mit dem Auftraggeber erfolgen.

Die Geräte sind am Lieferort vollständig, funktionsfähig und einsatzbereit zu übergeben.

1.4 Technischer Nachweis

Der Bieter hat insbesondere zu bestätigen, dass das angebotene Gerät mit dem vorhandenen Linde YH 60 Sennebogen betrieben werden kann. Alle Unterlagen wie CE Konformitätserklärung, Prüfunterlagen und Nachweise sind mit an zu liefern.

1.5 Gleichwertigkeit

Die Ausschreibung ist produktneutral zu verstehen.

Die Benennung des Linde YH 60 Sennebogen dient ausschließlich der Beschreibung des vorhandenen Trägergerätes und der erforderlichen Schnittstellen.

Gleichwertige Fabrikate und Ausführungen sind zugelassen, sofern sie sämtliche geforderten technischen Eigenschaften erfüllen und die Kompatibilität mit dem vorhandenen Linde YH 60 Sennebogen nachgewiesen wird.