



Maßnahmen Türen

00_T00/1.25 Haupteingang Demontage Beständstür (Zarge + Türblatt) -> Neue Tür: Alu und Glas wie Bestand. Türaufschlag nach Außen ändern

00_T04/1.24 BMZ Bauzeitlich Historischer Originalbestand der Travertinzarge. **Nicht Demontieren, kein Ausbau.**
Türblatt nachbauen Ulme furniert, rauchdicht aufrüsten (Dichtungseisen, Bodendichtung) mit Panikschloss **ohne Ausbau des orig. bauzeitlichen Bestandes.**

00_T05/1.23 Pakete Demontage Beständstür (Zarge + Türblatt) -> Neue Tür: Nachbau neue Travertinzarge gem. bauzeitlich historischem Originalbestand an 00_T04/1.24.
Türblatt nachbauen Ulme furniert, rauchdicht aufrüsten (Dichtungseisen, Bodendichtung) mit Panikschloss

00_T27/1.02 Besprechungsraum **Bauzeitlich Historischer Originalbestand der kompletten Tür.** Rauchdicht aufrüsten (Dichtungseisen, Bodendichtung) mit Panikschloss **ohne Ausbau des orig. bauzeitlichen Bestandes.**

00_T29/1.02 Neue Bypassstür: Türblatt + Zarge Ulme furniert, Bekleidung Vollholz Nachbau gemäß bauzeitlichem Bestand mit Panikschloss

00_T16/1.01 PC-Raum **Bauzeitlich Historischer Originalbestand der kompletten Tür.** Rauchdicht aufrüsten (Dichtungseisen, Bodendichtung) mit Panikschloss **ohne Ausbau des orig. bauzeitlichen Bestandes.**

00_T24/1.11 Treppenraum Demontage Beständstür (Zarge + Türblatt) -> Neue Tür: Türblatt + Zarge Ulme furniert, Bekleidung Vollholz Nachbau gemäß bauzeitlichem Bestand als T30-RS mit Panikschloss

00_T32/1.18 Klassenraum 4 Neue Tür nach Abbruch Fenster: Fenstertür mit Oberlicht aus Holz als Notausgangstür mit Panikschloss

00_T31/1.10 Klassenraum 3 Neue Tür nach Abbruch Fenster: Fenstertür mit Oberlicht aus Holz als Notausgangstür mit Panikschloss

- Neue Tür, wird gemäß bauzeitlicher Beständstüren als T30-RS nachgebaut.
- Beständstüren. Austausch durch hist. Nachbau auf T30-RS notwendig.
- Historisch orig. bauzeitliches Futter und Bekleidung. Türblatt nachbauen und aufrüsten auf RD-Tür.
- Beständstüren Stahl. Austausch als T30-RS Stahltüren
- Historisch orig. bauzeitliche Beständstüren. Kein Aufrüsten auf T30-RS möglich. -> werden rauchdicht aufrüstet.
- Beständstüren. Austausch durch hist. Nachbau notwendig.

LEGENDE:

- NEU
- ABBRUCH
- GERÜST
- GRUNDSTOCKSGRENZE
- AUFSTELLFLÄCHE/HALTEVERBOT

Nr.		
4		
Proj.	448 Saarlandstrasse 30	
	Nutzungsänderungsantrag	

Architekt
• **ArchitekturContor**
Dipl. Ing. Henry Schlepegrell
Saarlandstr. 30
66123 Saarbrücken

Schäferhof GmbH
Hauptstr. 10
66123 Saarbrücken

Entwurf/Zeichnung
Dipl. Ing. Architekt
Henry Schlepegrell

LP 5
AUSFÜHRUNGSPLANUNG
GRUNDRISS EG

Datum: 29.04.26 MF 1:50 448.071

HINWEIS:
DIE ANGEgebenEN MÄßE SIND PLANUNGSMAßE.
SÄMTLICHE MÄßE SIND VOR ORT ZU PRÜFEN.
ABWEICHUNGEN SIND VOR AUSFÜHRUNG
MIT DER BAULEITUNG ABZUSTIMMEN.