



Blindengerät in 3 Kammer-Signalgeber:
 BG = Orientierungs- und Blindenfreigabebeton
 BFG = Blindenfreigabebeton

Anforderungstaster
 (Fa. RTB, Typ C+PiT)
 mit vibrierendem Richtungspfeil
 mit Blindensymbol

- 1) Detektorumsetzung an LSA 2311
 2) Detektorumsetzung an LSA 2310

- #) Ø100 mm
 *) Signalgeber mit Doppel LED-Einsatz
 (IV: Leuchtfelder Rot und Gelb)
 (Straba: Leuchtfeld Gesperrt)
 +) Mastaufsetzer für Kamera RNV

LED-Signalgeber 40V, 7W

Erneuerung nach Umbau	Mü.	03.09.2019	10.05.2019
Änderung	gez.	Datum	gültig

	STADT MANNHEIM Fachbereich Tiefbau 68.2.4 Verkehrssignaltechnik	Signallageplan
--	--	-----------------------

LSA 2311					
Lindenhofplatz					
Planung	Bearbeitet	24.01.2018	Di.	Inbetriebnahmedatum	
	Gezeichnet	24.01.2018	Di.	21.09.1995	
Bau	Gezeichnet	03.09.2019	Mü.		
	Geprüft	10.10.19			
	Planfreigabe	29.10.19		UTM	M 1:500