



Achtung!

Gehtruppenmaße beziehen
sich auf die Fertigtruppe

Bemerkungen zur Einbauezeichnung:	
1.) Die angegebenen Deckdurchbruchmaße sind Lichtmaße zwischen dem fertigen Putz. (Ausnahme Trügerauflage)	
2.) Die Fußbodenanschlüsse im Bereich der Rolltreppenköpfe gehören zu den bauseitigen Leistungen und können erst nach Montage der Rolltreppen ausgeführt werden.	
3.) Die eingezeichneten Werte der Trägerbelastungen entsprechen:	
a) Eigengewicht	
b) Personlast	
c) 20% Zuschlag auf die beweglichen Lasten	
Montagelast = Trägerbelastung + 25%	
4.) Alle Maße in Millimetern!	
5.) Kraft- und Lichtstrom-Zuführung wohlweislich rechts oder links im oberen Kopf.	
6.) Spannung: 3 x 380 Volt + 0 + Erde 50 Hz	

Nr.	Änderung	Datum	Name
04	Vorher: 2. Lichte Durchbruch, Kopf 35 in 10	25.12.77	Behle

Mit diesen Ausführungen und Bemerkungen einverstanden	Gebäude: Stadtbahn Frankfurt Konstablerwache Pos. 6a	
	zugeh. Bauzeichnung: Los 22 VA 100 I 34 a I 5 a I 9 a I 10 a I	
	Ort: Frankfurt	
	Auftraggeber: Stadt Frankfurt	
	Eigentümer: " "	
Datum:	Architekt:	Telefon:
Ort:	Sachbearbeiter:	Telefon:
	O&K Kom.-Nr.: 510 3 382 1383	VR-Nr.: VR 174
	O&K Sachbearbeiter: Behle	Telefon: 1912 342
	Datum: 26.3.71. Gez.: P. Behle	Gepr.: Behle
(Unterschrift)	Maßstab: 1:50	Norm: DIN
Genehmigung	54 9 8 8 50 Typ BG Ch RT 100 27*16*80 Strab	O&K Orenstein & Koppel Aktiengesellschaft

Sach-Nr.	1
233 208	FK