

<b>Titel</b>
Lieferung von flachen Abrollcontainern
<b>Liefer-/Leistungstermine</b>
Q3 2026
<b>anzufordernde Prüfbescheinigungen/Dokumentationen</b>
<b>Liefer- und Leistungsbeschreibung</b>

**Spezifikation**

<b>Nennvolumen</b>	ca. 19 m <sup>3</sup>										
<b>Ausführung</b>	robuste Profilrohrausführung Seitenspannten voll verschweißt gemäß aktueller DIN 30722-1 ausgelegt für Hakenbetrieb										
<b>Unterrahmen</b>	aus INP 180										
<b>Aufnahmebügel</b>	Ø 50 mm, Stahlgüte S355 JRO (St 52-3)										
<b>Maße</b>	<table> <tr> <td>Bordwandhöhe i. Li.</td><td>1.250 mm</td></tr> <tr> <td>Länge i. Li.</td><td>6.500 mm</td></tr> <tr> <td>Verriegelungsmaß</td><td>3.890 mm</td></tr> <tr> <td>Breite i. Li.</td><td>2.300 mm</td></tr> <tr> <td>Außenbreite</td><td>2.500 mm</td></tr> </table>	Bordwandhöhe i. Li.	1.250 mm	Länge i. Li.	6.500 mm	Verriegelungsmaß	3.890 mm	Breite i. Li.	2.300 mm	Außenbreite	2.500 mm
Bordwandhöhe i. Li.	1.250 mm										
Länge i. Li.	6.500 mm										
Verriegelungsmaß	3.890 mm										
Breite i. Li.	2.300 mm										
Außenbreite	2.500 mm										
<b>Spannten</b>	<table> <tr> <td>Spantenabstand</td><td>630 mm</td></tr> <tr> <td>Spantenausführung</td><td>auf 45° abgewinkelt</td></tr> </table>	Spantenabstand	630 mm	Spantenausführung	auf 45° abgewinkelt						
Spantenabstand	630 mm										
Spantenausführung	auf 45° abgewinkelt										
<b>Abschlussprofil oben</b>	stabiles Rundrohr Ø 88,9 x 6,3 mm										
<b>Endspante</b>	doppelte Endspante aus warmgewalztem U-Profil (UNP120)										

Titel
Lieferung von flachen Abrollcontainern

<b>Bleche + Blechstärken</b>	Boden	5 mm
	Material	S235 JR (St-37-2)
	Seitenwände + Tür	3 mm
	Material	S235 JR (St-37-2)
	Stirnwand	trapezförmig, bis Hakenaufnahme hochgezogen
<b>Tür</b>	Ausführung	Doppelflügeltür 270° zu öffnen mit Zentralverriegelung sowie Gestängeverriegelung
	Türverschluss	Hakenverschluss Verschlusshebel der Gestängeverriegelung unterhalb der oberen Abdeckung in der Tür eingelassen
	Sicherung Türstange	mit Sicherheitshandhebel
	Zentralverriegelung	Länge Verschlusshebel 1.200 mm (gemessen vom Containerende)
<b>Netzhaken</b>	mit Netzhaken	
<b>Wasserablauflöcher</b>	mit je 2 Stück Wasserablauflöchern Ø = 20 mm am Boden vor der Stirnwand und vor der Tür	
<b>Aufstieg</b>	Steigleiter bzw. Trittstufen entsprechend den Forderungen des Gewerbeaufsichtsamtes	
<b>Außenrollen</b>	aus Stahl, Messinglagerung, abschmierbar Durchmesser: 160 mm Rollenlänge: 300 mm Wellendurchmesser: 40 mm	
<b>Farbgebung</b>	innen und außen mit Zinkphosphat grundiert Außenlackierung mit Kunstharzlackfarbe in RAL 5017 verkehrsblau oder RAL 7005 – mausgrau	
<b>Beklebung</b>	Warnmarkierungen weiß/rot schraffiert, mit Wabenmuster, nach DIN EN 12899, DIN 67520 und DIN 6171	