Alle Maße sind an der Baustelle vom ausführenden Unternehmer verantwortlich zu prüfen. Unklarheiten und Differenzen sind der Bauleitung sofort zu melden.

Bestand | Abbruch | Neubau | Mauerwerk
Fertigteil | GK-Wand | Dämmung weich | Stahlbeton

Brandschutz

fh	feuerhemmend	entsp. 30 min Feuerwiderstandsdauer
hfh	hochfeuerhemmend	entsp. 60 min Feuerwiderstandsdauer
fb	feuerbeständig	entsp. 90 min Feuerwiderstandsdauer
BW	Brandwand	
BABW	Bauart Brandwand	
nb	nichtbrennbare Baustoffe	
se	schwerentflammbare Baustoffe	
ne	normalentflammbare Baustoffe	
fhT-RS	feuerhemmend, rauchdicht- und selbstschließend	
ds	dicht schließend	
rd	rauchdicht	
dsT	dicht- und selbstschließend	
fhT	feuerhemmend, dicht- und selbstschließend	

Bewegungsflächen

Bewegungsfläche 60 cm x 80 cm
Bewegungsfläche min. 150 cm x 150 cm

OK Oberkante
FF Fertigfußboden
BRH Brüstungshöhe Roh

Bemaßung Türen.

Neubau:
Die Brüstungshöhen (Roh) und die Türhöhen (Roh) gelten ab **OK FF**

Bestand:
Die Türen im Bestand sind **im lichten** vermaßt

Elektro / Heizung

Unterverteilung Elektro
Fußbodenheizverteiler
Heizwand

Schallschutz

Hinweis: Bei den angegebenen **dB-Werten** handelt es sich ausschließlich um das bewertete Bau-Schalldämm-Maß R'_w

$R'_w \geq 55dB$
$R'_w \geq 47dB$

Alle Ausführungspläne sind nur in Verbindung mit den Plänen der einzelnen Fachplaner gültig.

EINGETRAGENE HÖHENMASSE BEZIEHEN SICH GRUNDSÄTZLICH AUF OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN.

ALLE MASSE UND ANGABEN DIESES BLATTES SIND VOR DER AUSFÜHRUNG VOM UNTERNEHMER EIGENVERANTWORTLICH ZU ÜBERPRÜFEN! BEI UNSTIMMIGKEITEN IST DIE STADT SOLINGEN S.O.F.O.R.T. ZU BENACHRICHTIGEN.

ALLE BAUTEILE UND FUGEN, Z.B. FENSTERANSCHLÜSSE UND DAMPFSPERREN, SIND ABSOLUT WINDDICHT GEMÄSS AKTUELLER DIN- BZW. EN-NORMEN, SOWIE EnEV HERZUSTELLEN UND AUSZUFÜHREN.

BEI DER AUSFÜHRUNG SIND DIE STATISCHEN UNTERLAGEN ZU BERÜCKSICHTIGEN. AUF EVTL. DIFFERENZEN IST DIE BAULEITUNG, ZWECKS BEHEBUNG, RECHTZEITIG AUFMERKSAM ZU MACHEN.

INDEX	DAT./GEZ.	ÄNDERUNGEN
m	24.08.2026 / Ka	Tür 06.001a.1 abrücken von Wand
l	21.04.2026 / Ka	SuD angepasst Vorräume
k	26.02.2026 / Ka	Aktuelle ELT-Planung eingepflegt
j	13.01.2026 / Ka	Aufzugschacht angepasst

Solingen

SD 23 -GEBÄUDEMANAGEMENT-
BONNER STR. 100
42697 SOLINGEN
TELEFON: 0212/290-0

BAUVORHABEN/ ÜBERSTITEHEN:
Sanierung und Erweiterung GS Schützenstraße
Erdgeschoss Neubau

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

OBJEKT/AD:
Sanierung und Erweiterung Grundschule
Schützenstraße 205
42659 Solingen
GEMARKUNG: Dorp FLUR: 37 SOLINGEN FLURSTÜCK: 254

SACHBEARBEITER

PLANUNG:
Stadt Solingen - Gebäudemanagement
Bonner Straße 100
42697 Solingen

ARCHITEKT

ENTWURFSVERFASSER:
Hültenes GmbH Architekten
Reichspräsidentenstraße 21-25
45470 Mülheim an der Ruhr
TEL: 0208 96009-0 FAX: 0208 96009-99
VORABZUG Stand: vom 24.08.2026
DATUM UNTERSCHRIFT: STEMPEL

MASSSTAB: 1:50
DATUM: 24.08.2026
INDEX: m
BEARBEITET: Ka
PLOTDATUM: 24.08.2026
PLOTGRÖSSE: 118.9 x 84.1 cm

BAUHERR

6598 | 1952 | 205 | 06

Format: DIN A0
Dateiname: 22002_2025-09_Ausführungsplanung
Maßstab: 1:50
Projektnummer | LP | Planart | Inhalt | Maßstab | Index
Plan-Nr. 22002 | 5 | GR | 00 | 050 | m

Plotdatum: 24.08.2026 09:25:20