

**Titel**

1 Stück Elektro-Gabelstapler für den Innenbereich

**Liefer-/Leistungstermine**

Lieferung muss spätestens bis  
zum 30.11.2026 erfolgen.

**anzufordernde Prüfbescheinigungen/Dokumentationen**

- technisches Datenblatt bei Angebotsabgabe. Die geforderten Parameter der Aufgaben- und Leistungsbeschreibung müssen eindeutig im Angebot aufgelistet sein.
- Bedienungsanleitung, Ersatzteillisten und ein Wartungshandbuch mit Prüflisten (Prüfumfang) sowie entsprechende Stromlaufpläne in Deutsch bei Anlieferung
- CE- Konformitätserklärung
- Einweisung des Personals vor Inbetriebnahme

**Liefer- und Leistungsbeschreibung**

**Technische Anforderungen**

- Tragfähigkeit: 1800 – 2000 Kg
- Wartungsintervall: min. 1000 h
- Bauhöhe: max. 2050 mm
- Nennhub: 3000-3300 mm
- Freihub: 120-150 mm
- Schutzdachhöhe: max. 1960 mm
- Eigengewicht: max. 3800Kg
- Duplex-Freisicht-Hubgerüst
- hydraul. verschiebbare Zinkenverstellung
- hydraul. Seitenschieber
- hydraul. Drehen 180° des Lastenträgers in beide Richtungen
- Lastgewichtsanzeige
- offene Kabine mit Lastschutzgitter
- ergonomische elektromagnetische Feststellbremse
- Beschleunigungs- und Bremsverhalten anpassbar
- Farbdisplayanzeige
- Fahrersitz (Kunstleder) verstellbar mit Sicherheitsgurt und luftgefedert
- helle antistatische-Bereifung
- LED-Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- 3 Radausführung mit einem Wenderadius 1.200 – 1.600 mm
- Einpedalausführung mit Fahrtrichtungsumschalter (kein Hebel)

Titel
1 Stück Elektro-Gabelstapler für den Innenbereich

- fahrbar im 20' Container
- Not-Aus-Schalter
- Panoramaspiegel
- Rückfahralarm

**Batterie**

- Batterie nach DIN 43531 min. 48V-80V und min. 228-420Ah
- Batteriekapazitätsanzeige in Deutsch
- Externes Ladegerät (max. 10 h Ladezeit) mit Schnellladezugang

**Service & Gewährleistung**

- Ersatzteilverfügbarkeit min. 10Jahre
- Reaktionszeit(72h) bei Störung in der Garantiezeit