A.03.DA
Dachfläche
A: 631,76 m²

C.03.DA1.1
Dachfläche
A: 466,92 m²

C.03.DA1.2
Dachfläche
A: 483,98 m²

DA21.40.2 Retentionsdach, Kies

DA21.20.2 Retentionsdach, Intensiv 60cm

DA21.20.4. Retentionsdach, Intensiv 35cm

DA21.01.1.A Retentionsdach, Plattenbelag

DA10.13.1 Gefälledach, Extensiv + PV

Gebäudeteil A

Gebäudeteil B

Allgemein

Alle Maße sind zu prüfen und ggf. am Bau zu nehmen.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit der geprüften Statik, der TGA-Planung, dem Brandschutzkonzept und den einschlägigen Ausführungsbestimmungen.

Unstimmigkeiten sind unverzüglich dem Planverfasser anzuzeigen.

Alle Maße sind Rohbaumaße bis auf Brüstungshöhen und Türöffnungsmaße, die sich auf OKFF beziehen.

Integrierte Fachplanung

AA	Aussenanlagen gem. A. AO	HK	Kühlung gem. A. HIP
ELT	Elektro gem. A. HEI	L	Lüftung gem. A. HIP
FL	Feuerlöschanlage gem. A. SEI	S	Sanitär gem. A. HIP
HK	Heizung gem. A. HIP	ST	Statik gem. A. TR

Plangrafik

Stahlbeton
WU-Beton
Betonfertigteil
Leichtbeton
Estrich
Mauerwerk
Metall
Leichtbau, GK
Bretschichtholz
Wärmedämmung, weich
Wärmedämmung, hart
Schüttung / Substrat
Sand
Fassadenbegrünung
Brandabschnitt
BA - Bodenaussparung
DD - Deckendurchbruch
WD - Wanddurchbruch
WS - Wandschlitz
BZ - Bewehrungsfreie Zone

Marker & Wolken

Raumstempel

Raumnummer — 13.1
Raumname — Archiv
Netto Raumfläche — 46,97 m²
Lichte Raumhöhe — UK= 4,00 m
Lichte Rohbauhöhe ab OKFF bis UKRD — 3,90 m OKFF - 4,00 m UKRD
Oberfläche Boden — WB-Pl01
Oberfläche Wandseite — OB- OK, glatt
Oberfläche Deckenuntersicht

Fenstermarker

Rohbaubreite
Rohbauhöhe ab OK RF
FE1/2/01 — Fenstertyp / Fensternummer
A1,5 A

Türmarker

Rohbaubreite
Rohbauhöhe ab OK FF
WB-Pl01 — Oberflächenbeschichtung
TS1/2/01 — Türtyp / Türnummer

Bemaßung

Alle absoluten Höhenkoten beziehen sich auf EG = OKFF = ±0.00 der **ILS oder KN**

±0.00 — Höhe OK FF (Oberkante Fertigfußboden)
-0.12 — Höhe UK FF (Unterkante Fertigfußboden)
+0.00 / -0.12 — Höhe OK RD (Oberkante Rohdecke) / Höhe UK RD (Unterkante Rohdecke)
-0.30 / -0.12 — Deckensprung Rohbau
-0.12 — Deckensprung Ausbau
UK FF — Vorderkante Fertigfußboden
VK RD — Vorderkante Rohdecke
380/21 — Bauteilcodierung gem. Aufbautenkatalog
WB — Wandoberfläche, z.B. in Sichtbeton
Geothermiespfahl gem. A. GGP
Grundstücksgrenze
Verdeckte Bauteile, unter Schnittebene
Untersicht, Bauteile über Schnittine im Grundriss

Wolken

Änderungswolke
Abstimmungsbedarf

Gründung/Fundamente

Sohlstärken gem. Plan Gründung und Angabe TR

WU-Sohle 120cm
WU-Sohle 110cm
WU-Sohle 100cm
WU-Sohle 80cm
WU-Sohle 60cm
WU-Sohle 50cm
WU-Sohle 45cm
WU-Sohle 35cm
WU-Sohle 25cm
Randbalken 265 cm
Randbalken 65 cm
STB-Platte unter Brunnenring 50cm
16cm Sohldämmung
12cm Sohldämmung

Abkürzungen

Höhenbezüge und Maßangaben

OK	Oberkante
UK	Unterkante
ROV	Rohdeckenversprung
RDV	Rohdeckenversprung
VK FF	Vorderkante Fertigfußboden
VK RD	Vorderkante Rohdecke
VK OB	Vorderkante Oberfläche
VK AD	Vorderkante Abhangdecke
VK AU	Vorderkante Aufbau ab OK FF
LBH	Lichte Raumhöhe ab OK FF
BW	Belagswechsel
DW	Deckenbekleidungswechsel

Öffnungen

WD	Wanddurchbruch
WS	Wandschlitz
BD	Bodendurchbruch
DD	Deckendurchbruch
BA	Bodenaussparung
FBA	Fertigfußbodenaussparung
RA	Rohdeckenaussparung
FDA	Deckenaussparung (Fertig)
DA	Deckenaussparung
UDD	Unterdurchbruch
LDB	Lichte Durchgangsbreite
LDH	Lichte Durchgangshöhe
OL	Oberlichtverglasung

Oberflächen

Wände	
PU	Putz
AS	Anstrich
SPA	Spachteln + Anstrich
TA	Tapete + Anstrich
SBS	Brandfassen, bis 1.80m Sichtbeton Klasse 3
Böden	
PA	Parkett
FL	Fliese
KA	Kautschuk
TP	Teppich

Brandschutz gem. DIN4102-2

F30	feuerhemmend
F60	hoch feuerhemmend
F90	feuerbeständig
F90-BA	feuerbeständig in Bauart

Brandschutz Türen gem. DIN4102

B	dichtschließend
T30	feuerhemmend, selbstschließend
T30	feuerhemmend, dicht und selbstschließend
T30-DS	feuerhemmend, dicht und selbstschließend
T60	feuerbeständig, dicht und selbstschließend
T60-RS	feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend
NA	Notausgang
NRA	Notausgang, Rauchsteuerung, über Türen und Fenster wenn nicht anders beschrieben min. 0,5qm freier Lüftungsquerschnitt

Ausstattungshinweise gem. Abstimmung mit dem Brandschutz


FBS	Feuerwehrbedienpunkt
LWA	Löschwasseranschluss der im Regelfall trockenen Steigleitung
RA	Rauchabzug EL? Angabenart vom EG, Lage und Größe der Belüftung
LWES	Löschwasserimpulsanschluß

Gebäudeaufbau:



Höhenbezug:
Gebäudeteile A-C
OKFF ±0.00
= +312,50 üNHN

Gebäudeteile D-E
OKFF ±0.00
= +312,15 üNHN



SBK 1
(offen)

Index	Änderungen-Name	Datum	Name
-		02.10.26	

PLANINHALT
Rohbau_3.Obergeschoss_Achsen A-F

PROJEKT
ILK
Ausschreibung - LP6

BAUHERR*IN

PLANVERFASSER*IN

HAUSTECHNIK_HKLS | HAUSTECHNIK_ELT

STATIK

FORMAT	MASSSTAB	ERSTELLT	BEARBEITET
1550x900	1:50	02.10.2026	kes, vev, ch, kj, sah

PLANNUMMER: ILK_L6_ILS_TPZ_GR_E03_ROH_072 | INDEX: -