C.03.DA1.1
Dachfläche
A: 466,92 m²

C.03.DA1.2
Dachfläche
A: 483,98 m²

Schnitt HKLS_A

Schnitt HKLS_B

DA10.13.1 Gefälledach, Extensiv + PV

DA10.13.1 Gefälledach, Extensiv + PV

DA21.10 Retentionsdach, Extensiv

DA21.20.2 Retentionsdach, Intensiv 60cm

C.03.DA2
Dachfläche
A: 89,54 m²

HINWEIS:
Substrat reduziert im Leitstellenbereich
6cm, zur Entlastung der Statik.

Fläche für PV
gem. ELT-Planung

RA Aufzug
min. 0,2m

RA min. 1m²

Achsmaß

Gesamtmaß

Gebäudeteil C

Gebäudeteil D

Allgemein

Alle Maße sind zu prüfen und ggf. am Bau zu nehmen.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit der geprüften Statik, der TGA-Planung, dem Brandschutzkonzept und den einschlägigen Ausführungsbestimmungen.

Unstimmigkeiten sind unverzüglich dem Planverfasser anzuzeigen.

Alle Maße sind Rohbaumaße bis auf Brüstungshöhen und Türöffnungsmaße, die sich auf OKFF beziehen.

Integrierte Fachplanung

AA	Aussenanlagen gem. A. AO	HK	Kühlung gem. A. HIP
ELT	Elektro gem. A. HEI	L	Lüftung gem. A. HIP
FL	Feuerlöschanlage gem. A. SEI	S	Sanitär gem. A. HIP
HK	Heizung gem. A. HIP	ST	Statik gem. A. TR

Plangrafik

Stahlbeton
WU-Beton
Betonfertigteil
Leichtbeton
Estrich
Mauerwerk
Metall
Leichtbau, GK
Bretschichtholz
Wärmedämmung, weich
Wärmedämmung, hart
Schüttung / Substrat
Sand
Fassadenbegrünung
Brandabschnitt
BA - Bodenaussparung
DO - Deckendurchbruch
WD - Wanddurchbruch
WS - Wandschlitz
BZ - Bewehrungsfreie Zone

Marker & Wolken

Raumstempel

Raumnummer
Raumname
Netto Raumfläche
Lichte Raumhöhe
Lichte Rohbauhöhe ab OKFF bis UKRD
Oberfläche Boden
Oberfläche Wandsteg
Oberfläche Deckenuntersicht

Fenstermarker

Rohbaubreite
Rohbauhöhe ab OK RF
Fenstermarker
Fenstertyp

Türmarker

Rohbaubreite
Rohbauhöhe ab OK FF
min. lichte Durchgangsbreite
Türnummer

Wolken

Änderungswolke
Abstimmungsbedarf

Bemaßung

Alle absoluten Höhenkoten beziehen sich auf EG = OKFF = ±0.00 der **ILS oder KN**

±0.00 Höhe OK FF (Oberkante Fertigfußboden)
-0.12 Höhe UK FF (Unterkante Fertigfußboden)
-0.12 Höhe OK RD (Oberkante Rohdecke)
-0.12 Höhe UK RD (Unterkante Rohdecke)
Deckensprung Rohbau
Deckensprung Ausbau
Vorderkante Fertigfußboden
Vorderkante Rohdecke
Bauteilordnung gem. Aufbautenkatalog
Wandoberfläche, z.B. in Sichtbeton
Geotermiespfahl gem. A. GGP
Grundstücksgrenze
Verdeckte Bauteile, unter Schnittebene
Untersicht, Bauteile über Sichtlinie im Grundriss

Gründung/Fundamente

Sohlstärken gem. Plan Gründung und Angabe TR

WU-Sohle 120cm
WU-Sohle 110cm
WU-Sohle 100cm
WU-Sohle 80cm
WU-Sohle 60cm
WU-Sohle 50cm
WU-Sohle 45cm
WU-Sohle 35cm
WU-Sohle 25cm
Randbalken 265 cm
Randbalken 65 cm
STB-Platte unter Brunnenring 50cm

16cm Schlämmung
12cm Schlämmung

Abkürzungen

Höhenbezüge und Maßangaben

OK Oberkante
UK Unterkante
RBV Rohdeckenversprung
RDV Rohdeckenversprung
VK RD Vorderkante Rohdecke
VK RB Vorderkante Rohdecke
VK AD Vorderkante Aufhangdecke
VK AO Vorderkante Aufhangdecke
LRH Lichte Raumhöhe ab OK FF
BW Belagswechsel
DW Deckenbekleidungswechsel

Brandschutz gem. DIN4102-2

F30 feuerhemmend
F60 hoch feuerhemmend
F90 feuerbeständig
F90-BA feuerbeständig in Bauart

Brandschutz Türen gem. DIN4102

B dichtschließend
T30 feuerhemmend, selbstschließend
T30 feuerhemmend, dicht und selbstschließend
T30-DS feuerhemmend, dicht und selbstschließend
T60 feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend
T60-RS feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend
NA Notausgang
NRA Notausgang Rauchstopp, über Türen und Fenster wenn nicht anders beschrieben min. 0,3qm freier Öffnungsquerschnitt

Öffnungen

WD Wanddurchbruch
BD Bodendurchbruch
AS Aussparung
DD Deckendurchbruch
DA Deckenaussparung
FDA Deckenaussparung (Fertig)
DS Deckenschlitz
LDD Lichte Durchgangsbreite
LDH Lichte Durchgangshöhe
OL Oberlichtverglasung

Oberflächen

Wände
PU Putz
A Anstrich
SPA Spachteln + Anstrich
FLT Fliesen, Fliesenbelag
SBS Sichtbeton Klasse 3

Böden
PA Parkett
FL Fliese
EB Estrichbeton
TP Teppich

Abhangdecken
AK M Akustikdecke (Akustik-Metall)
AK GK Akustikdecke, GK gelocht
AK PA Akustikdecke, Paneel
GK FK Gipskartonplattendecke (Feuchtraum)
RD Rohdecke
HD Holzdecke

Ausstattungshinweise gem. Abstimmung mit dem Brandschutz

FSS	Feuerwehrsteigsystem → Feuerwehrzugang
LWA	Löschwasseranschluss der im Regelfall trockenen Steigleitung
RA	Rauchstopp D-T Abgetrennt vom EG, Rauchschürze, Rauchbarriere
LWES	Löschwasserentnahmestelle

Gebäudeaufbau:

Höhenbezug:
Gebäudeteile A-C
OKFF ±0,00
= +372,50 üNHN

Gebäudeteile D-E
OKFF ±0,00
= +312,15 üNHN

SBK 1
(offen)

Index	Änderungen-Name	Datum	Name
-		02.10.26	

PLANINHALT

Rohbau_3.Obergeschoss_Achsen F-K

PROJEKT
ILK
Ausschreibung - LP6

BAUHERR*IN

PLANVERFASSER*IN

HAUSTECHNIK_HKLS

HAUSTECHNIK_ELT

STATIK

FORMAT	MASSSTAB	ERSTELLT	BEARBEITET
1550x900	1:50	02.10.2026	kes, vev, ch, kj, sah

PLANNUMMER
ILK_L6_ILS_TPZ_GR_E03_ROH_073

INDEX
-