C.03.DA1.1
Dachfläche
A: 463,16 m²

C.03.DA1.2
Dachfläche
A: 483,98 m²

Dachfläche
A: 292,65 m²

B.1.TR
Austritt
A: 60,35 m²

C.03.DA2
Dachfläche
A: 89,54 m²

C.04_DA
Dachfläche
A: 439,35 m²

DA10.13.1 Gefälledach, Extensiv + PV

DA10.13.1 Gefälledach, Extensiv + PV

DA21.01.1.A
Retentionsdach, Plattenbelag

DA21.13 Retentionsdach, Extensiv + PV

DA21.10
Retentionsdach, Extensiv

DA21.20.2 Retentionsdach, Intensiv 60cm

DA21.20.5 Retentionsdach, Intensiv 1150

Verziehen im EG über Unterschlag

Verziehen über Fassade und Terrasse KN

Verziehen über Fassade und Terrasse KN

Antennenmast 1
Gewicht: 7KG
Montageart: Wand

Antennenmast 2
Gewicht: 7KG
Montageart: Wand

Antennenmast 3
Gewicht: 7KG
Montageart: Wand

Fläche für PV gem. ELT-Planung

Fläche für PV gem. ELT-Planung

Fläche für PV gem. ELT-Planung

HINWEIS:
Substrat reduziert im Leitstellenbereich 8cm, zur Entlastung der Statik.

Seilsicherungssystem

Einzelanschlagpunkt

RA min. 1m²

RA min. 4,35 m² | 3

Paribelantenne

Richtantenne

NEA-Abgangsrohr DN200 >Dämmung und Metallmantel

Sicherung Leiter(Dienstag) klären

Zugang Dach über Aufbahn 2 OKD

Kaskadenentleerung Rohrführung durch Substratebene nach Osten (genaue Abflusspunkte sind noch festzulegen

Gebäudeteil C

Gesamtmaß

Achsmaß

Allgemein

Alle Maße sind zu prüfen und ggf. am Bau zu nehmen.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit der geprüften Statik, der TGA-Planung, dem Brandschutzkonzept und den einschlägigen Ausführungsbestimmungen.

Unstimmigkeiten sind unverzüglich dem Planverfasser anzuzeigen.

Alle Maße sind Rohbaumaße bis auf Brüstungshöhen und Türöffnungsmaße, die sich auf OKFF beziehen.

Integrierte Fachplanung

- AA Aussenanlagen gem. A. AO
- ELT Elektro gem. A. HEI
- FL Feuerlöschanlage gem. A. SEI
- HK Heizung gem. A. HIP
- HK Kühlung gem. A. HIP
- L Lüftung gem. A. HIP
- S Sanitär gem. A. HIP
- ST Statik gem. A. TR

Plangrafik

- Stahlbeton
- WU-Beton
- Betonfertigteil
- Leichtbeton
- Estrich
- Mauerwerk
- Metall
- Leichtbau, GK
- Brettschichtholz
- Wärmedämmung, weich
- Wärmedämmung, hart
- Schüttung / Substrat
- Sand
- Fassadenbegrünung
- Brandabschnitt
- BA - Bodenaussparung
- DD - Deckendurchbruch
- WD - Wanddurchbruch
- WS - Wandschlitz
- BZ - Bewehrungsfreie Zone

Marker & Wolken

Raumstempel

Raumnummer
Raumname
Netto Raumfläche
Lichte Raumhöhe
Lichte Rohbauhöhe ab OKFF bis UKRD
Oberfläche Boden
Oberfläche Wandsetup
Oberfläche Deckensetzsystem

Fenstermarker

Rohbaukante ab OK RF
Rohbaubreite
Fenstermarker
Fenstertyp

Türmarker

Rohbaukante ab OK FF
Rohbaubreite
lichte Durchgangsbreite
Türnummer

Wolken

- Änderungswolke
- Abstimmungsbedarf

Bemaßung

Alle absoluten Höhenkoten beziehen sich auf EG = OKFF = ±0.00 der **ILS oder KN**

- ±0.00 Höhe OK FF (Oberkante Fertigfußboden)
- -0.12 Höhe UK FF (Unterkante Fertigfußboden)
- -0.12 Höhe OK RD (Oberkante Rohdecke)
- -0.24 Höhe UK RD (Unterkante Rohdecke)
- Deckensprung Rohbau
- Deckensprung Ausbau
- Vorderkante Fertigfußboden
- Vorderkante Rohdecke
- 3803 Bauteilordnung gem. Aufbautenkatalog
- Wandabschlüsse, z.B. in Sichtbeton
- Geothermiepfahl gem. A. GGP
- Grundstücksgrenze
- Verdeckte Bauteile, unter Schnittebene
- Untersicht, Bauteile über Schnitte im Grundriss

Gründung/Fundamente

Sohlstärken gem. Plan Gründung und Angabe TR

- WU-Sohle 120cm
- WU-Sohle 110cm
- WU-Sohle 100cm
- WU-Sohle 80cm
- WU-Sohle 60cm
- WU-Sohle 50cm
- WU-Sohle 40cm
- WU-Sohle 30cm
- WU-Sohle 25cm
- Randbalken 65 cm
- Randbalken 265 cm
- STB-Platte unter Brunnenring 50cm
- 16cm Sohldämmung
- 12cm Sohldämmung

Abkürzungen

Höhenangaben und Maßangaben

OK	Oberkante
UK	Unterkante
RBV	Rohbauvermessung
RDV	Rohdeckenvermessung
VK RD	Vorderkante Rohdecke
VK RB	Vorderkante Rohbauwand
VK AD	Vorderkante Attikagedecke
VK AB	Vorderkante Attikabrüstung
LRH	Lichte Raumhöhe ab OK FF
BW	Belagswechsel
DW	Deckenbekleidungswechsel

Brandschutz gem. GrN4102-2

F30	feuerhemmend
F60	hoch feuerhemmend
F90	feuerbeständig
F90-BauBW	feuerbeständig in Bauart Brandwand

Brandschutz Türen gem. GrN4102

D	dichtschließend
RS	rauchdicht und selbstschließend
T30-RS	feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
T30-DS	feuerhemmend, dicht und selbstschließend
T30-RS	feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
T90-RS	feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend
NA	Notausgang
NRA	Natürlicher Rauchabzug, über Türen und Fenster wenn nicht anders angegeben, mit Hebel für Handbedienung

Ausrüstungsklassen gem. Abstimmung mit dem Brandschutz

FIBS	Feuerwehrbedienstelle → Feuerwehrzugang
LWA	Löschwasseranschluss der in Rigofill trockenen Steigeitung
RA	Rauchabzug ELT-Angelegenheit vom EG, mit Motor für Öffnung bei Betätigung
LWES	Löschwasserimpressanschluss

Öffnungen

WD	Wanddurchbruch
WS	Wandschlitz
BD	Bodendurchbruch
DD	Deckendurchbruch
BA	Bodenaussparung
DA	Deckenaussparung
FDA	Deckenaussparung (Fertig)
UD	Unterputzdurchbruch
UD	Unterputzdurchbruch
LDB	Lichte Durchgangsbreite
LDH	Lichte Durchgangshöhe
OL	Oberlichtverglasung

Wände

PU	Putz
AS	Anstrich
SPA	Spachtel + Anstrich
FLI	Fliesenbelag, Sockel
FLZ	Wandfliesen, bis 1,80m
SIS	Sichtbeton Klasse 3

Böden

PA	Parkett
FL	Fliese
KA	Kautschuk
TP	Teppich

Abhangdecken

AK M	Heiz-Kühldecke (Akustik-Metall)
AK GK	Akustikdecke, GK gelocht
GK GL	Gipskartonglattdecke
GK FR	Gipskartongitterdecke (Feuchtraum)
RD	Rohdecke
HD	Holzdecke

Oberflächen

Wände

PU	Putz
AS	Anstrich
SPA	Spachtel + Anstrich
FLI	Fliesenbelag, Sockel
FLZ	Wandfliesen, bis 1,80m
SIS	Sichtbeton Klasse 3

Böden

PA	Parkett
FL	Fliese
KA	Kautschuk
TP	Teppich

Abhangdecken

AK M	Heiz-Kühldecke (Akustik-Metall)
AK GK	Akustikdecke, GK gelocht
GK GL	Gipskartonglattdecke
GK FR	Gipskartongitterdecke (Feuchtraum)
RD	Rohdecke
HD	Holzdecke

Gebäudeaufbau:

Höhenbezug:
Gebäudeteile A-C
OKFF ±0,00
= +312,50 üNHN

Gebäudeteile D-E
OKFF ±0,00
= +312,15 üNHN

SBK 1
(offen)

Index	Änderungen-Name	Datum	Name
-		02.10.26	

PLANINHALT
Rohbau_Dachaufsicht_Achsen F-K

PROJEKT
ILK
Ausschreibung - LP6

BAUHERR*IN

PLANVERFASSER*IN

HAUSTECHNIK_HKLS

HAUSTECHNIK_ELT

STATIK

FORMAT	MASSSTAB	ERSTELLT	BEARBEITET
1550x900	1:50	02.10.2026	kes, vev, ch, kj, sah

PLANNUMMER
ILK_L6_ILS_TPZ_GR_EDA_ROH_076

INDEX
-