D.01.DA
Dachfläche
A: 609,91 m²

DA21.20.2 Retentionsdach, Intensiv 60cm

DA21.20.3. Retentionsdach, Intensiv 45cm

DA21.20.3. Retentionsdach, Intensiv 45cm

DA21.01.1.A Retentionsdach, Plattenbelag

DA21.20.1 Retentionsdach, Intensiv 100cm

DA21.20.4. Retentionsdach, Intensiv 35cm

Decke feuerbeständig (F90), von innen nach außen

DA21.01.1.A Retentionsdach, Plattenbelag

DA21.20.4. Retentionsdach, Intensiv 35cm

DA21.20.1 Retentionsdach, Intensiv 100cm

DA21.20.1 Retentionsdach, Intensiv 100cm

DA21.20.4. Retentionsdach, Intensiv 35cm

DA21.20.1 Retentionsdach, Intensiv 100cm

DA21.20.1 Retentionsdach, Intensiv 100cm

DA21.20.4. Retentionsdach, Intensiv 35cm

5 Meter Brandüberschlagsabstand

F90

Gebäudeteil D

Gebäudeteil E

Schnitt HKLS_A

Schnitt HKLS_B

Allgemein

Alle Maße sind zu prüfen und ggf. am Bau zu nehmen.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit der geprüften Statik, der TGA-Planung, dem Brandschutzkonzept und den einschlägigen Ausführungsbestimmungen.

Unstimmigkeiten sind unverzüglich dem Planverfasser anzuzeigen.

Alle Maße sind Rohbaumaße bis auf Brüstungshöhen und Türöffnungsmaße, die sich auf OKFF beziehen.

Integrierte Fachplanung

AA	Aussenanlagen gem. A. AO	HK	Kühlung gem. A. HIP
ELT	Elektro gem. A. HEI	L	Lüftung gem. A. HIP
FL	Feuerlöschanlage gem. A. SEI	S	Sanitär gem. A. HIP
HK	Heizung gem. A. HIP	ST	Statik gem. A. TR

Plangrafik

- Stahlbeton
- WU-Beton
- Betonfertigteil
- Leichtbeton
- Estrich
- Mauerwerk
- Metall
- Leichtbau, GK
- Bretschichtholz
- Wärmedämmung, weich
- Wärmedämmung, hart
- Schüttung / Substrat
- Sand
- Fassadenbegrünung
- Brandabschnitt
- BA - Bodenaussparung
- DO - Deckendurchbruch
- WD - Wanddurchbruch
- WS - Wandschlitz
- BZ - Bewehrungsfreie Zone

Marker & Wolken

Raumstempel

Raumnummer — Raumname — Netto Raumfläche — Lichte Raumhöhe — Lichte Rohbauhöhe ab OKFF bis UKRD — Oberfläche Boden — Oberfläche Wandsetup — Oberfläche Deckensetup

Raumnummer: 1.to.1 / Raumname: Archiv / Netto Raumfläche: 19,67 m² / Lichte Raumhöhe: ≥ 2,50 m / Lichte Rohbauhöhe ab OKFF bis UKRD: ≥ 2,50 m / Oberfläche Boden: HBL-Putz / Oberfläche Wandsetup: HBL-Putz / Oberfläche Deckensetup: GK, glatt

Fenstermarker

Rohbaubreite — Rohbauhöhe ab OK RF — Fensternummer / Fenstertyp: F1.01 / A.1.2.4

Türmarker

Rohbaubreite — Rohbauhöhe ab OK FF — Türnummer / Türtyp: T1.01 / A.1.2.4 — LDB-Abs. — exkl. Sohle — Durchgangslichte — Türnummer

Wolken

Änderungswolke

Abstimmungsbedarf

Bemaßung

Alle absoluten Höhenkoten beziehen sich auf EG = OKFF = ±0.00 der **ILS oder KN**

- ±0.00 — Höhe OK FF (Oberkante Fertigfußboden)
- ±0.00 / -0.12 — Höhe UK FF (Unterkante Fertigfußboden)
- -0.12 / -0.12 — Höhe OK RD (Oberkante Rohdecke) / Höhe UK RD (Unterkante Rohdecke)
- -0.30 — Deckensprung Rohbau
- -0.30 / -0.12 — Deckensprung Ausbau
- Vorderkante Fertigfußboden
- Vorderkante Rohdecke
- 3803.1 — Bauteilordnung gem. Aufbaukatalog
- Wandoberfläche, z. B. in Sichtbeton
- Geotherniepfahl gem. A. GGP
- Grundstücksgrenze
- Verdeckte Bauteile, unter Schnittebene
- Untersicht, Bauteile über Schnitte im Grundriss

Gründung/Fundamente

Sohlstärken gem. Plan Gründung und Angabe TR

- WU-Sohle 120cm
- WU-Sohle 115cm
- WU-Sohle 100cm
- WU-Sohle 80cm
- WU-Sohle 60cm
- WU-Sohle 50cm
- WU-Sohle 45cm
- WU-Sohle 35cm
- WU-Sohle 25cm
- Randbalken 65 cm
- Randbalken 265 cm
- STB-Platte unter Brunnenring 50cm
- 16cm Sohldämmung
- 12cm Sohldämmung

Abkürzungen

Höhenlagen und Maßangaben

OK	Oberkante
UK	Unterkante
ROV	Rohdeckenversprung
OKRD	Oberkante Rohdecke
VK RD	Vorderkante Rohdecke
VK FF	Vorderkante Fertigfußboden
BSH	Brüstungshöhe ab OK FF
LRH	Lichte Raumhöhe ab OK FF
LRB	Lichte Raumbreite
DW	Deckenstellwechsel

Öffnungen

WD	Wanddurchbruch
WS	Wandschlitz
DO	Deckendurchbruch
BA	Bodenaussparung
FBA	Fertigfußbodenaussparung
RA	Rohdeckenaussparung
DA	Deckenaussparung (z. B. Fertig)
UZD	Unterzugdurchbruch
LDB	Lichte Durchgangsbreite
LDH	Lichte Durchgangshöhe
OL	Oberkantenversatz

Oberflächen

PU	Putz
E	Estrich
SPA	Spachtel = Anstrich
FBA	Fertigfußbodenaussparung
FLS	Fußbodenschleppe
FLZ	Fußbodenschleppe (Fertig)

Böden

PA	Parkett
FL	Fliese
KA	Kautschuk
TE	Teppich

Wände

Abhängeleisten

AK	Akustikdecke (Akustik-Metall)
AK GK	Akustikdecke, GK gelocht
GK GL	Gipskartonglattdecke
GK FA	Gipskartonfaltdecke (Faustkuben)
RD	Rohdecke
HD	Holzdecke

Brandschutz gem. GrN4102-2

F30	feuerhemmend
F60	hochfeuerhemmend
F90	feuerbeständig
F90-BA/EW	feuerbeständig in Bauart

Brandschutz Türen gem. GrN4102

D	dichtschließend
RS	rauchdicht und selbstschließend
T30-RS	feuerhemmend, dicht und selbstschließend
T30-DS	feuerhemmend, dicht und selbstschließend
T30-RS	feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
T90-RS	hochfeuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
NA	Notausgang
NRA	Natürlicher Rauchabzug, über Türen und Fenster wenn nicht anders angegeben, Fläche = Lichte Durchgangsfläche

Ausstattungshinweise gem. Abstimmung mit dem Brandschutz:

FIBS	Feuerwehrbedienesystem → Feuerwehrzugang
LWA	Löschwasseranschluss der in Regelfall trockenen Steigeleitung
RA	Rauchabzug (S.T.-Angabenwert vom EG, mit Motor für Öffnung bei Betätigung
LWES	Löschwasserinspektionsschacht

Gebäudeaufbau:



Höhenbezug:
Gebäudeteile A-C
OKFF ±0.00
= +312,50 üNHN

Gebäudeteile D-E
OKFF ±0.00
= +312,15 üNHN

SBK 1
(offen)

Index	Änderungen-Name	Datum	Name
-		02.10.26	

PLANINHALT
Rohbau_1.Obergeschoss_Achsen K-R

PROJEKT
ILK
Ausschreibung - LP6

BAUHERR*IN

PLANVERFASSER*IN

HAUSTECHNIK_HKLS

HAUSTECHNIK_ELT

STATIK

FORMAT	MASSSTAB	ERSTELLT	BEARBEITET
1550x500	1:50	02.10.2026	kes, vev, ch, kj, sah

PLANNUMMER
ILK_L6_K_TPZ_GR_E01_ROH_068

INDEX
-