D.01.DA
Dachfläche
A: 609,91 m²

DA21.20.3.
Retentionsdach, Intensiv
45cm

DA21.20.2 Retentionsdach, Intensiv 60cm
5 Meter Brandüberschlagsabstand

DA21.01.1.A Retentionsdach, Plattenbelag

DA21.20.1 Retentionsdach, Intensiv 100cm

DA21.20.4.
Retentionsdach,
Intensiv 35cm

DA21.20.1
Retentionsdach,
Intensiv 100cm

DA21.20.4. Retentionsdach, Intensiv 35cm

DA21.01.1.A Retentionsdach, Plattenbelag

DA21.20.1 Retentionsdach, Intensiv 100cm

DA21.20.1 Retentionsdach, Intensiv 100cm

Decke feuerbeständig (F90),
von innen nach außen
DA21.20.4.
Retentionsdach,
Intensiv
35cm

DA21.01.1.A Retentionsdach, Plattenbelag

D.02.DA
Dachfläche
A: 284,09 m²

Schacht in Deckenebene geschottet

RA Aufzug min. 0,25m²

RA min.1m²

Gebäudeteil D

Gebäudeteil E

Allgemein

Alle Maße sind zu prüfen und ggf. am Bau zu nehmen.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit der geprüften Statik, der TGA-Planung, dem Brandschutzkonzept und den einschlägigen Ausführungsbestimmungen.

Unstimmigkeiten sind unverzüglich dem Planverfasser anzuzeigen.

Alle Maße sind Rohbaumaße bis auf Brüstungshöhen und Türöffnungsmaße, die sich auf OKFF beziehen.

Integrierte Fachplanung

AA	Aussenanlagen gem. A. AO	HK	Kühlung gem. A. HIP
ELT	Elektro gem. A. HEI	L	Lüftung gem. A. HIP
FL	Feuerlöschanlage gem. A. SEI	S	Sanitär gem. A. HIP
HK	Heizung gem. A. HIP	ST	Statik gem. A. TR

Plangrafik

Stahlbeton
WU-Beton
Betonfertigteil
Leichtbeton
Estrich
Mauerwerk
Metall
Leichtbau, GK
Brettschichtholz
Wärmedämmung, weich
Wärmedämmung, hart
Schüttung / Substrat
Sand
Fassadenbegrünung
Brandabschnitt
BA - Bodenaussparung
DD - Deckendurchbruch
WD - Wanddurchbruch
WS - Wandschlitz
BZ - Bewehrungsfreie Zone

Bemaßung

Alle absoluten Höhenkoten beziehen sich auf EG = OKFF = ±0.00 der **ILS oder KN**

±0.00 / -0.12 — Höhe OK FF (Oberkante Fertigfußboden) / Höhe UK FF (Unterkante Fertigfußboden)
+0.12 / ±0.00 — Höhe OK RD (Oberkante Rohdecke) / Höhe UK RD (Unterkante Rohdecke)
-0.30 / -0.12 — Deckensprung Rohbau / Deckensprung Ausbau
-0.12 — Vorderkante Fertigfußboden
+0.12 RD — Vorderkante Rohdecke
380/1 — Bauteilordnung gem. Aufbaukatalog
w 36 — Wanddenkfläche, z. B. in Sichtbeton
GGP — Geothermiefahl gem. A. GGP
Grundstücksgrenze
Verdeckte Bauteile, unter Sichtbetone
Verdeckte Bauteile, über Sichtbe im Grundriss

Abkürzungen

Höhenlagen und Maßangaben

OK	Oberkante
UK	Unterkante
RDV	Rohdeckenversprung
RDU	Rohdeckenversprung
VK RD	Vorderkante Rohdecke
VK RD	Vorderkante Rohdecke
VK AD	Vorderkante Attikagdecke
VK FF	Vorderkante Fertigfußboden
LRH	Lichte Raumhöhe ab OK FF
BW	Belagaufschlag
DW	Deckenbekleidungsaufschlag

Brandschutz gem. DIN4102-2

F30	feuerhemmend
F30-B	feuerhemmend
F90	feuerbeständig
F90-BA/BW	feuerbeständig in Bauart Brandwand

Brandschutz Türen gem. DIN4102

D	dichtschließend
RS	rauchdicht und selbstschließend
T30-RS	feuerhemmend, dicht und selbstschließend
T30-DS	feuerhemmend, dicht und selbstschließend
T30-RS	feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
T90-RS	feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend
NA	Notausgang
NRA	Natürlicher Rauchabzug, über Türen und Fenster wenn nicht anders angegeben, mind. 5 qm freie Aufspannfläche

Ausstattungsbezeichnungen gem. Abk.:

FIBS	Feuerwiderstandssystem → Feuerwiderstandsklasse
LWA	Löschwasseranschluss der im Hydrant
RA	trockenes Steigeleitung
RA	Rauchabzug (S.T.-Angaben/-vom EG, mit Motor für Öffnung bei Betätigung
LWES	Löschwasserspeicherschacht

Gebäudeaufbau:



Höhenbezug:
Gebäudeteile A-C
OKFF ±0.00
= +312,50 üNHN

Gebäudeteile D-E
OKFF ±0.00
= +312,15 üNHN

SBK 1
(offen)

Marker & Wolken

Raumstempel




Fenstermarker



Türmarker

Wolken



Gründung/Fundamente
Sohlstärken gem. Plan Gründung und Angabe TR

WU-Sohle 120cm
WU-Sohle 115cm
WU-Sohle 100cm
WU-Sohle 80cm
WU-Sohle 60cm
WU-Sohle 50cm
WU-Sohle 45cm
WU-Sohle 35cm
WU-Sohle 25cm
Randbalken 265 cm
Randbalken 65 cm
STB-Platte unter Brunnenring 50cm

90cm Sohldämmung
12cm Sohldämmung

Öffnungen

WD	Wanddurchbruch
DD	Deckendurchbruch
BD	Bodendurchbruch
DB	Deckendurchbruch
BA	Bodenaussparung
FDA	Deckenaussparung
DA	Deckenaussparung
UZD	Unterzugdurchbruch
LDB	Lichte Durchgangsbreite
LDH	Lichte Durchgangshöhe
OL	Oberlichtverglasung

Oberflächen

Wände

PU	Putz
AS	Anstrich
SA	Spachtelt + Anstrich
FT	Fliesen, raumhoch
WH	Wandfliesen, bis 1,80m
SBS	Sichtbeton Klasse 3

Böden

PA	Parkett
FL	Fliese
KA	Kautschuk
TP	Teppich

Abhängedecken

AM	Akustik-Lochdecke (Akustik-Metall)
AK GK	Akustikdecke, GK gelocht
GK GL	Gipskartonglattdecke
GK PS	Gipskartonplattendecke (Paschkinan)
RD	Rohdecke
HD	Holzdecke

Index	Änderungen-Name	Datum	Name
-		02.10.26	

PLANINHALT

Rohbau_2.Obergeschoss_Achsen K-R

PROJEKT
ILK
Ausschreibung - LP6

BAUHERR*IN

PLANVERFASSER*IN

HAUSTECHNIK_HKLS

HAUSTECHNIK_ELT

STATIK

FORMAT	MASSSTAB	ERSTELLT	BEARBEITET
1550x900	1:50	02.10.2026	kes, vev, ch, kj, sah

PLANNUMMER
ILK_L6_K_TPZ_GR_E02_ROH_071

INDEX
-