D.01.DA.1
Dachfläche
A: 164,47 m²

D.01.DA.2
Dachfläche
A: 445,44 m²

D.02.DA
Dachfläche
A: 284,09 m²

E.03.DA
Dachfläche
A: 706,20 m²

DA21.20.3. Retentionsdach, Intensiv 45cm

DA21.20.2 Retentionsdach, Intensiv 60cm

DA21.01.1.B Retentionsdach, Plattenbelag

DA21.20.1 Retentionsdach, Intensiv 100cm

DA21.20.4. Retentionsdach, Intensiv 35cm

DA21.01.1.A Retentionsdach, Plattenbelag

DA21.20.1 Retentionsdach, Intensiv 100cm

DA21.20.4. Retentionsdach, Intensiv 35cm

DA21.01.1.A Retentionsdach, Plattenbelag

DA21.20.1 Retentionsdach, Intensiv 100cm

DA21.20.1 Retentionsdach, Intensiv 100cm

DA21.13 Retentionsdach, Extensiv + PV

Allgemein

Alle Maße sind zu prüfen und ggf. am Bau zu nehmen.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit der geprüften Statik, der TGA-Planung, dem Brandschutzkonzept und den einschlägigen Ausführungsbestimmungen.

Unstimmigkeiten sind unverzüglich dem Planverfasser anzuzeigen.

Alle Maße sind Rohbaumaße bis auf Brüstungshöhen und Türöffnungsmaße, die sich auf OKFF beziehen.

Integrierte Fachplanung

AA	Aussenanlagen gem. A. AO	HK	Kühlung gem. A. HIP
ELT	Elektro gem. A. HEI	L	Lüftung gem. A. HIP
FL	Feuerlöschanlage gem. A. SEI	S	Sanitär gem. A. HIP
HK	Heizung gem. A. HIP	ST	Statik gem. A. TR

Plangrafik

Stahlbeton; WU-Beton; Betonfertigteil; Leichtbeton; Estrich; Mauerwerk; Metall; Leichtbau, GK; Bretterschichtholz; Wärmedämmung, weich; Wärmedämmung, hart; Schüttung / Substrat; Sand; Fassadenbegrünung; Brandabschnitt; BA - Bodenaussparung; DO - Deckendurchbruch; WD - Wanddurchbruch; WS - Wandschlitz; BZ - Bewehrungsfreie Zone

Marker & Wolken

Raumstempel

Raumnummer; Raumname; Netto Raumfläche; Lichte Raumhöhe; Lichte Rohbauhöhe ab OKFF bis UKRD; Oberfläche Boden; Oberfläche Wandbelag; Oberfläche Deckenuntersicht

Fenstermarker

Rohbaubreite; Rohbauhöhe ab OK RF; Fensternummer; Fenstertyp

Türmarker

Rohbaubreite; Rohbauhöhe ab OK FF; lichte Durchgangsbreite; Türnummer

Wolken

Änderungswolke; Abstimmungsbedarf

Bemaßung

Alle absoluten Höhenkoten beziehen sich auf EG = OKFF = ±0.00 der **ILS oder KN**

Höhe OK FF (Oberkante Fertigfußboden); Höhe UK FF (Unterkante Fertigfußboden); Höhe OK RD (Oberkante Rohdecke); Höhe UK RD (Unterkante Rohdecke); Deckensprung Rohbau; Deckensprung Ausbau; Vorderkante Fertigfußboden; Vorderkante Rohdecke; Bauteilbezeichnung gem. Aufbautenkatalog; Wandoberfläche, z.B. in Sichtbeton; Geothermiepfahl gem. A. GGP; Grundstücksgrenze; Verdeckte Bauteile, unter Schnittebene; Untersicht, Bauteile über Schnittlinie im Grundriss

Gründung/Fundamente

Sohlstärken gem. Plan Gründung und Angabe TR

WU-Sohle 120cm; WU-Sohle 115cm; WU-Sohle 100cm; WU-Sohle 80cm; WU-Sohle 60cm; WU-Sohle 50cm; WU-Sohle 45cm; WU-Sohle 35cm; WU-Sohle 25cm; Randbalken 265 cm; Randbalken 45 cm; STB-Platte unter Brunnenring 50cm

16cm Sohldämmung; 12cm Sohldämmung

Abkürzungen

Höhenangaben und Maßangaben

OK	Oberkante
UK	Unterkante
RÜV	Rohdeckenversprung
RDV	Rohdeckenversprung
VK RD	Vorderkante Rohdecke
VK RDH	Vorderkante Rohdecke
VK AD	Vorderkante Abhangdecke
BRH	Brüstungshöhe ab OK FF
LRH	Lichte Rohbauhöhe ab OK FF
EW	Estrichwechsel
DW	Deckenstelzlagenwechsel

Brandschutz gem. DIN4102-2

F30	feuerhemmend
F60	hoch feuerhemmend
F90	feuerbeständig
F90-BA	feuerbeständig in Bauart Brandwand

Brandschutz Türen gem. DIN4102

D	dichtschließend
T30	feuerhemmend, selbstschließend
T30	feuerhemmend, dicht und selbstschließend
T30-DS	feuerhemmend, dicht und selbstschließend
T30-RS	feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
T90-RS	feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend
NA	Notausgang
NRA	Notausgang, Brandschutzug, über Türen und Fenster wenn nicht anders beschrieben min. 0.5qm freier Lüftungsquerschnitt

Ausstattungshinweise gem. Abstimmung mit dem Brandschutz

FIRE	Feuerwehrbesatzmon
LWA	Löschwasserschluss der im Regelfall trockenen Steigleitung
RA	Rauchabzug EL? Angestaurt von EG, mit Motor für Öffnung bei Beröligung
LWS	Löschwasserspeiseschrank

Öffnungen

WD	Wanddurchbruch
WS	Wandschlitz
DO	Deckendurchbruch
FBA	Fertigfußbodenaussparung
FDA	Fertigfußbodenaussparung
FDA	Deckenaussparung (Fertig)
DA	Deckenaussparung
UZD	Unterzugdurchbruch
LDB	Lichte Durchgangsbreite
LDH	Lichte Durchgangshöhe
OL	Oberlichtverglasung

Wände

PU	Putz
AS	Anstrich
SPA	Spachtelt + Anstrich
FLT	Wandfliesen, raumhoch
FLS	Wandfliesen bis 2,00m
SB3	Sichtbeton Klasse 3

Böden

PA	Parkett
FL	Fliese
LI	Linoleum
TP	Teppich


Abhangdecken

AK M	Akü-Kühldecke (Akustik-Metall)
AK GK	Akustikdecke, GK gelocht
GK	Gipskartondecke
GK FK	Gipskartongitterdecke (Feuchtraum)
RD	Rohdecke
HD	Holzdecke

Oberflächen


PU	Putz
AS	Anstrich
SPA	Spachtelt + Anstrich
FLT	Wandfliesen, raumhoch
FLS	Wandfliesen bis 1,80m
SB3	Sichtbeton Klasse 3

Gebäudeaufbau:



Höhenbezug:
Gebäudeteile A-C
OKFF ±0.00
= +312,50 üNHN

Gebäudeteile D-E
OKFF ±0.00
= +312,15 üNHN



SBK 1
(offen)

Index	Änderungen-Name	Datum	Name
-		02.10.26	

PLANNAHLT
Rohbau_3.Obergeschoss_Achsen K-R

PROJEKT
ILK
Ausschreibung - LP6

BAUHERR*IN

PLANVERFASSER*IN

HAUSTECHNIK_HKLS

HAUSTECHNIK_ELT

STATIK

FORMAT	MASSSTAB	ERSTELLT	BEARBEITET
1550x900	1:50	02.10.2026	kes, vev, ch, kj, sah

PLANNUMMER
ILK_L6_K_TPZ_GR_E03_ROH_074

INDEX
-