3.OG(Hochhygienelabor)

4.OG Bestand MRZ Gebäude

LEGENDE:

- Bestand
- Stahlbeton (Stb.)
- Stahlbeton WU (WU-Beton)
- Stahlbetonfertigteil
- Mauerwerk (MW)
- Leichte Trennwand (TW)
- Glaswand (GW)
- Stahlglasfassade (SGF)
- Daemmung weich
- Daemmung hart
- Abbruch
- Schacht nach unten
- Schacht nach oben
- Wanddurchbruch
- Wandschlitz
- Deckendurchbruch
- E- Elektro
- H- Heizung
- L- Lueftung
- S- Sanitaer
- BE Bodeneinlauf
- RR Regenrohr
- HK Heizkoerper

- FBRH Bruestungshoehe von OKFF bis OK Fertigbruestung
- RBRH Bruestungshoehe von OKFF bis OK Rohbruestung
- Breite / Hoehe Tuerhoehen ab OKFF Fensterhoehen gem. bemasste Breite
- OKFF / OKRB OKFF OKRB Hoehenunterschied
- FFB Fertigfussboden
- RB Rohboden
- OKFF Oberkante Fertigfussboden
- OKRB Oberkante Rohfussboden
- Oberkante Fertigfussboden (Schnittdarstellung)
- Oberkante Rohfussboden (Schnittdarstellung)
- UKD Unterkante Rohdecke
- DVS Rohdeckenversprung
- OKS Oberkante Betonschwelle
- OKR Oberkante Roh
- OK Oberkante
- UK Unterkante
- VK Vorderkante
- UZ Unterzug
- AHD Abhangdecke
- 2,50 Lichte Raumhoehe von OKFF bis UK Abhangdecke Bei lichten Deckenzwischenraeumen 10cm Konstruktionshoehe beachten
- 3,35 Lichte Raumhoehe von OKFF bis UK Rohdecke
- (105,80) Hoehe Bestandsgelaende ueDHHN gem. Angabe Vermesser

- HOBO Hohlraumboden
- DOBO Doppelboden
- WDVS Waermedaemm-Verbundsystem
- GT Glatstuer / Rohrrahmentuer mit Glasfuellung
- FV Festverglasung
- OL Oberlicht
- DK Dreh-Kippfluegel
- D Drehfluegel
- V-VD Vollverdunkelung
- T-VD Teilverdunkelung
- SS Sonnenschutz außenliegend, motorisch betrieben
- BS Blendschutz innenliegend, manuell betrieben
- M Motor fuer z.B. Sonnenschutz- / RA-Anlagen
- WSG Wettterschutzgitter

Brandschutz

- fb+wmB Brandwand (Bauart) (fb+wmBI/EI90-M/REI90-M)
- fb Wand feuerbeständig (F90 / EI90 / REI90)
- fh Wand feuerhemmend (F30 / EI30 / REI30)
- FST Fahrschachttür nach DIN EN 81 58 oder DIN18 091
- dts Tür dichtschließend/ selbstschließend
- T30 Tür T30 (fh/EI$_1$30-C)
- T30RS Tür T30-RS (fh+dts/EI$_1$30-CS$_{200}$)
- Bereich Sprinklerung
- Mobile Trennwand
- Vorhänge zur Verdunkelung

Höhenbezugssystem:

alle Höhenangaben in DHHN 2016

Höhenbeispiel:

DHHN 2016:	450.000m
Tübinger Höhe:	449.935m
ü.NN:	455.050m

WANDAUFBAUTEN

1,1,1

Nachbehandlung, bei Metallständerwerk Art der Beplankung:

Bauart:

- 0 - Bestand
- 1 - Stahlbeton
- 2 - Mauerwerk
- 3 - Metallständerwerk auf Rohboden
- 4 - Metallständerwerk auf Estrich
- 5 - Vorsatzschale auf Rohboden
- 6 - Vorsatzschale auf Estrich
- 7 - Systemtrennwand, Glas
- 8 - Systemtrennwand
- 9 - Stahlkonstruktion
- 10 - Porenbeton
- 11 - WDVS
- 12 - Fassadenanschluss

- 0 - keine Nachbehandlung
- 1 - entgraten
- 2 - Fugenglattstrich
- 3 - Gipsputz MG IVa, Q3/Bemusterung bei Anstrich
- 4 - Kalkzementputz MG P Ib / z.B. Untergrund Fliesen)
- 5 - Trockenbau, gespachtelt Q2
- 6 - Trockenbau, gespachtelt Q3
- 7 - Trockenbau, nur Fugen gespachtelt, Feuchtraum
- 8 - Trockenbau, nur Fugen gespachtelt
- 9 - TOP-Coat, verklebtes Glasgewebe + Spachtelung
- 10 - Massivwand, verputzt Q2

Endbehandlung:

- 0 - keine Endbehandlung
- 1 - Anstrich, staubbindend (einfache Qualität)
- 2 - Anstrich, NAB 1 (z.B. Büro, Flure)
- 3 - Anstrich 2-lagig NAB 1 waschb., reinigungs- und desinfektionsmittelbeständig (z.B. Labor, Lager, Archivräume)
- 4 - Holzverkleidung/ -vorsatzschalen, mikroperforiert, absorbierend/ reflektierend
- 5 - Fliesen, Raumhoch (falls AHD = deckenhoch) gem. Endbehandlung 7, wasserabweisend
- 6 - Wandspiegel aus fugenloser HPL-Rückwand
- 7 - Holzwolle-Mehrschichtplatte
- 8 - TOP-Coat, 2-maliger Anstrich (H$_2$O, begasbar)

INDEX	Index Aenderung / Ergaenzung	Index Datum	Index Gezeichnet von
g	Planfortschreibung	04.09.2026	RM
f	Versprung Bodenplatte überarbeitet und Planfortschreibung EG HHL und Schnitt W-W	16.07.2026	RM
e	Planfortschreibung, Integration der Fachplanung ELT/HLS/Labor	08.05.2026	RM
d	Planfortschreibung, Anpassung der Planoodierung u. Integration der Fachplanung ELT/HLS/Labor	24.03.2026	RM
3	Stärke Vorsatzschalen angepasst, Brandschutz tw. überarbeitet und Planfortschreibung	22.01.2026	RM
2	Planfortschreibung	08.12.2025	RM
1	Planfortschreibung und Einpflegung Prüfanmerkungen aus Lp3	04.11.2025	RM

HISTORIE ARCHITEKT

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN!

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmasse ab OKFF.
Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.
Abmessungen und Aussparungen in Stahlbetonbauteilen sind nach den Schalplänen, bzw. nach der Statik herzustellen.
Die fertigungstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen.
Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmaße. Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

±0,00 = 467,60 m, ü. DHHN = OKFFB Erdgeschoss Institut Neubau

BAUHERR

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT
zur Förderung der Wissenschaften e.V.
Generalverwaltung -Bauabteilung-
Hofgartenstr. 8 - 80539 München

PROJEKT

Projektnummer: 000322

Institutserweiterung MPI der Kybernetik

MAX-PLANCK-INSTITUT für biologische Kybernetik
Max-Planck-Ring 13 und 15, 72076 Tübingen

FACHPLANER

ARCHITEKT

PLANBEZEICHNUNG DER GRUNDLAGE
Grundriss, 3.Obergeschoss - Hochhygienlabor

PLANERSTELLUNGSDATUM/BEARBEITER ARCHITEKT
01.07.2025

PLANBEZEICHNUNG
Institutserweiterung MPI der Kybernetik

ZEICHNUNG
Hochhygienlabor, 3.Obergeschoss

values GEWERK
Architektur

LEISTUNGSPHASE
5, Ausführungsplanung

Referenzplan Fachplaner	Index	Projektkennung	Gebäude	Gewerk	Dokumentenart	Planlayout	Planzeichnung	LP	Status	Index
Referenzplan Fachplaner	KYBE	000322	T__	LN_	G	_03	001	3	V	2
Referenzplan Fachplaner										2
Referenzplan Fachplaner										
Referenzplan Fachplaner										

DATUM 16.09.2026 | BEARBEITER/GEPR.

MASSTAB 1:100 | BLATTFORMAT DIN A1

	Institut	Projektkennung	Gebäude	Gewerk	Dokumentenart	Planlayout	Planzeichnung	LP	Status	Index
PLAN-Nr.:	KYBE	_000322	T__	A__	G	_03	100	5	V	g