Anschlussplan-Nr.: KYBE_000322__**H2**_A___G__00_000_5_

Anschlussplan-Nr.: KYBE_000322__**G3**_A___G__00_000_5_

EG(Institut Neubau)

2.OG (HHL)

LEGENDE:

Bestand
Stahlbeton (Stb.)
Stahlbeton WU (WU-Beton)
Stahlbetonfertigteil
Mauerwerk (MW)
Leichte Trennwand (TW)
Glaswand (GW)
Stahlglasfassade (SGF)
Dämmung weich
Dämmung hart
Abbruch
Schacht nach unten
Schacht nach oben
Wanddurchbruch
Wandschlitz
Deckendurchbruch
E- Elektro
H- Heizung
L- Lüftung
S- Sanitär
BL Bodenablauf
BE Bodenablauf
RR Regenrohr
HK Heizkörper

FBRH Brüstungshöhe von OKFF bis OK Fertigbrüstung
RBRH Brüstungshöhe von OKFF bis OK Rohbrüstung
Tür/Fenster ab OKFF
Fensterhohen gem. hemastab Breite
OKFF OKRB Hoehenunterschied
FFB Fertigfussboden
RB Rohboden
OKFF Oberkante Fertigfussboden
OKRB Oberkante Rohfussboden
Oberkante Fertigfussboden (Schnittstellenlegung)
Oberkante Rohfussboden (Schnittstellenlegung)
UKD Unterkante Rohdecke
DVS Deckenversprung
OKS Oberkante Betonschwelle
OKR Oberkante Ruh.
OK Oberkante
UK Unterkante
VK Vorderkante
UZ Unterzug
AHD Abhangdecke
2,50 Lichte Raumhoehe von OKFF bis UK Abhangdecke
Bei nicht in Deckenschnittebenen 10cm Konstruktionshoehe beachten
5,35 Lichte Raumhoehe von OKFF bis UK Rohdecke
(100,80) Hoehe Bestandsplanwerte usDHHN gem. Angabe Vermesser

HOBO Hohlraumboden
DOBO Doppelboden
WDVS Waermedaemm-Verbundsystem
GT Glastuer / Rohrdurchmesser mit Glasfuellung
FV Festverglasung
OL Oberlicht
DK Dreh-Kippfluegel
D Drehfluegel
V-VD Volverdunklung
T-VD Teilverdunklung
SS Sonnenschutz ausenliegend, motorisch betrieben
BS Blendschutz innenliegend, manuell betrieben
M Motor fuer z.B. Sonnenschutz- / RA-Anlagen
WSG Wetterschutzgitter

Brandschutz
Ts-w+B Brandwand (Bauart) (Ts-w+B/EI90-M/REI90-M)
fb Wand feuerbestaendig (F30 / EI90 / REI90)
hb Wand hochfeuerhemmend (F30 / EI30 / REI30)
FST Fahrschachttür nach DIN EN 81 58 oder DIN18 091
dS Tür dichtschließend/ selbstschließend
T30 Tür T30 (fb/EI230-C)
T30RS Tür T30-RS (fm+rb/EI1)30-CS$_{10}$)
Bereich Sprinklerung

Mobile Trennwand
Vorhänge zur Verdunkelung

Höhenbezugssystem:
alle Höhenangaben in DHHN 2016
Höhenbasis:
DHHN 2016: 450.000m
Tübinger Höhe ü. NN: 448.024m
455.000m

WANDAUFBAUTEN

1:1:1

Nachbehandlung, bei Metallständerwerk
Art der Beplankung:
0 - keine Nachbehandlung
1 - entgraten
2 - Fugenglattstrich
3 - Gipsputz MG fda, Q3/Bemusterung bei Architekt
4 - Kalkzementputz MG P 3b (LB 1/interyourd Fliesen)
5 - Trockenbau, gespachtelt Q2
6 - Trockenbau, gespachtelt Q3
7 - Trockenbau, nur Fugen gespachtelt, Feuchtraum
8 - Trockenbau, nur Fugen gespachtelt
9 - TCP/Cust, verkittete Glasgewebe + Spachtelung
10 - Massivwand, verputzt Q2

Endbehandlung:
0 - keine Endbehandlung
1 - Anstrich, staubbindend (einfache Qualität)
2 - Anstrich, NAS 112 (B. Boro, Puro)
3 - Anstrich 2-tagig NAS 1 wasch-, reinigungs- und desinfektionsbeständig (LB Labor, Lager, Archivräume)
4 - Holzverkleidung/ vorspaschicken, mikroporisiert, Oberflächenbehandlung gemäß
5 - Fliesen, Raumhoch (bis krD = deckenhoch) gem. Endbehandlung 'Z' wasserabweisend
6 - Wandanlage aus kgeklebter HPL-Rückwand
7 - Holzwolle-Mehrschichtplatte
8 - TCP/Cust, 2-lagige Anstrich (N.O, begestar)

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN!

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmasse ab OKFF.
Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.
Abmessungen und Aussparungen in Stahlbetonbauteilen sind nach den Schalplänen, bzw. nach der Statik herzustellen.
Die fertigungstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen.
Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmaße. Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind dem Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

±0,00 = 467,60 m. ü. DHHN = OKFFB Erdgeschoss Institut Neubau

1	Planfreischreibung und Einpflegung Profilvermarkungen aus Lpf.	09.11.2025	RM		
2	Planfreischreibung	08.12.2025	RM		
3	Stütze / Unterzüge/Anpassung Brandschutz für Abwicklung und Planfreischreibung	20.01.2026	RM		
4	Planfreischreibung- Anpassung der Planerstellung i.v. Integration der Fahrtanlage ELT45,50 Labor	24.03.2026	RM		
5	Planfreischreibung, Integration der Fahrtanlage ELT44,54 Labor	08.05.2026	RM		
6	Planfreischreibung	16.07.2026	RM		
7	Planfreischreibung	04.09.2026	RM		
INDEX	Index Aenderung / Ergaenzung	Index Datum	Index Gezeichnet von	INDEX	Index Aenderung / Ergaenzung	Index Datum	Index Gezeichnet von

HISTORE ARCHITEKT

BAUHERR
MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT
zur Förderung der Wissenschaften e.V.
Generalverwaltung -Bauabteilung-
Hofgartenstr. 8 - 80539 München

PROJEKT
Projektnummer: 000322
Institutserweiterung MPI der Kybernetik
MAX-PLANCK-INSTITUT für biologische Kybernetik
Max-Planck-Ring 13 und 15, 72076 Tübingen

FACHPLANER

ARCHITEKT
PLANBEZEICHNUNG DER GRUNDLAGE
Grundriss Erdgeschoss - Institut Gebäude Bauteil H1
PLANERSTELLUNGSDATUM/BEARBEITER
04.08.2025
ARCHITEKT

PLANBEZEICHNUNG
Institutserweiterung MPI der Kybernetik
BEZEICHNUNG
Institut Gebäude Bauteil H1, Erdgeschoss
GEWERK
Architektur
LEISTUNGSPHASE
5, Ausführungsplanung

	Name	Kürzel	Datum	Name	Kürzel	Datum
Referenzplan Fachplaner	KYBE	000322	RL	4722	G	00
Referenzplan Fachplaner	KYBE	000322	GA	4725	G	00
Referenzplan Fachplaner	KYBE	000322	GA	4725	G	00
Referenzplan Fachplaner	KYBE	000322	GA	4725	G	00

DATUM 16.09.2026
MASSTAB 1:50
BLATTFORMAT 1.289 / 0.841

PLAN-Nr.:	Institut	Projektnummer	Gebäude	Gewerk	Dokument / Variante	Planbez.	Plannummer	LP	Status	Index
	KYBE	_000322	_H1	A__	G	_00	050	5	V	g