2.OG(Institut Neubau)

Anschlussplan-Nr.: KYBE_000322__G4_A__G__02_000_5_

Anschlussplan-Nr.: KYBE_000322__**H1**_A___G__02_000_5_

LEGENDE:

Bestand
Stahlbeton (Stb.)
Stahlbeton WU (WU-Beton)
Stahlbetonfertigteil
Mauerwerk (MW)
Leichte Trennwand (TW)
Glaswand (GW)
Stahlglasfassade (SGF)
Dämmung weich
Dämmung hart
Abbruch
Schacht nach unten
Schacht nach oben
Wanddurchbruch
Wandschlitz
Deckendurchbruch
E- Elektro
H- Heizung
L- Lueftung
S- Sanitaer
Lichte Raumhoehe von OKFF bis UK Abhangdecke
Bei lichten Deckenschleifenraumen 10cm Konstruktionshoehe beachten
Lichte Raumhoehe von OKFF bis UK Rohdecke
Hoehe Bestandsplanwerte usDHHN gem. Angabe Vermesser

FBRH Brustungshoehe von OKFF bis OK Fertigbrustung
RBRH Brustungshoehe von OKFF bis OK Rohbrustung
Breite / Hoehe Tuerhoehen ab OKFF
Fensterhoehen gem. bemasste Breite
OKFF OKRB Hoehenunterschied
FFB Fertigfussboden
RB Rohboden
OKFF Oberkante Fertigfussboden
OKRB Oberkante Rohfussboden
Oberkante Fertigfussboden (Schnittdarstellung)
Oberkante Rohfussboden (Schnittdarstellung)
UKD Unterkante Rohdecke
RVS Rohdeckenversprung
OKS Oberkante Betonschwelle
OKR Oberkante Ruh.
OK Oberkante
UK Unterkante
VK Vorderkante
UZ Unterzug
AHD Abhangdecke
2,50 Lichte Raumhoehe von OKFF bis UK Abhangdecke
3,35 Bodenniveauf
(165,80) Hoehe Bestandsplanwerte usDHHN gem. Angabe Vermesser

HOBO Hohlraumboden
DOBO Doppelboden
WDVS Waermedaemm-Verbundsystem
GT Glastuer / Rohrdrahtmantel mit Glasfuellung
FV Festverglasung
OL Oberlicht
DK Dreh-Kippfluegel
D Drehfluegel
V-VD Volkverdunkelung
T-VD Teilverdunkelung
SS Sonnenschutz automatisiert, motorisch betrieben
BS Blendschutz innenliegend, manuell betrieben
M Motor fuer z.B. Sonnenschutz- / RA-Anlagen
WSG Waermeschutzglas

Brandschutz

Bs-we/B	Brandwand (Bauart) (Bs-we/B=EI/90-M/REI90-M)
fb	Wand feuerbeständig (F30 / EI/90 / REI90)
hb	Wand hochfeuerhemmend (F30 / EI30 / REI30)
FST	Fahrschachttür nach DIN EN 81 58 oder DIN18 091
dS	Tür dichtschließend/ selbstschließend
T30	Tür T30 (fb/EI,30-C)
T30/RS	Tür T30-RS (fm+rb/EI,30-CS$_{a}$)
	Bereich Sprinklerung
	Mobile Trennwand
	Vorhänge zur Verdunkelung

Höhenbezugssystem:

alle Höhenangaben in DHHN 2016
Höhenbeispiel:

DHHN 2016:	450.000m
Tübinger Höhe:	448.024m
ü.NN:	465.000m

WANDAUFBAUTEN

1.1.1

Nachbehandlung, bei Metallständerwerk

Bauart:
0 - Bestand
1 - Stahlbeton
2 - Mauerwerk
3 - Metallständerwerk auf Rohboden
4 - Metallständerwerk auf Estrich
5 - Vorsatzschale auf Rohboden
6 - Vorsatzschale auf Estrich
7 - Systemtrennwand, Glas
8 - Systemtrennwand
9 - Sanitärinstallation
10 - Prinzipien
11 - MDVS
12 - Fassadenanschluss

Art der Beplankung:
0 - keine Nachbehandlung
1 - entgraten
2 - Fugenglattstrich
3 - Gipsputz MG fr/a, G/Spachtelung bei Anstrich
4 - Kalkzementputz MG P fb (z.B. Unterputz Fliesen)
5 - Trockenbau, gespachtelt Q2
6 - Trockenbau, gespachtelt Q3
7 - Trockenbau, auf Fuger gespachtelt, Feuchtraum
8 - Trockenbau, auf Fuger gespachtelt
9 - TOP-Coat, verkieselter Glasgewebe + Spachtelung
10 - Massivwand, verputzt Q2

Endbehandlung:
0 - keine Endbehandlung
1 - Anstrich, staubbindend (einfache Qualität)
2 - Anstrich, NAS 11 (z.B. Bolo, Pluro)
3 - Anstrich 2-tägig NAS 1 wasch-, reinigungs- und desinfektionsmittelbeständig (z.B Latex, Lager, Archivräume)
4 - Holzverkleidung/ vorsatzschalen, mikroporiert, offenporig, geölt/gewachst
5 - Fliesen, Raumluck (falls NAS = incidentmuch) gem. Endbehandlung 'Z' wasserabweisend
6 - Wandanlage aus kgerlosar HPL-Rückwand
7 - Holzwolle-Mehrschichtplatte
8 - TOP-Coat, 2-maliger Anstrich (N.O, begeistar)

INDEX	Index Aenderung / Ergaenzung	Index Datum	Index Geschenkt von	INDEX	Index Aenderung / Ergaenzung	Index Datum	Index Geschenkt von
1	Planfreistellung und Empfaqung Probenentnahmen aus LüT	04.11.2025	RM				
2	Planfreistellung	08.12.2025	RM				
3	Stärke Kmaschinenbau angepasst, Brandschutz fbr. Überarbeitung und Planfreistellung	22.01.2026	RM				
4	Planfreistellung Anpassung der Planerstellung u. Integration Technikzentrale	24.03.2026	RM				
5	Planfreistellung, Integration der Fachplanung ELT/HLS/Labor	09.05.2026	RM				
6	Planfreistellung	16.07.2026	RM				
7	Planfreistellung	04.09.2026	RM				

HISTORIE ARCHITEKT

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN!

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmasse ab OKFF.
Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.
Abmessungen und Aussparungen in Stahlbetonbauteilen sind nach den Schalplänen, bzw. nach der Statik herzustellen.
Die fertigungstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen.
Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmaße. Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

±0,00 = 467,60 m. ü. DHHN = OKFFB Erdgeschoss Institut Neubau



BAUHERR	MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT zur Förderung der Wissenschaften e.V. Generalverwaltung -Bauabteilung- Hofgartenstr. 8 - 80539 München
PROJEKT	Projektnummer: 000322
	Institutserweiterung MPI der Kybernetik
	MAX-PLANCK-INSTITUT für biologische Kybernetik Max-Planck-Ring 13 und 15, 72076 Tübingen
FACHPLANER	ARCHITEKT
	PLANBEZEICHNUNG DER GRUNDLAGE: Grundriss 2.Obergeschoss - Institut Gebäude Bauteil H2
	PLANERSTELLUNGSDATUM/BEARBEITER ARCHITEKT: 04.08.2025
PLANBEZEICHNUNG	Institutserweiterung MPI der Kybernetik
ZEICHNUNG	Institut Gebäude Bauteil H2, 2.Obergeschoss
GEWERK	Architektur
LEISTUNGSPHASE	5, Ausführungsplanung

Referenzplan Fachplaner	KYBE	000322	H2	A__	G	02	050	5	V	g
Referenzplan Fachplaner										
Referenzplan Fachplaner										
Referenzplan Fachplaner										

PLAN-Nr.: | Institut | Projektnummer | Gebäude | Gewerk | Dokument-bereich | Planebz. | Plannummer | LP | Status | Index

DATUM 16.09.2026
MASSTAB 1:50
BLATTFORMAT 1.289 / 0.841
BEARBEITER/GEPR.