



LEGENDE:

- Bestand
- Stahlbeton (Stb.)
- Stahlbeton WU (WU-Beton)
- Stahlbetonfertigteil
- Mauerwerk (MW)
- Leichte Trennwand (TW)
- Glaswand (GW)
- Stahlglasfassade (SGF)
- Dämmung weich
- Dämmung hart
- Abbruch
- Schacht nach unten
- Schacht nach oben
- Wanddurchbruch
- Wandschlitz
- Deckendurchbruch
- E- Elektro
- H- Heizung
- L- Lueftung
- S- Sanitaer
- Bodeneinlauf
- BE Bodeneinlauf
- RR Regenrohr
- HK Heizkoerper

FBRH	Brustungshoehe von OKFF bis OK Fertigbruestung
RBRH	Brustungshoehe von OKFF bis OK Rohbruestung
Breite / Hoehe	Tuerhoehen ab OKFF, Fensterhoehen gem. lichter Breite
OKFF / OKRB	Hoehenunterschied
FTB	Fertigfussboden
RB	Rohboden
OKFF	Oberkante Fertigfussboden
OKRB	Oberkante Rohfussboden
	Oberkante Fertigfussboden (Schnittdarstellung)
	Oberkante Rohfussboden (Schnittdarstellung)
UKD	Unterkante Rohdecke
DVS	Rohdeckenversprung
OKS	Oberkante Betonschwelle
OKR	Oberkante Roh
OK	Oberkante
UK	Unterkante
VK	Vorderkante
UZ	Umkehrzug
AHD	Abhangdecke
2,50	Lichte Raumhoehe von OKFF bis UK Abhangdecke
3,25	Lichte Raumhoehe von OKFF bis UK Rohdecke
(100,80)	Hoehe Bestandgeländende ueDHHN gem. Angabe Vermesser

HOBO	Hohlraumboden
DOBO	Doppelboden
WDVS	Waermedaemm-Verbundsystem
GT	Glastuer / Rohrdrehmentuer mit Glasfuellung
FV	Festverglasung
OL	Oberlicht
DK	Dreh-Kippfluegel
D	Drehfluegel
V-VD	Vollverdunkelung
T-VD	Teilverdunkelung
SS	Sonnenschutz ausenliegend, motorisch betrieben
BS	Blendschutz innenliegend, manuell betrieben
M	Motor fuer z.B. Sonnenschutz / RA-Anlagen
WSG	Wetterschutzgitter

Brandschutz

fb+wmB	Brandwand (Bauart) (fb+wmB/E190-M/RE90-M)
fb	Wand feuerbeständig (F90 / E190 / RE90)
fh	Wand feuerhemmend (F30 / E030 / RE030)
FST	Fahrschachttür nach DIN EN 81 58 oder DIN18 091
dts	Tür dichtschließend/ selbstschließend
T30	Tür T30 (Rs/E)-30-C)
T30RS	Tür T30-RS (Rs+rtds(E)-30-C8$_{(ud)}$)
	Bereich Sprinkleranlg.
	Mobile Trennwand
	Vorhänge zur Verdunkelung

Höhenbezugssystem:

alle Höhenangaben in DHHN 2016
Höhenbeispiel:

DHHN 2016:	450.000m
Tübinger Höhe:	449.935m
ü.NN:	455.050m

Legende Verdunklungsanlagen

- außenliegender Sonnenschutz; Raffstore, randgelochtete Lamelle, 60 mm, Schienenführung, motorisch betrieben Behanghöhe bis ca. 4,0 m bei Einhaltung zulässige Windgeschwindigkeit von mind. 17 m/s
- außenliegender Sonnenschutz (Beschreibung s.o) Raffstorebedienung im Hauptgeschoss über Askupuffer/ Kurbel
- außenliegender Sonnenschutz (Beschreibung s.o.) mit Motor
- innenliegender Blendschutz; Trägerrollo, Kugelkettenbedienung, manuell betrieben Behanghöhe bis ca. 4,0 m
- innenliegender Blendschutz; Trägerrollo, Kugelkettenbedienung, manuell betrieben Behanghöhe bis ca. 4,0 m
- innenliegende Vollverdunklung, mit seitlicher Führungsschiene, motorisch betrieben (ieder Behang mit Motor) Behanghöhe bis ca. 4,0 m

INDEX	Index Aenderung / Ergaenzung	Index Datum	Index Geschichtet von
f	Planfreistellung Verdunklung	03.09.2026	GA
e	Planfreistellung, Ergänzung Glasschmalbahnen, Ergänzung Holzfussbodenaufbau	29.06.2026	GA
d	Planfreistellung, Integration der Fachplanung ELT/HLS/Labor	08.05.2026	RM
c	Planfreistellung, Ergänzung der Personalbereiche u. Integration der Fachplanung ELT/HLS/Labor	24.03.2026	RM
b	Planfreistellung	06.10.2025	RM
a	Planfreistellung und Einpflegung Prüfbemerkungen aus LpS	04.11.2025	RM

HISTORIE ARCHITEKT

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN!

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmasse ab OKFF.
Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.
Abmessungen und Aussparungen in Stahlbetonbauteilen sind nach den Schalplänen, bzw. nach der Statik herzustellen.
Die fertigungstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen.
Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmaße. Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

±0,00 = 467,60 m, ü. DHHN = OKFFB Erdgeschoss Institut Neubau



BAUHERR
MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT
zur Förderung der Wissenschaften e.V.
Generalverwaltung -Bauabteilung-
Hofgartenstr. 8 - 80539 München

PROJEKT
Projektnummer: 000322

Institutserweiterung MPI der Kybernetik

MAX-PLANCK-INSTITUT für biologische Kybernetik
Max-Planck-Ring 13 und 15, 72076 Tübingen

FACHPLANER

ARCHITEKT

PLANBEZEICHNUNG DER GRUNDLAGE
Ansicht Ost - Institut

PLANERSTELLUNGSDATUM/BEARBEITER: ARCHITEKT
01.07.2025

PLANBEZEICHNUNG
Institutserweiterung MPI der Kybernetik

ZEICHNUNG
Institut, Ansicht Ost

GEWERK
Architektur

LEISTUNGSPHASE
5, Ausführungsplanung

Referenzplan Fachplaner
Referenzplan Fachplaner
Referenzplan Fachplaner
Referenzplan Fachplaner

Index	Projektnorm	Gebäude	Gewerk	Planbez.	Plannummer	LP	Status	Index

DATUM: 16.09.2026
BEARBEITER/GEPR.
MASSTAB: 1:100
BLATTFORMAT: 1,25 / 0,594

	Institut	Projektnorm	Gebäude	Gewerk	Dokumentenart	Planbez.	Plannummer	LP	Status	Index
PLAN-Nr.:	KYBE	_000322	GH_	A__	A	__O	100	5	V	