


**LEGENDE:**

Bestand
Stahlbeton (Stb.)
Stahlbeton WU (WU-Beton)
Stahlbetonfertigteil
Mauerwerk (MW)
Leichte Trennwand (TW)
Glasswand (GW)
Stahlgasflaschenlift (StGF)
Dämmung weich
Dämmung hart
Abdruck
Schacht nach unten
Schacht nach oben
Wanddurchbruch
Wandschlitz
Deckendurchbruch
E- Elektro
H- Heizung
L- Lueftung
S- Sanitaer
Bodenablauf
Bodenablauf
RR Regenrohr
HK Hochkoerper

BSWH Brustungshoehe von OKFF bis OK Fertigfussboden
BSRH Brustungshoehe von OKFF bis OK Rohfussboden
Tuerhoehe Tuerbreite
Tuerhoehe ab OKFF hermetisch Breite
Hoehenunterschied
FFB Fertigfussboden
RB Rohboden
OKFF Oberkante Fertigfussboden
OKRB Oberkante Rohfussboden
Oberkante Fertigfussboden (Schnittdarstellung)
Oberkante Rohfussboden (Schnittdarstellung)
UKD Unterkante Rohdecke
DVS Rohdeckenversprung
OKS Oberkante Betonschwelle
OKR Oberkante Roh
OK Oberkante
UK Unterkante
VK Vorderkante
UZ Unterzug
AHD Abhanglaenge
2,50 Lichte Raumhoehe von OKFF bis UK Abhanglaenge
Bei lichten Deckenvoutenraumen ist die Mindesthoehe zu beachten
3,25 Lichte Raumhoehe von OKFF bis. UK Rohdecke
(105,80) Hoehe Bezugspunkt/e ueDHHN gem. Angabe Vermesser


HOBO Hohlraumboden
DOBO Doppelboden
WDVS Waermedaemm-Verbundsystem
GT Glastuer / Rohrdurchfuehrung mit Glasfuellung
FV Festverglasung
OL Oberlicht
DK Dreh-Kippfluegel
D Drehfluegel
V-VO Vollverglasterung
T-VO Teilverglasterung
SS Sonnenschutz aussenliegend, motorisch betrieben
BS Blendschutz innenliegend, manuell betrieben
M Motor fuer z.B. Sonnenschutz / RA-Anlagen
WSG Wetterschutzgitter

Mobile Trennwand
Vorkehrungen zur Verdunkelung

**Höhenbezugssystem:**
alle Höhenangaben in DHHN 2016
Höhenbezugspunkt
DHHN 2016: 459.000m
Tübinger Höhe: 449.935m
ü.NN: 485.000m

**Legende Verdunklungsanlagen**

- aussenliegender Sonnenschutz, Raffstore, nierdigkeitsfalle Lamelle, 60 mm, Schwerstoffrung, motorisch betrieben Behanglaenge bis ca. 4,0 m bei Einhaltung zulaessige Windgeschwindigkeit von mind. 17 m/s
- aussenliegender Sonnenschutz (Beschreibung s.o) Raffstorebedienung im Havarifall über Akkupuffer Kurbel
- aussenliegender Sonnenschutz (Beschreibung s.o.) mit Motor
- innenliegender Blendschutz, Tolgerrollo, Kugelkettenbedienung, manuell betrieben Behanglaenge bis ca. 4,0 m
- innenliegender Blendschutz, Tolgerrollo, Kugelkettenbedienung, manuell betrieben Behanglaenge bis ca. 4,0 m
- innenliegende Vollverdunkelung, mit seitlicher Führungsschiene, motorisch betrieben (oder Betrieb mit Motor) Behanglaenge bis ca. 4,0 m




| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planfreischaltung | | | | | | | 04.09.2026 | GA |
| A | Planfreischaltung, Ergänzung Gliederfreistellen, Ergänzung Schnittdarstellung | | | | | | | 20.08.2026 | GA |
| 9 | Planfreischaltung, Integration der Fassadenplanung für FML/Stallbereich | | | | | | | 04.08.2026 | RM |
| 8 | Planfreischaltung, Anpassung der Planunterlage an integrierte Fassadenplanung FML/Stallbereich | | | | | | | 24.03.2026 | RM |
| 7 | Planfreischaltung | | | | | | | 06.10.2025 | RM |
| 6 | Planfreischaltung und Ergänzung Portalverbindungen auch auf | | | | | | | 29.11.2025 | RM |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| INDEX | Index Aenderung / Ergaenzung | Index Datum | Index Gezeichnet von | | INDEX | Index Aenderung / Ergaenzung | | Index Datum | Index Gezeichnet von |

HISTORIE ARCHITEKT

**ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN!**

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmasse ab OKFF.
Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.
Abmessungen und Aussparungen in Stahlbetonbauteilen sind nach den Schalplänen, bzw. nach der Statik herzustellen.
Die fertigungstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen.
Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmaße. Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

±0,00 = 467,60 m. ü. DHHN = OKFFB Erdgeschoss Institut Neubau






BAUHERR
MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT
zur Förderung der Wissenschaften e.V.
Generalverwaltung -Bauabteilung-
Hofgartenstr. 8 - 80539 München

PROJEKT
Projektnummer: 000322

# Institutserweiterung MPI der Kybernetik

MAX-PLANCK-INSTITUT für biologische Kybernetik
Max-Planck-Ring 13 und 15, 72076 Tübingen

FACHPLANER

ARCHITEKT
PLANBEZEICHNUNG DER GRUNDLAGE
Ansicht Sued - Institut
PLANERSTELLUNGSDATUM/BEARBEITER ARCHITEKT
01.07.2025

PLANBEZEICHNUNG
Institutserweiterung MPI der Kybernetik
ZEICHNUNG
Institut, Ansicht Sued
GEWERK
Architektur
LEISTUNGSPHASE
5, Ausführungsplanung

Referenzplan Fachplaner
Referenzplan Fachplaner
Referenzplan Fachplaner
Referenzplan Fachplaner

| Index | Freigabe | Datum | Name | Zeichen |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

DATUM
16.09.2026
MASSSTAB
1:50
BEARBEITEN/GEPRI.
PLOTMASSSTAB
1:50 / 0,841

| Institut | Projektierung | Gebäude | Gewerk | Dokumentart | Planlaufnummer | LP | Status | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAN-Nr.: KYBE | _000322 | GH_ | A_ | A | __S | 050 | 5 | V | f |