

Zugehörigkeit	Geschoss	LV Pos	Türnummer	Raum-Nummer BGS	Von Raum	Raum-Nummer BS	Zu Raum	Tür-Art	Wandstruktur TB, StB, MW	Wanddicke (vor Ort prüfen !)	Rohbauhöhe ab FFB	Rohbaubreite	Min. Lichtes Durchgangsmaß Höhe/Breite	Brandschutzanforderung	U-Wert	Schallanforderung Rw (erford. Bewertetes Schalldämmmaß im eingebauten Zustand)	Flügel	Aufschlagsrichtung	Beschlag (BS/BGS) K/D/S	Zylinder: PZ/WC/Buntbart (BB)/Knaufzylinder rot-weiß (KZ)/mit Antipanik (-A)	OTS-GS/FLS/ITS/BTS	Feststeller (+RM=Rauchmelder)	Wirksame Bodendichtung	Rahmentyp	Umfassungszarge (UZ)/Blockzarge (BZ)	Material Türzarge	Lackierung Zarge	Einschlag SE/DIF/DuIF	Material Türblatt	Farbe Türblatt	Bänder	Fabrikat/ Material Beschlag	Türstopper (Wand/Boden)	Unterschnitt in mm	Verriegelung	Hinweis	
	EG																																				
Kita	EG	x.xx	T-I-000	EG-000/O 2	Flur	EG-000/O 1	Flur	Vollspantür	TB	0,15	2,135	1,01		T30-RS	kein	keine	1	DIN rechts	D/D	PZ	OTS-GS		X	UZ	Holz	RAL 9010	SE	Vollspan/HPL	RAL 9010	verdeckt	Hoppe Amsterdam Rosette Alu	Öffnungs begrenzer im OTS			Klemmschutz, Glassausschnitt schmal B= 30, H = 150, mittig		
Kita	EG	x.xx	T-I-001	EG-016	HWK	EG-001	Küche mit Vorrat	Vollspantür	MW	0,175	2,135	0,885		T30	kein	keine	1	DIN rechts	D/D	PZ	OTS-GS		X	UZ	Holz	RAL 9010	SE	Vollspan/HPL	RAL 9010	verdeckt		Öffnungs begrenzer im OTS			Klemmschutz		
Kita	EG	xxx	T-I-002a	EG-001	Küche mit Vorrat	EG-002	Speiseraum (KiKri)	Röhrenspantür	TB	0,125	2,135	1,01		keine	kein	keine	1	DIN links	D/D	PZ	-			UZ	Holz	RAL 9010	SE	Röhrenspan/HPL	RAL 9010	verdeckt		Boden-FSB Edelstahl			Bullauge D = 50 cm, Klemmschutz		
Kita	EG	xxx	T-I-002	EG-000/O 2	Flur	EG-002	Speiseraum (KiKri)	Vollspantür	MW	0,175	2,135	1,01		T30	kein	keine	1	DIN links	D/D	PZ	OTS-GS		X	UZ	Holz	RAL 9010	SE	Vollspan/HPL	RAL 9010	verdeckt		Öffnungs begrenzer im OTS			Klemmschutz, Glassausschnitt schmal B= 30, H = 150, mittig		
KiTa	EG	xxx	T-I-004	EG-000/O 2	Flur	EG-004	Gruppenhaupt- raum 1	Vollspantür	TB	0,125	2,55	1,2		keine	kein	32 dB	1	DIN links	D/D	PZ	-			BZ	Holz	RAL 9010	SE	Vollspan/HPL	RAL 9010	verdeckt		Wand-FSB Edelstahl			Klemmschutz, Glassausschnitt schmal B= 30, H = 150, mittig, Oberlicht		
KiTa	EG	xxx	T-I-005	EG-000/O 2	Flur	EG-005	Gruppennebenr- aum 1	Vollspantür	TB	0,125	2,55	1,2		keine	kein	32 dB	1	DIN rechts	D/D	PZ	-			BZ	Holz	RAL 9010	SE	Vollspan/HPL	RAL 9010	verdeckt		Wand-FSB Edelstahl			Klemmschutz, Glassausschnitt schmal B= 30, H = 150, mittig, Oberlicht		
Kita	EG	xxx	T-I-005a	EG-006	Ruheraum 1	EG-005	Gruppennebenr- aum 1	Vollspantür	MW	0,175	2,135	1,01		keine	kein	37 dB	1	DIN rechts	D/D	PZ	-			UZ	Holz	RAL 9010	SE	Vollspan/HPL	RAL 9010	verdeckt		Boden-FSB Edelstahl			Klemmschutz, Glassausschnitt schmal B= 30, H = 150, mittig		
Kita	EG	xxx	T-I-005b	EG-004	Gruppenhaupt- raum 1	EG-005	Gruppennebenr- aum 1	Vollspantür	MW	0,175	2,135	1,01		keine	kein	37 dB	1	DIN links	D/D	PZ	-			UZ	Holz	RAL 9010	SE	Vollspan/HPL	RAL 9010	verdeckt		Boden-FSB Edelstahl			Klemmschutz, Glassausschnitt schmal B= 30, H = 150, mittig		
Kita	EG	xxx	T-I-006	EG-007	Gruppenhaupt- raum 2	EG-006	Ruheraum 1	Vollspantür	MW	0,175	2,135	1,01		keine	kein	37 dB	1	DIN rechts	D/D	PZ	-			UZ	Holz	RAL 9010	SE	Vollspan/HPL	RAL 9010	verdeckt		Boden-FSB Edelstahl			Klemmschutz, Glassausschnitt schmal B= 30, H = 150, mittig		
KiTa	EG	xxx	T-I-007	EG-000/O 2	Flur	EG-007	Gruppennebenr- aum 2	Vollspantür	TB	0,125	2,55	1,2		keine	kein	32 dB	1	DIN links	D/D	PZ	-			BZ	Holz	RAL 9010	SE	Vollspan/HPL	RAL 9010	verdeckt		Wand-FSB Edelstahl			Klemmschutz, Glassausschnitt schmal B= 30, H = 150, mittig, Oberlicht		
KiTa	EG	xxx	T-I-008	EG-000/O 1	Flur	EG-008	Garderobe	Vollspantür	MW	0,175	2,55	2,2	1	F30 vds	kein	keine	1	DIN rechts	D/D	PZ	OTS-GS	X	X	BZ	Holz	RAL 9010	SE	Vollspan/HPL	RAL 9010	verdeckt		Öffnung bis 180°; Boden-Haftmagnet			Klemmschutz, Glassausschnitt schmal B= 30, H = 150, mittig, Oberlicht, Seitenlicht		
Kita	EG	xxx	T-I-009	EG-009	WC bf	EG-008	Garderobe	Röhrenspantür	MW	0,115	2,135	1,01		keine	kein	keine	1	DIN links	D/D+	KZ	-			UZ	Holz	RAL 9010	SE	Röhrenspan/HPL	RAL 9010	verdeckt		Boden-FSB Edelstahl			Klemmschutz, Griff auf niedrigerer Höhe (85cm)		
Kita	EG	xxx	T-I-010	EG-011	HAR-Sanitär	EG-010	ELT	Röhrenspantür	TB	0,125	2,135	1,01		keine	kein	keine	1	DIN links	D/D	PZ	-			UZ	Holz	RAL 9010	SE	Röhrenspan/HPL	RAL 9010								
Kita	EG	xxx	T-I-012	EG-000/O 1	Flur	EG-012	Leiter*innenzi- mmer	Vollspantür	MW	0,175	2,135	1,01		vds	kein	37 dB	1	DIN rechts	D/D	PZ	OTS-GS		X	UZ	Holz	RAL 9010	SE	Vollspan/HPL	RAL 9010	verdeckt		Boden-FSB Edelstahl			Klemmschutz, Glassausschnitt schmal B= 30, H = 150, mittig		
Kita	EG	xxx	T-I-013	EG-001	Küche mit Vorrat	EG-013	Gard. Personal, Eingangsber- eich	Vollspantür	MW	0,175	2,135	1,01		vds	kein	keine	1	DIN links	K/D	PZ	OTS-GS		X	UZ	Holz	RAL 9010	SE	Vollspan/HPL	RAL 9010	verdeckt		Boden-FSB Edelstahl			Klemmschutz		
Kita	EG	xxx	T-I-014	EG-000/O 1	Flur	EG-014	Lagerraum	Vollspantür	TB	0,115	2,135	0,885		T30-RS	kein	keine	1	DIN links	D/D	PZ	OTS-GS		X	UZ	Holz	RAL 9010	SE	Vollspan/HPL	RAL 9010	verdeckt		Wand-FSB Edelstahl			Klemmschutz		
Kita	EG	xxx	T-I-015	EG-000/O 2	Flur	EG-015	WC Pers.	Röhrenspantür	TB	0,2	2,135	0,885		keine	kein	keine	1	DIN rechts	D/K	PZ	-			UZ	Holz	RAL 9010	SE	Röhrenspan/HPL	RAL 9010	verdeckt		Wand-FSB Edelstahl			Klemmschutz		

Zugehörigkeit	Geschoss	LV Pos	Türnummer	Raum-Nummer BGS	Von Raum	Raum-Nummer BS	Zu Raum	Tür-Art	Wandstruktur TB, StB, MW	Wanddicke (vor Ort prüfen !)	Rohbauhöhe ab FFB	Rohbaubreite	Min. Lichtes Durchgangsmaß Höhe/Breite	Brandschutzanforderung	U-Wert	Schallanforderung Rw (erford. Bewertetes Schalldämmmaß im eingebauten Zustand)	Flügel	Aufschlagsrichtung	Beschlag (BS/BGS) K/D/S	Zylinder: PZ/WC/Buntbart (BB)/Knaufzylinder rot-weiß (KZ)/mit Antipanik (-A)	OTS-GS/FLS/ITS/BTS	Feststeller (+RM= Rauchmelder)	Wirksame Bodendichtung	Rahmentyp	Umfassungszarge (UZ)/Blockzarge (BZ)	Material Türzarge	Lackierung Zarge	Einschlag SE /DIF /DuF	Material Türblatt	Farbe Türblatt	Bänder	Fabrikat/ Material Beschlag	Türstopper (Wand/Boden)	Unterschnitt in mm	Verriegelung	Hinweis
Kita	EG	xxx	T-I-016	EG-000/0 2	Flur	EG-016	HWK	Röhrenspantür	TB	0,2	2,135	0,885		keine	kein	keine	1	DIN rechts	D/K	PZ	-			UZ	Holz	RAL 9010	SE	Röhrenspan/ HPL	RAL 9010	verdeckt		Boden-FSB Edelstahl			Klemmschutz	
Kita	EG	xxx	T-I-018	EG-000/0 2	Flur	EG-018	Wickelraum 2	Röhrenspantür	TB	0,15	2,135	1,01		keine	kein	keine	1	DIN rechts	D/D	PZ	-			UZ	Holz	RAL 9010	SE	Röhrenspan/ HPL	RAL 9010	verdeckt		Boden-FSB Edelstahl			Klemmschutz, Glassausschnitt schmal satiniert B= 30, H = 150, mittig	
Kita	EG	xxx	T-I-019	EG-000/0 2	Flur	EG-019	Sanitär (KiKri)	Röhrenspantür	TB	0,15	2,135	0,885		keine	kein	keine	1	DIN links	D/D	PZ	-			UZ	Holz	RAL 9010	SE	Röhrenspan/ HPL	RAL 9010	verdeckt		Boden-FSB Edelstahl			Klemmschutz, Glassausschnitt schmal satiniert B= 30, H = 150, mittig	
Kita	EG	xxx	T-I-020	EG-000/0 2	Flur	EG-020	Wickelraum 1	Röhrenspantür	TB	0,15	2,135	1,01		keine	kein	keine	1	DIN links	D/D	PZ	-			UZ	Holz	RAL 9010	SE	Röhrenspan/ HPL	RAL 9010	verdeckt		Boden-FSB Edelstahl			Klemmschutz, Glassausschnitt schmal satiniert B= 30, H = 150, mittig	
	OG																																			
Kita	OG	x.xx	T-I-100	OG-000/0 1	Flur	EG-000/0 2	Flur/TH	Vollspantür	TB	0,15	2,135	1,01		T30-RS	kein	keine	1	DIN rechts	D/D	PZ	OTS-GS		X	UZ	Holz	RAL 9010	SE	Vollspan/HPL	RAL 9010	verdeckt		Öffnungs begrenzer im OTS			Klemmschutz, Glassausschnitt schmal B= 30, H = 150, mittig	
Kita	OG	xxx	T-I-101	OG-101	Elternwarten	OG-112	Warten	Vollspantür	MW	0,175	2,135	1,01		vds	kein	keine	1	DIN links	D/D	PZ	OTS-GS		X	UZ	Holz	RAL 9010	SE	Vollspan/HPL	RAL 9010	verdeckt		Öffnungs begrenzer im OTS			Klemmschutz	
Kita	OG	xxx	T-I-102	OG-100/0 2	Flur	OG-102	Speiseraum (KiGa)	Vollspantür	MW	0,175	2,135	1,01		T30	kein	keine	1	DIN links	D/D	PZ	OTS-GS		X	UZ	Holz	RAL 9010	SE	Vollspan/HPL	RAL 9010	verdeckt		Öffnungs begrenzer im OTS			Klemmschutz, Glassausschnitt schmal B= 30, H = 150, mittig	
Kita	OG	xxx	T-I-102a	OG-101	Elternwarten	OG-102	Speiseraum (KiGa)	Röhrenspantür	TB	0,25	2,135	1,01		keine	kein	keine	1	DIN rechts	D/D	PZ	-			UZ	Holz	RAL 9010	SE	Röhrenspan/ HPL	RAL 9010	verdeckt		Boden-FSB Edelstahl			Klemmschutz	
Kita	OG	xxx	T-I-103	OG-100/0 1	Flur	OG-103	Gruppenhaupt- raum 3	Vollspantür	TB	0,125	2,835	1,2		keine	kein	32 dB	1	DIN links	D/D	PZ	-			BZ	Holz	RAL 9010	SE	Vollspan/HPL	RAL 9010	verdeckt		Wand-FSB Edelstahl			Klemmschutz, Glassausschnitt schmal B= 30, H = 150, mittig, Oberlicht	
Kita	OG	xxx	T-I-104	OG-100/0 1	Flur	OG-104	Gruppennebenr- aum 2 / Werken	Vollspantür	TB	0,125	2,835	1,2		keine	kein	32 dB	1	DIN rechts	D/D	PZ	-			BZ	Holz	RAL 9010	SE	Vollspan/HPL	RAL 9010	verdeckt		Wand-FSB Edelstahl			Klemmschutz, Glassausschnitt schmal B= 30, H = 150, mittig, Oberlicht	
Kita	OG	xxx	T-I-105	OG-100/0 1	Flur	OG-105	Ruheraum 2	Vollspantür	TB	0,125	2,835	1,2		keine	kein	32 dB	1	DIN links	D/D	PZ	-			BZ	Holz	RAL 9010	SE	Vollspan/HPL	RAL 9010	verdeckt		Wand-FSB Edelstahl			Klemmschutz, Glassausschnitt schmal B= 30, H = 150, mittig, Oberlicht	
Kita	OG	xxx	T-I-106	OG-100/0 1	Flur	OG-106	Gruppenhaupt- raum 4	Vollspantür	TB	0,125	2,835	1,2		keine	kein	32 dB	1	DIN rechts	D/D	PZ	-			BZ	Holz	RAL 9010	SE	Vollspan/HPL	RAL 9010	verdeckt		Wand-FSB Edelstahl			Klemmschutz, Glassausschnitt schmal B= 30, H = 150, mittig, Oberlicht	
Kita	OG	xxx	T-I-104a	OG-103	Gruppenhaupt- raum 3	OG-104	Gruppennebenr- aum 2 / Werken	Vollspantür	MW	0,175	2,135	1,01		keine	kein	37 dB	1	DIN rechts	D/D	PZ	-			UZ	Holz	RAL 9010	SE	Vollspan/HPL	RAL 9010	verdeckt		Boden-FSB Edelstahl			Klemmschutz, Glassausschnitt schmal B= 30, H = 150, mittig	
Kita	OG	xxx	T-I-105a	OG-104	Gruppennebenr- aum 2 / Werken	OG-105	Ruheraum 2	Vollspantür	MW	0,175	2,135	1,01		keine	kein	37 dB	1	DIN rechts	D/D	PZ	-			UZ	Holz	RAL 9010	SE	Vollspan/HPL	RAL 9010	verdeckt		Boden-FSB Edelstahl			Klemmschutz, Glassausschnitt schmal B= 30, H = 150, mittig	
Kita	OG	xxx	T-I-106a	OG-105	Ruheraum 2	OG-106	Gruppenhaupt- raum 4	Vollspantür	MW	0,175	2,135	1,01		keine	kein	37 dB	1	DIN rechts	D/D	PZ	-			UZ	Holz	RAL 9010	SE	Vollspan/HPL	RAL 9010	verdeckt		Boden-FSB Edelstahl			Klemmschutz, Glassausschnitt schmal B= 30, H = 150, mittig	
Kita	OG	xxx	T-I-106b	OG-108	Lageraum für MZR	OG-106	Gruppenhaupt- raum 4	Röhrenspantür	MW	0,175	2,135	1,01		keine	kein	keine	1	DIN links	D/D	PZ	-			UZ	Holz	RAL 9010	SE	Röhrenspan/ HPL	RAL 9010	verdeckt		Wand-FSB Edelstahl			Klemmschutz	

Zugehörigkeit	Geschoss	LV Pos	Türnummer	Raum-Nummer BGS	Von Raum	Raum-Nummer BS	Zu Raum	Tür-Art	Wandstruktur TB, StB, MW	Wanddicke (vor Ort prüfen !)	Rohbauhöhe ab FFB	Rohbaubreite	Min. Lichtes Durchgangsmaß Höhe/Breite	Brandschutzanforderung	U-Wert	Schallanforderung Rw (erford. Bewertetes Schalldämmmaß im eingebauten Zustand)	Flügel	Aufschlagsrichtung	Beschlag (BS/BGS) K/D/S	Zylinder: PZ/WC/Buntbart (BB)/ Knaufzylinder rot-weiß (KZ)/mit Antipanik (- A)	OTS-GS/ FLS/ITS/BTS	Feststeller (+RM= Rauchmelder)	Wirksame Bodendichtung	Rahmentyp Umfassungszarge (UZ)/Blockzarge (BZ)	Material Türzarge	Lackierung Zarge	Einschlag SE /DIF /DuF	Material Türblatt	Farbe Türblatt	Bänder	Fabrikat / Material Beschlag	Türstopper (Wand/Boden)	Unterschnitt in mm	Verriegelung	Hinweis	
Kita	OG	xxx	T-I-107	OG-107	Mehrzweckraum	OG-100/02	Flur/TH	Vollspantür	MW	0,175	2,135	1,01		vds	kein	32 dB	1	DIN rechts	D/D	PZ	OTS-GS		X	UZ	Holz	RAL 9010	SE	Vollspan/HPL	RAL 9010	verdeckt		Öffnungs begrenzer im OTS			Klemmschutz	
Kita	OG	xxx	T-I-107a	OG-107	Mehrzweckraum	OG-100/01	Flur	Vollspantür	MW	0,175	2,135	1,01		T30	kein	32 dB	1	DIN links	D/D	PZ	OTS-GS	X	X	UZ	Holz	RAL 9010	SE	Vollspan/HPL	RAL 9010	verdeckt		Boden-Haftmagnet			Klemmschutz, Glassausschnitt schmal B= 30, H = 150, mittig	
Kita	OG	xxx	T-I-108	OG-107	Mehrzweckraum	OG-108	Lagerraum für MZR	Vollspantür	MW	0,175	2,135	1,01		T30	kein	keine	1	DIN rechts	D/D	PZ	OTS-GS		X	UZ	Holz	RAL 9010	SE	Vollspan/HPL	RAL 9010	verdeckt		Öffnungs begrenzer im OTS			Klemmschutz	
Kita	OG	xxx	T-I-109	OG-100/01	Flur	OG-109	Sanitär 2	Röhrenspantür	TB	0,15	2,135	1,01		keine	kein	keine	1	DIN rechts	D/D	PZ	-			UZ	Holz	RAL 9010	SE	Röhrenspan/HPL	RAL 9010	verdeckt		Boden-FSB Edelstahl			Klemmschutz, Glassausschnitt schmal satiniert B= 30, H = 150, mittig	
Kita	OG	xxx	T-I-110	OG-100/01	Flur	OG-110	Sanitär 1	Röhrenspantür	TB	0,25	2,135	1,01		keine	kein	keine	1	DIN rechts	D/D	PZ	-			UZ	Holz	RAL 9010	SE	Röhrenspan/HPL	RAL 9010	verdeckt		Wand-FSB Edelstahl			Klemmschutz, Glassausschnitt schmal satiniert B= 30, H = 150, mittig	
Kita	OG	xxx	T-I-111	OG-100/01	Flur	OG-111	WC Personal	Röhrenspantür	TB	0,125	2,135	0,885		keine	kein	keine	1	DIN rechts	D/D	PZ	-			UZ	Holz	RAL 9010	SE	Röhrenspan/HPL	RAL 9010	verdeckt		Wand-FSB Edelstahl			Klemmschutz	
	DG																																			
Kita	DG	x.xx	T-I-201	DG-200/01	Flur/TH	DG-201	Lagerraum	Vollspantür	TB	0,25	2,135	1,01		T30-RS	kein	keine	1	DIN rechts	D/D	PZ	OTS-GS		X	UZ	Holz	RAL 9010	SE	Vollspan/HPL	RAL 9010	verdeckt		Öffnungs begrenzer im OTS				
Kita	DG	xxx	T-I-202	DG-202	Technik	DG-201	Lagerraum	Röhrenspantür	TB	0,25	2,135	1,01		keine	kein	keine	1	DIN rechts	D/D	PZ	-			UZ	Holz	RAL 9010	SE	Röhrenspan/HPL	RAL 9010	Rollenband						
Kita	DG	xxx	T-I-203	DG-203	ELT	DG-201	Lagerraum	Röhrenspantür	TB	0,25	2,135	0,885		keine	kein	keine	1	DIN rechts	D/D	PZ	-			UZ	Holz	RAL 9010	SE	Röhrenspan/HPL	RAL 9010	Rollenband						
Kita	DG	x.xx	T-I-204	DG-200/01	Flur/TH	DG-204	Personalzimmer	Vollspantür	TB	0,15	2,135	1,01		T30-RS	kein	keine	1	DIN links	D/D	PZ	OTS-GS		X	UZ	Holz	RAL 9010	SE	Vollspan/HPL	RAL 9010	verdeckt		Öffnungs begrenzer im OTS				
Kita	DG	x.xx	T-I-205	DG-204	Personalzimmer	DG-205	WC	Röhrenspantür	TB	0,125	2,01	0,76		keine	kein	keine	1	DIN links	D/D	PZ	-			UZ	Holz	RAL 9010	SE	Röhrenspan/HPL	RAL 9010	verdeckt		Wand-FSB Edelstahl				
Kita	DG	x.xx	T-I-206	DG-200/01	Flur/TH	DG-206	Wirtschaftsraum	Vollspantür	MW	0,175	2,135	1,01		vds	kein	keine	1	DIN links	D/D	PZ	OTS-GS		X	UZ	Holz	RAL 9010	SE	Vollspan/HPL	RAL 9010	verdeckt		Öffnungs begrenzer im OTS				
Kita	DG	x.xx	T-I-207	DG-200/01	Flur/TH	DG-207	Putzmittel	Vollspantür	MW	0,175	2,135	1,01		vds	kein	keine	1	DIN rechts	D/D	PZ	OTS-GS		X	UZ	Holz	RAL 9010	SE	Vollspan/HPL	RAL 9010	verdeckt		Öffnungs begrenzer im OTS				