

Betongüten entsprechend Tabelle wenn nicht anders angegeben

Kategorie	Produkt- nummer	Bezahl- Nr.	Bezahl	Expositionsklassen										Verfahren Anforder- ungen	Druck- festigkeit ¹⁾	An- merkungen	Betonklasse ²⁾	Über- deckung ³⁾	Bewehrungs- gitter
				Einseitig	Zwei- seitig	Vier- seitig	Ein- seitig	Zwei- seitig	Vier- seitig	Ein- seitig	Zwei- seitig	Vier- seitig	Ein- seitig						
	Bezeichnung			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Deckung	101		Einseitig																
	102		Zweiseitig																
	103		Vierseitig																
	104		Einseitig																
	105		Zweiseitig																
Wände	201		Einseitig																
	202		Zweiseitig																
	203		Vierseitig																
	204		Einseitig																
	205		Zweiseitig																
Treppen	301		Einseitig																
	302		Zweiseitig																
	303		Vierseitig																
	304		Einseitig																
	305		Zweiseitig																
Träger / Stützbeine / Läger	401		Einseitig																
	402		Zweiseitig																
	403		Vierseitig																
	404		Einseitig																
	405		Zweiseitig																
Stützen	501		Einseitig																
	502		Zweiseitig																
	503		Vierseitig																
	504		Einseitig																
	505		Zweiseitig																
Bewehrung	601		Einseitig																
	602		Zweiseitig																
	603		Vierseitig																
	604		Einseitig																
	605		Zweiseitig																

1) Stützen, Wände: Bewehrung in Stützenhöhe bis mind. 0,5 m + 10 cm oberhalb aus Fortleitung (entsprechend Gefälleklasse) - siehe auch DIN 1045-1
2) Bei Bedarf der Bewehrung ergibt sich aus den Anforderungen - Schutz der Bewehrung vor Korrosion (Expositionsklasse)
3) Die Beton der Überdeckung ist 2 und 3 mal die Überdeckung nach dem Bemessungswert (Anforderungen nach DIN EN 12002 und DIN 1045-1, Anhang 10.4.1) und die Überdeckung durch einen anderen Überdeckungswert durchgeföhrt werden

- Stahlbeton
Decke
- Stahlbeton
Treppenpodest
- Stahlbeton
Träger
- Brettschichtholz
- Stahlbeton
Wände, Stützen
- Stahlbeton
WU-Bauteile
- Holzbauplatte
- Holzswände

Regeldetails:

Fassadenstützen: b/h=40/25
Treppenpodest: d = 22cm

Ergänzungen / Änderungen

Datum

Gez.

Index

Projekt:

Bauherr:

Architekt:

Leistungsphase:

LP3 Entwurf

Höhe: ± 0,000 = 309,400 m.ü.NN

Planinhalt:

Grundriss
Bodenplatte

Datum:

Maßstab: 1:200

Plannummer_Index

Gezeichnet:

Format: A1

Geprüft:

Auftr.-Nr.