Übersicht/Orientierung

Legende

- Wand - Ortbeton, bewehrt, C30/37
- Wand - WU-Beton, bewehrt, C30/37
- TB-Wand, GK
- TB-Wand, GK imprägniert
- TB-Wand, GKF
- TB-Wand, GKF imprägniert
- TB-Wand, zementgebunden
- TB-Wand, GKF imprägniert + Blech
- XPS - Perimeterdämmung
- Kerndämmung - Mineralwolle
- Maßnahme gegen Vogelschlag
- Ankerplatte Geländer
- Nadelholz
- Brettschichtholz
- Fassadenergänzung in Holzbauweise
- Bauteil-Position Produktabhängig. Festlegung erfolgt in Freigabe.

Brandschutz

- Kerndämmung - Mineralwolle - min. 1.000°-beständig
- Brandwand (BW)
- i. d. Bauart einer Brandwand (BWEW)
- F90
- F30
- Text — Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen nach DIN 4102

Änderungen	Datum	-gez.-	Index
Einblenden Beschriftung Trockenbauwände	24.09.2025	st	018
Ergänzung Wandverstärkung	21.08.2025	cj	017
Ergänz. Wandverstärkung für Trockenbau	01.07.2025	sv	016
Ergänz. WD in Trockenbauwände	10.06.2025	sv	015
nachträgl. Export zu Innentür Anpassung vom 06.03.25	08.05.2025	sv	014
Maß ergänzt (TroBau), Schienbetür Kü angep., GK-Wandanschluß an HRB-Elemente innen	25.04.2025	st	013
Freigabe für Baustelle	20.12.2024	sv	012
Anpassung Beplankung + Stärke + Dämmung d. TB-Wände	25.07.2024	sv	011
Anpassung Schallschutz Tür+TB-Wände	04.06.2024	sv	010

Bauvorhaben
Neubau Henry-Dunant-Schule mit Sporthallen + Hort

Grundstück
Gemarkung: Großreuth b. Schweinau
Fl.-Nr.: 95/3 + 130/3
Erasmusstraße 11
90431 Nürnberg

Bauherr:
Stadt Nürnberg

vertreten durch:
WBG Kommunal GmbH
Beuthener Straße 41,
90471 Nürnberg

Planung Freianlagen

Architekt

Planung H/K/L/S

Hinweis:
Alle Maße sind am Bau zu prüfen!
Alle Maße/Koten sind Baurichtmaßen (DIN 4172).
Bautoleranzen und -durchbiegungen sind zu berücksichtigen.
Bei allen brandschutzrelevanten Elementen sind die Vorgaben des Brandschutz-Konzeptes verbindlich zu beachten (Türen, Wände, etc.).
Dimensionen tragender Elemente sind gem. Tragwerksplanung bzw. Angaben Statiker (Stützen, Binder, Wandstärken etc.) herzustellen.
Rohbaupläne klill sind immer nur freigegeben in Verbindung mit den freigegebenen Schal-/Bewehrungsplänen des Prüfsv Statik!
Dränagen/Rigolen/Grundleitungen/etc. gem. Planung FI TGA, Elektro und Freianlagenplanung.

Alle Bauteile bzw. Bauteiloberflächen sind entsprechend der Farb- und Materialliste, ggf. nach Bemusterung auszuführen.
Brüstungshöhen, Tür- sowie Fensterstürzhöhen beziehen sich, wenn nicht anders angegeben auf Oberkante Fertigfußboden (OK FFB).

Bei Unklarheit ist eigenverantwortlich eine Festlegung durch BL und/oder Architekt herbeizuführen!

Planung Elektro

Tragwerksplanung

Brandschutznachweis

Bauphysik

Planschlüssel: DUN_250924_AGB_05_GR_E2_WE_2201_018_f

Status (v = Vorabzug / p = Prüfung / f = frei für Baustelle): f

Höhe: OKFFB EG = ±0.000 = 309,40 ü NHN - Lagebezug: ETRS 89

Datum: 23.02.2022 | Erstellt: st

Inhalt: **OG2 - Teilgrundriss West**

Plannummer: **2201** | Index: **018**

Leistungsphase: LP05 | Massstab: M 1 : 50