

Titel
Lieferung von gedeckelten Abrollcontainern
Liefer-/Leistungstermine
Q3 2026
anzufordernde Prüfbescheinigungen/Dokumentationen
Liefer- und Leistungsbeschreibung

Spezifikation

Nennvolumen

ca. 35 m³

Ausführung

robuste Profilverrohrführung
Seitenspannten voll verschweißt
gemäß aktueller DIN 30722-1
ausgelegt für Hakenbetrieb

Unterrahmen

aus INP 180

Aufnahmebügel

Ø 50 mm, Stahlgüte S355 JRO (St 52-3)

Maße

Bordwandhöhe i. Li.	2.300 mm
Länge i. Li.	6.500 mm
Verriegelungsmaß	3.890 mm
Breite i. Li.	2.300 mm
Außenbreite	2.500 mm

Spannten

Spanntenabstand	630 mm
Spantenausführung.	auf 45° abgewinkelt
Querspante	mit zusätzlich eingebrachter Querspante auf beiden Seiten in 2/3 Bordwandhöhe

Abschlussprofil oben

stabiles Rundrohr Ø 88,9 x 6,3 mm

Titel
Lieferung von gedeckelten Abrollcontainern

Endspante doppelte Endspante aus warmgewalztem U-Profil (UNP120)

Bleche + Blechstärken	Boden	5 mm
	Material	S235 JR (St-37-2)
	Seitenwände + Tür	3 mm
	Material	S235 JR (St-37-2)
	Stirnwand	trapezförmig, bis Hakenaufnahme hochgezogen

Tür	Ausführung	Doppelflügeltür 270° zu öffnen mit Zentralverriegelung sowie Gestängeverriegelung
	Türverschluss	Hakenverschluss Verschlusshaken der Gestängeverriegelung unterhalb der oberen Abdeckung in der Tür eingelassen
	Sicherung Türstange	mit Sicherheitshandhebel
	Zentralverriegelung	Länge Verschlusshebel 1.200 mm (gemessen vom Containerende)

Netzhaken mit Netzhaken

Abdeckung Deckel mit 1,5 mm Blechabdeckung
Bedienung Deckelbedienung mit doppelwirkender Hydraulik
Bedienung mit Akkuschrauber (nicht im Lieferumfang enthalten!)
Anschlagseite angeschlagen auf der Beifahrerseite – rechts

Wasserablaufflöcher mit je 2 Stück Wasserablaufflöchern Ø = 20 mm am Boden vor
der Stirnwand und vor der Tür

Aufstieg Steigleiter bzw. Trittstufen entsprechend den Forderungen des
Gewerbeaufsichtsamtes

Außenrollen aus Stahl, Messinglagerung, abschmierbar
Durchmesser: 160 mm
Rollenlänge: 300 mm
Wellendurchmesser: 40 mm

Farbgebung innen und außen mit Zinkphosphat grundiert
Außenlackierung mit Kunstharzlackfarbe in
RAL 5017 verkehrsblau oder RAL 7005 – mausgrau

Titel	
	Lieferung von gedeckelten Abrollcontainern

Beklebung

Warnmarkierungen weiß/rot schraffiert, mit Wabenmuster,
nach DIN EN 12899, DIN 67520 und DIN 6171