

Bieterfragen:

Sind diese Punkte Ausschluss Kriterien oder können sie ggf. angepasst werden?

1. Einsatzgewicht (14-16t)
 - 14,9t (A913Com)
 - 20,9t (A920 Com)
2. min. Stufe V Dieselmotor, Leistung 129KW 4,5l
 - 95KW 3,6l (A913Com)
 - 129KW 4,5l (A920Com)
3. Min. Fahrmotor mit erhöhter Zugkraft (ca. 160-180ccm)
 - 84kN (A913Com)
 - 127kN (A920Com)
 - Hier müsste geklärt werden warum eine ccm (Hubraum) Angabe zur Zugkraft (kN) gemacht wurde
4. Hydraulische Pumpenleistung mind. 400l
 - 250l/min beim (A913Com)
 - 400l/min beim (A920Com)
5. Vollhydraulisches Schnellwechselssystem kompatibel OQ65
 - OQ65 gewünscht, da Anbau Geräte vorhanden? Likufix möglich? Da hier einige Anbaugeräte mit angeboten werden sollen?
6. Sind Wartungskosten mit anzubieten.
7. Die gesetzten Mindestanforderungen wie Leistung 129 kW mit 4,5 l Cummins Motor sowie ein gefordertes Einsatzgewicht von 14 – 16 to passen nach unseren Recherchen nicht zusammen. Uns ist kein Marktbegleiter bekannt, der diese Kombination erfüllen kann. Ist dies ggf. ein Fehler in der Leistungsbeschreibung? Wir bitten um Überprüfung der geforderten Werte.
8. Die hydraulische Pumpenleistung ist zusammengefasst mit mind. 400 l gefordert. Bei unserem Produkt ist die Fahrhydraulik von der Arbeitshydraulik getrennt. Können Sie bitte die Werte getrennt nach Fahrhydraulik und Arbeitshydraulik angeben?
9. Wie viel Zugkraft soll der Fahrmotor mind. haben?
10. Ist die Abstützung mit Pratzen einsatztechnisch unbedingt notwendig?
11. Wir bitten um Prüfung, ob eine Motorleistung von 100 kW in der 14 – 16 to Klasse für Ihren Einsatzzweck ebenfalls anwendbar ist und freuen uns, wenn Sie hiermit den Markt öffnen, sodass wir und andere Marktbegleiter ebenfalls ein bedarfsgerechtes Angebot einreichen können.

Antworten:

Zu 1.: Das angegebene Einsatzgewicht ist zwingend einzuhalten, da die vorhandenen Decken- und Bodenlasten auch ein maximales Fahrzeuggewicht bedingen.

Zu 2.: Hierbei handelt es sich um die minimale Leistung. Es kann auch ein Fahrzeug mit Mehr jedoch nicht mit weniger Leistung angeboten werden.

Zu 3.: Fahrmotor mit erhöhter Zugkraft passend zum Gesamtfahrzeug. Die Angabe des Hubraumes versteht sich als Beispielangabe.

Zu 4.: Hierbei handelt es sich um die minimale Leistung. Es kann auch ein Fahrzeug mit Mehr jedoch nicht mit weniger Leistung angeboten werden.

Zu 5.: Die Bedingung ist, dass das System kompatibel ist.

Zu 6.: Nein. Es sind keine Wartungskosten mit anzubieten. Diese werden erst angefragt, wenn eine entsprechende Wartung ansteht.

Zu 7.: Gemäß den Vergabeunterlagen ist ersichtlich, dass auch vergleichbare Leistungen angeboten werden können.

Zu 8.: - Arbeitshydraulik ≥ 300 Liter (notwendige Hubkraft im Störfall ca. 6 t)-
Fahrhydraulik ≥ 80 Liter

Zu 9.: Eine konkrete Mindestanforderung an die Zugkraft des Fahrmotors ist aktuell nicht festgelegt. Maßgeblich ist, dass das Gerät für den vorgesehenen Einsatzzweck ausreichend dimensioniert ist und die betrieblichen Anforderungen (insbesondere im Gelände- bzw. Baustelleneinsatz) zuverlässig erfüllt. Entsprechende Angaben sind im Angebot darzustellen.

Zu 10.: Diese sind notwendig aus den nachfolgenden Gründen: häufige seitliche Arbeitsbewegungen, Lasten müssen gehoben oder gehalten werden, hohe Anforderungen an Arbeitssicherheit, unterschiedliche oder schwierige Untergründe zu erwarten, Pratzen können individuell ausgefahren werden, Ausgleich von Unebenheiten, Gefälle oder weichem Boden, in Kombination mit Unterlegplatten auch auf sensiblen Flächen einsetzbar, Pratzen nehmen Lasten direkt vertikal in den Boden auf Deutlich bessere Stabilität bei seitlichen Bewegungen des Auslegers, Andere Systeme (z. B. Schild) wirken primär nur in eine Richtung

Zu 11.: Wenn in der Gewichtsklasse 14 - 16 to alle in den Vergabeunterlagen genannten Kriterien erfüllt sind (bspw. Hubleistung, Pumpenleistung, etc.), wird ein Produkt, wie in den Vergabeunterlagen beschrieben als ähnlich oder gleichwertig angesehen.