ANSCHLUSS PLAN: 973-0-5-1-EG3.0-0203

ANSCHLUSS PLAN: 973-0-5-3.0-GREG-0103

Achsmaß siehe ANSCHLUSS PLAN: 973-0-5-1-EG3.0-0203

Information TGA

Aus Darstellungsgründen können nicht alle TGA Angaben abgebildet werden.
Die TGA eigenen Pläne sind unbedingt zu beachten!

LEGENDE

- Stahlbeton tragend
- Stahlbeton nicht tragend
- Mauerwerk tragend
- Mauerwerk nicht tragend
- Leichtbauwände
- Kanten vorüber d. Schnittebene
- OKFF Oberkante Fertigfußboden
- OKRS Oberkante Rohsohle
- OKRD Oberkante Rohdecke
- RWA Rauch-/ Wärmeabzug
- Dehnungfuge
- WD Wanddurchbruch
- WS Wandschlitz
- DD Deckendurchbruch
- unsichtbare Kanten
- BRH Brüstungshöhe
- UZ Unterzug
- UK Unterkante
- VK Vorderkante
- OK Oberkante
- Höhe OKFF
- Höhe OKRD
- Höhenkote
- Detail Pl.Nr. Hinweis auf Details

Tür-, Brüstungs-, und Fensterhöhen beziehen sich auf OKFF. ±0.00 ist immer OKFF Erdgeschoss. Alle Maße sind nachzuprüfen und verantwortlich am Bau zu nehmen. Bei Plan- und Maßdifferenzen ist vor Ausführung über die Bauleitung sofort der Architekt zu verständigen. Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit sämtlichen Plänen der Architekten und Fachingenieure.

Bauteile

- Brandwand
- hfb - feuerbeständig
- hfh - hochfeuerhemmend (Feuerwiderstandsdauer 60 min.)
- fh - feuerhemmend (Feuerwiderstandsdauer 30 min.)

Türen	entspricht analog (DIN 4102) [DIN-EN 13501-2]
d	dicht schließend
ds	dicht und selbstschließend
vds	vollwandig, dicht und selbstschließend
rs	rauchdicht und selbstschließend
fh	feuerhemmend, dicht und selbstschließend (T30) [EI$_2$30-S$_a$C5]
fh-rs	feuerhemmend, raumdicht und selbstschließend (T30-RS) [EI$_2$30-S$_{200}$C5]
hfh	hochfeuerhemmend, dicht und selbstschließend (T60) [EI$_2$60-S$_a$C5]
hfh-rs	hochfeuerhemmend, raumdicht und selbstschließend (T60-RS) [EI$_2$60-S$_{200}$C5]
fb	feuerbeständig, dicht und selbstschließend (T90) [EI$_2$90-S$_a$C5]
fb-rs	feuerbeständig, raumdicht und selbstschließend (T90-RS) [EI$_2$90-S$_{200}$C5]

NA	Notausgang	RWA	Rauch-/ Wärmeabzug
FW	Türen im Fluchtweg		Steuerung Rauchabzugsanlage
FST	Fahrschachttür nach DIN EN 81-58		Bedienteile Rauchabzugsanl.
			Handauslöser Brandmelder

Abweichende Bezeichnungen des Brandschutznachweises sind auf Grundlage der LBO, DIN 4102 und EN-Normen zu berücksichtigen.

± 0.00 OKFF EG = 130,75m NHN2016

Legende Ausbau Nummerierung ist systemspezifisch, daher nicht fortlaufend

Wandbeispielspitze für die Kennzeichnung von spezeillen Stellen: XXX

Deckenbelag: 0.0 Rohdecke; 0.1 Rohdecke mit Anstrich; 1.0 Putz mit Anstrich; 2.2 GK-Imp. - glatt Anstrich; 2.4 ZSP - glatt Anstrich; 2.5 GK-Lsch.Akustikdecke mit Randfries; 3.0 Rasterdecke tE2 x tE2 li; 3.1 Rasterdecke + Randfries; 3.2 Rasterdecke akustisch wirks. mit Randfries; 3.4 Rasterdecke 125 0 x tE2 li mit Randfries; 5.0 HWL Sandwichplatte

Wandbelag: 0.0 Rohzustand; 1.0 Anstrich staubbindend; 1.1 3 DF Sichtbild mit Fugenglattstrich, Anstrich; 2.0 Kalkzementputz mit Anstrich; 2.1 Gipsputz G3 mit Anstrich; 3.0 Kalkzementputz mit Fliesen; 4.0 Gipsplatten mit Anstrich; 5.0 Gipsplatten mit Fliese raumhoch; 5.1 Gipsplatten mit Fliese, 1.20 m; 6.0 Einzelner Fliesenspiegel

FUSSBODENBELAG: ROHDECKE; 0.0 Rohdecke Beton oder Estrich; 0.1 Betonöl; FEINESTZAUGI GEKLEBT; 1.1 Feinsterzeug R9; 1.2 Feinsterzeug R10; FEINSTZEUG WIE RUTTELBODEN GEKLEBT; 2.3 Feinsterzeug wie Rüttelboden R9; 2.4 Feinsterzeug wie Rüttelboden R12; 2.5 Feinsterzeug wie Rüttelboden R12 V4; RÜTTELBODEN; 3.3 Rüttelboden R11; 3.4 Rüttelboden R12; BETONWERKSTEIN; 4.1 Betonwerkstein R9; LINOLEUM; 5.1 Linoleum R9; 5.5 Linoleum R9 Sportboden; TEPPICHBODEN; 6.1 Nadelvlies R9; PARKETT; 7.1 Parkett R9; 7.2 Parkett-Tiempoler Nadelfilz; BESCHICHTUNG; 8.2 Beschichtung, Ebenstrieg. R9; 8.3 Beschichtung, splittschwarze R11; DOPPELBODEN HOHLRAUMBODEN; 11.1 Doppelboden Linoleum R9; SONSTIGES; 12.2 Sauberkeitszone; BETONPLATTEN

Schlitz- und Duchbruchsplanung:

Abmessungen und Position der Durchbrüche entnehmen sie bitte der aktuellen Planung der Fachplaner.

Planstand externe Referenzen

Gewerk:	HLS - SuD	Gewerk:	
Dateiname:	P2146_5_SUD_GR_E00_00_z	Dateiname:	
Index:	z	Index:	
Datum:	22.02.2026	Datum:	
Gewerk:	ELT - SuD	Gewerk:	
Dateiname:	E-21014-T-DB 01	Dateiname:	
Index:	g	Index:	
Datum:	05.03.2026	Datum:	
Gewerk:	ASW	Gewerk:	
Dateiname:	Projektplan_2404_20.231-22_Fw Solingen_DWG-2023.09.28	Dateiname:	
Index:		Index:	
Datum:	28.09.2023	Datum:	

Lageplan



EINGETRAGENE HÖHENMASSE BEZIEHEN SICH GRUNDSÄTZLICH AUF OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN.

ALLE MASSE UND ANGABEN DIESES BLATTES SIND VOR DER AUSFÜHRUNG VOM UNTERNEHMER EIGENVERANTWORTLICH ZU ÜBERPRÜFEN. BEI UNSTIMMIGKEITEN IST DIE STADT SOLINGEN S O F O R T ZU BENACHRICHIGEN.

ALLE BAUTEILE UND FUGEN, Z.B. FENSTERANSCHLÜSSE UND DAMPFSPERREN, SIND ABSOLUT WINDDICHT GEMÄSS AKTUELLER DIN- BZW. EN-NORMEN, SOWIE EnEV HERZUSTELLEN UND AUSZUFÜHREN.

BEI DER AUSFÜHRUNG SIND DIE STATISCHEN UNTERLAGEN ZU BERÜCKSICHTIGEN, AUF EVTL. DIFFERENZEN IST DIE BAULEITUNG, ZWECKS BEHEBUNG, RECHTZEITIG AUFMERKSAM ZU MACHEN.

INDEX	DATUM	GEZ.	ÄNDERUNGEN
O	17.04.2026	KL	Aktualisierung S+D Planung TGA, DB für Revisionsschacht ergänzt
N	05.03.2026	KL	Aktualisierung S+D Planung ELT
M	03.03.2026	KL	Aktualisierung S+D Planung TGA, Anpassung Verlauf Gebäudetrennwand
L	16.01.2025	KL	Aktualisierung S+D Planung TGA, Ergänzung WB, Helmaschine
K	24.10.2025	MS	Tür 0.67 angepasst
J	25.09.2025	KL	Aktualisierung S+D Planung TGA/ELT
I	29.07.2025	MS	Vermaßung Rohbauöffnung angepasst
H	22.07.2025	MS/KL	Revisklappe TRH 5 ergänzt u beschriftet, Rohbau gemäß Statik angepasst
G	13.06.2025	FA/LZ/ KL	Anpassung Raute + Detailverweise; Aktualisierung der S+D Planung TGA / ELT, Revisklappe NEA beschriftet
F	13.03.2025	FA/MS/ LZ	Ergänzungen Rohbau + Trockenbau inkl. Beschriftung und Maßketten
E	14.02.2025	MS	Überarbeitung 2.BA
D	29.02.2024	AB	GREG-0303 Wandstärke: Neue S+D TGA
C	06.12.2023	AB	GREG-0203 Schacht angepasst
B	06.12.2023	AB	GREG 0303 Anpassungen Sprungschacht
A	02.08.2023	AP	BRH Fenster angepasst

Solingen

SD 23 - GEBÄUDEMANAGEMENT-

BONNER STR. 100
42697 SOLINGEN
TELEFON: 0212/290-0

BAUVORHABEN/ DARSTELLUNG:
NEUBAU FEUER- UND RETTUNGSWACHE II
Grundriss Erdgeschoss - 3. BA

LPH 5 AUSFÜHRUNGSPLANUNG

GEB.AUDE: Brunnenstraße11/ Saturnstraße/ Pfeilstraße
OHLIGS SOLINGEN
GEMARKUNG FLUR: FLURSTÜCK:

SACHBEARBEITER

BAUHERR: STADT SOLINGEN - SD23- GEBÄUDEMANAGEMENT
BONNERSTRASSE 100, 42697 SOLINGEN

ARCHITEKT

STEMPEL

MASSSTAB:	DATUM:	GEZEICHNET:	JK/ FA/ AB/ AMD
1 : 50	18.01.2022	PLOTDATUM:	17.04.2026 15:47:46
	INDEX: Siehe Indexfeld	BLATTGRÖSSE:	841 x 1320

BAUHERR

6598	1897	007	01	215.3	
973	0	5	3.0	GREG	0303	O