



Türen Legende LV-Bereich:

- Holzwerkstofftüren
- Stahlblechtüren
- RR-Türen Außen Stahl
- RR-Türen Innen Stahl
- Sprungschächttüren
- WC-Türen
- Kunststofftüren
- Tore
- Trockenbau



BA 1  
BA 2

EINGETRAGENE HÖHENMASSE BEZIEHEN SICH GRUNDSÄTZLICH AUF OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN.

ALLE MASSE UND ANGABEN DIESES BLATTES SIND VOR DER AUSFÜHRUNG VOM UNTERNEHMER EIGENVERANTWORTLICH ZU ÜBERPRÜFEN. BEI UNSTIMMIGKEITEN IST DIE STADT SOLINGEN S O F O R T ZU BENACHRICHTIGEN.

ALLE BAUTEILE UND FUGEN, Z.B. FENSTERANSCHLÜSSE UND DAMPFSPERREN, SIND ABSOLUT WINDDICHT GEMÄSS AKTUELLER DIN- BZW. EN-NORMEN, SOWIE ENEV HERZUSTELLEN UND AUSZUFÜHREN.

BEI DER AUSFÜHRUNG SIND DIE STATISCHEN UNTERLAGEN ZU BERÜCKSICHTIGEN, AUF EVTL. DIFFERENZEN IST DIE BAULEITUNG, ZWECKS BEHEBUNG, RECHTZITIG AUFMERKSAM ZU MACHEN.

INDEX	DATUM	GEZ.	ÄNDERUNGEN
A	11.02.2025	KL	Einarbeitung Änderungen Türausstattung aus dem Termin vom 11.02.2025

**Solingen**  
SD 23 - GEBÄUDEMANAGEMENT  
BONNER STR. 100  
42699 SOLINGEN  
TELEFON: 02120284

BAUVORHABEN DARSTELLUNG:  
NEUBAU FEUER- UND RETTUNGSWACHE II  
EG Übersicht Türen 3.BA

LPH 5 AUSFÜHRUNGSPLANUNG

GERÄDE:  
BRUNNENSTRASSE 11 / SATUMSTRASSE / PIELSTRASSE  
CHLÖSS  
GEBÄUDE:  
SOLINGEN  
BAUHER:  
STADT SOLINGEN - SD23 - GEBÄUDEMANAGEMENT  
BONNERSTRASSE 100, 42699 SOLINGEN

SACHBEARBEITER:  
ARCHITECT

STAMP

MASSTAB:  
Wie  
angezeigt

DATUM:  
01.09.2025

GEZEICHNET: MSKL  
BLATTGRÖSSE:  
6598 1897 007 01  
973 0 5 3.0 ÜBTU 10.01 A

Türen Abkürzungen:

- AT: Außentür
- IT: Innentür
- NRT: Nassraumtür
- FRIT: Feuchtraumtür
- NA: Notausgang
- FW: Fluchtweg
- DT: Dichtschliessend
- VO: Vollwandig und dichtschliessend
- RS: Rauchdicht und selbständig schliessend
- N: Beanspruchung normal
- M: Beanspruchung mittel
- S: Beanspruchung stark
- E: Beanspruchung extrem stark
- RC(D): Einbruchklassen
- ULB: Klimaklassen
- SK(D): Schallschuttklassen
- SOS: Sonnenschutz

Abkürzung Zargen:

- BZ: Blockzarge
- UZ: U-Zarge
- UZ2: U-Zarge
- EZ: Eckzarge
- EZG: Eckzarge mit Gegenzarge
- SCH: Schwellenanschlag
- AL: Aluminiumzarge
- SI: Stahl
- HO: Holzwerkstoff
- Ku: Kunststoffbeschicht
- Est: Edelstahl
- G: Glas
- NL: Nasslackiert
- PV: Pulverbeschichtet

Abkürzung Türblatt:

- AL: Aluminiumzarge
- SI: Stahl
- HO: Holzwerkstoff
- Ku: Kunststoffbeschicht
- Est: Edelstahl
- G: Glas
- NL: Nasslackiert
- PV: Pulverbeschichtet

Abkürzung Beschläge / Ausstattung:

- D: Drücker
- K: Knopf
- Pa: Panikfunktion
- GSA: Griffflange
- OTS: Oberflächenschieber verdeckt
- UTS: Unterflürschreiber
- TS: Türstopper
- FLP: Freilauffunktion
- HMV: Halbmagnet
- FSZ: Feststellzarge
- BTA: Bodenstütze
- ELC: Elektrische Türöffnung
- RSE: Rastkontakt
- LUK: Lüftung
- UFT: Unterflür
- FSZ: Feststellzarge
- BZ: Blitzschlüssel
- FRB: Freilauffunktion
- EZ: Elektrischer Zylinder
- BS: Bänder
- OB: Oberflächenschieber
- a: Drücker abgewinkelt
- g: Drücker / Knopf gedrückt

Abkürzung Schliessfunktion:

- SchL: Schließ
- PZS: Profilschließ
- F-B: Beschließ (Flachbeschließ)
- RFS: Rollenflächenschließ
- MV: Mehrfachverriegelung
- KAR: Klapptriegel
- Parafunktion: Parafunktion
- E: Wechselfunktion E
- F-B: Beschließ (Flachbeschließ)
- C: Schließzargefunktion C
- D: Durchgangsfunktion
- Zylinder: Zylinder
- PZ: Profilschließ
- NZ: Knopfzylinder
- FSZ: Feststellzarge
- FRB: Freilauffunktion
- EZ: Elektrischer Zylinder
- BS: Bänder
- OB: Oberflächenschieber
- a: Drücker abgewinkelt
- g: Drücker / Knopf gedrückt

EG Übersicht Türen 3.BA  
M 1 : 65