1.BA

T1.01 Treppenhaus 1
1.01 Flur 1
1.06 Lager
1.07 Heizung
T1.02 Treppenhaus 2
1.08 BMA
1.09 ELA-Intern FW-Geb.
A1.01 Aufzug
1.01 Flur 1
1.12 Flur 2
T1.02 Treppenhaus 2
1.15 Erste Hilfe Raum
1.14 Flur 3
1.17 Schleuse 2
1.16 Zeitraum
1.18 Übungsraum
1.23 Sportraum
T0.03 Foyer (TRH 3)
1.03 NEA
1.04 NSHV
S1.06 Schacht HLS
1.05 Server
1.13 Schulungsraum
1.19 Vorbereitungsraum
Interimstür I1.03.1' wird zum innenliegenden Fenster ausgetauscht
1.20 Leitstand
Türnr.: 1.20.2 Roh-BH: 1.131 x 2.260 BS // RM FW ZY BZ
Türnr.: 1.20.1 Roh-BH: 1.131 x 2.260 BS // RM FW ZY BZ
1.22 Konditionsraum
1.33 Batteriespeicherraum
1.29 Lager 5
1.26 Lager 1
1.31 Lager
1.80 Lager
1.28 Lager Rafen
1.29 Lager 5
1.26 Lager 2
1.27 Lager 3
BA 1
BA 2
And.A I Ergänzung elektromechanische Feststellung
Türnr.: 1.26.1 Roh-BH: 1.26 x 2.010 BS:T60-RS TH:Z OTS-GL Öffnerk.: OF-EMF elektromechanische Feststellung
And.A I Einbau Ts 1.27.1
And.A I Ergänzung elektromechanische Feststellung
Türnr.: 1.26.2 Roh-BH: 2.51 x 2.010 BS:T60-RS TüSI: OTS-GL DG ZY EZ Öffnerk.: OF-EMF
And.A I Ergänzung Gleitschiene mit E-Zylinder und Feststellung
And.A I Verlegung Gebäudeabschluss
And.A I Teil-Anforderung entfällt durch Verlegung der Gebäudeabschlusswand, mechanische Feststellung an Anbindung möglich
Türnr.: 1.27.2 Det.-Nr.: DAT3.07 T-Typ: E Roh-BH: 2.09 x 2.090 RW.: TüSI: OTS DG ZY EZ Öffnerk.: OF Ue.max: 1.800 KÜ
1.24 Aufenthalt/ Teeküche Reinigungskräfte
Türnr.: 1.24.1 Roh-BH: 1.01 x 2.260 BS:tbw RM FW TüSI: DG ZY BZ SSZ:FW: / dB GEG O/D
Türnr.: 1.32.1 Roh-BH: 1.01 x 2.260 BS // RM FW ZY BZ O/D ?
1.32 Garderobe Reinigungskräfte
And.A I Ergänzung E-Zylinder, Knauf Richtung Raum 1.32
Türnr.: 1.32.2 Roh-BH: 1.01 x 2.260 BS:T30-RS TüSI: DG ZY EZ SSZ:FW: / dB
SD.02 Spr.Schacht 2
Türnr.: 1.32a.1 Roh-BH: 1.01 x 2.260 BS:T30-RS TüSI: OTS DG DK ZY EZ ?
1.32a Funktechnik Antenne

Türen Legende LV-Bereich:

- Holzwerkstofftüren
- Stahlblechtüren
- RR-Türen Außen Stahl
- RR-Türen Innen Stahl
- Sprungschachttüren
- WC-Türen
- Kunststofftüren
- Tore
- Trockenbau

OTS Obertürschließer
Sut. Sutterlüty
Öffnerk. Öffnerkontakt
RA Rolladengang
Kam. Kameragesteuertes Panikschloss
E-Zylinder
MSW Motorschloss / Mediator
Feststl. Feststellung
Freilauf Freilauf
Feststl. Feststellung

RC Einbruchschutzklasse
MK Magnetkontakt
RK Ringkontakt
Ex Explosionsschutz
LuTr Lesegerät über Transponder
Kam. Kamera
GSA Gegensprechanlage
TüSI Türsteuerung - Türöffnungs-Signal
FeZF Fernöffnung

Türen Abkürzungen

Einbauort/Eigenschaften

AT	Außentür
IT	Innentür
NRT	Nassraumtür
FRT	Feuchtraumtür
NA	Notausgang
FW	Fluchtwegtür
DT	Dichtschliessend
VD	Vollwandig und dichtschliessend
RS	Rauchdicht und selbständig schliessend
N	Beanspruchung normal
M	Beanspruchung mittel
S	Beanspruchung stark
E	Beanspruchung extrem stark
RC (X)	Einbruchklassen
I,II,III	Klimaklassen
SK (X)	Schallschutzklassen
SOS	Sonnenschutz

Abkürzung Zargen:

BZ	Blockzarge
Blend	Blendrahmen
UZ-1	Umfassungszarge einteilig
UZ-2	Umfassungszarge mehrteilig
EZ	Eckzarge
EZG	Eckzarge mit Gegenzarge
SNZ	Sportfallenzarge
SCHEB	Schiebetürbeschlag
AL	Aluminiumzarge
St	Stahl
HHo	Holzwerkstoff
Ku	Kunststoffbeschichtet
Est	Edelstahl
G	Glas
NL	Nasslackiert
PV	Pulverbeschichtet

Abkürzung Türblatt:

AL	Aluminiumzarge
St	Stahl
HO	Holzwerkstoff
Ku	Kunststoffbeschichtet
Est	Edelstahl
G	Glas
NL	Nasslackiert
PV	Pulverbeschichtet

Füllung/Türblatt:

M	Mattglas
K	Klarglas
K-R / Q	Auss. Rund /Quadr.bzw. R-eck
SchSG	Sonnschutzverglasung
VSG	Verbundsicherheitsglas
FG	Farbiges Glas
SSF	Schutzschichtfolie

Abkürzung Beschläge / Ausstattung:

D	Drücker
K	Knauf
Pa	Panikfunktion
GSt	Griffstange
OTS	Obertürschließer
OTSvd	Obertürschließer verdeckt
UTS	Untertürschliesser
TSt	Türstopper
FLF	Freilauffunktion
HMB	Haftmagnet Boden
HMW	Haftmagnet Wand
FSZ	Feldteilverlagerzentrale
BTA	Bodentürabschluss
ETÖ	Elektrischer Türöffner
REE	Reedkontakt
LÜG	Lüftungsgitter
UST	Unterschnitt
OH	Offenhaltung
RWA	Anschluss an RWA-anlage
STR	Steuerung/Elektrische Anschluss
BS	Bandseite
GBS	Gegenbandseite
a	Drücker abgewinkelt
g	Drücker / Knauf gekröpft

Abkürzung Schliessfunktion:

Schloß

PZ-S	Profilzylinderschloß
F/B	Badschloß (Frei/Besetzt)
RFS	Rollerfallenschloß
MFV	Mehrfachverriegelung
KAR	Klappkantriegel

Panikfunktion

E	Wechselfunktion E
B	Umschaltfunktion B
C	Schließzwangfunktion C
D	Durchgangsfunktion

Zylinder

PZ	Profilzylinder
KNZ	Knaufzylinder
BZ	Blindzylinder
F/B	WC-Schliessung Frei /Besetzt
EZ	Elektronischer Zylinder

Beschlag

ESB	Elektronischer Schutzbeschlag

(ELT) Planung, Lieferung und Montage durch Gewerk ELT

ZG Übersicht Türen 3.BA

M 1 : 65

EINGETRAGENE HÖHENMASSE BEZIEHEN SICH GRUNDSÄTZLICH AUF OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN.

ALLE MASSE UND ANGABEN DIESES BLATTES SIND VOR DER AUSFÜHRUNG VOM UNTERNEHMER EIGENVERANTWORTLICH ZU ÜBERPRÜFEN. BEI UNSTIMMIGKEITEN IST DIE STADT SOLINGEN S O F O R T ZU BENACHRICHIGEN.

ALLE BAUTEILE UND FUGEN, Z.B. FENSTERANSCHLÜSSE UND DAMPFSPERREN, SIND ABSOLUT WINDDICHT GEMÄSS AKTUELLER DIN- BZW. EN-NORMEN, SOWIE EnEV HERZUSTELLEN UND AUSZUFÜHREN.

BEI DER AUSFÜHRUNG SIND DIE STATISCHEN UNTERLAGEN ZU BERÜCKSICHTIGEN, AUF EVTL. DIFFERENZEN IST DIE BAULEITUNG, ZWECKS BEHEBUNG, RECHTZEITIG AUFMERKSAM ZU MACHEN.

INDEX	DATUM	GEZ.	ÄNDERUNGEN
A	11.02.2026	KL	Einarbeitung Änderungen Türausstattung aus dem Termin vom 11.02.2026

Solingen

SD 23 - GEBÄUDEMANAGEMENT-
BONNER STR. 100
42697 SOLINGEN
TELEFON: 0212/290-0

BAU/VORHABEN/ DARSTELLUNG:
NEUBAU FEUER- UND RETTUNGSWACHE II
ZG Übersicht Türen 3.BA

LPH 5 AUSFÜHRUNGSPLANUNG

GEB.ÄUDE:
Brunnenstraße11/ Saturnstraße/ Pfeilstraße
OHLIGS GEMARKUNG | FLUR | SOLINGEN FLURSTÜCK

SACHBEARBEITER

BAUHERR:
STADT SOLINGEN - SD23- GEBÄUDEMANAGEMENT
BONNERSTRASSE 100, 42697 SOLINGEN

ARCHITEKT

STEMPEL

MASSSTAB: Wie angezeigt
DATUM: 02.09.2025
INDEX: Siehe Indexfeld
GEZEICHNET: FA/ MS
PLOTDATUM: 13.02.2026 13:46:00
BLATTGRÖSSE:

BAUHERR

6598	1897	007	01			
973	0	5	0.3	ÜBTU	10.02	A