

LEGENDE:

- Bestand
- Stahlbeton (Stb.)
- Stahlbeton WU (WU-Beton)
- Stahlbetonfertigteil
- Mauerwerk (MW)
- Leichte Trennwand (TW)
- Glaswand (GW)
- Stahlglasfassade (SGF)
- Dämmung weich
- Dämmung hart
- Abbruch
- Schacht nach unten
- Schacht nach oben
- Wanddurchbruch
- Wandschlitz
- Deckendurchbruch
- E- Elektro
- H- Heizung
- L- Lueftung
- S- Sanitaer
- BE Bodeneinlauf
- BE Bodeneinlauf
- RR Regenrohr
- HK Heizkoerper

- FBRH Bruestungshoehe von OKFF bis OK Fertigbrueswehrung
- RBRH Bruestungshoehe von OKFF bis OK Rohbrueswehrung
- Breite / Hoehe Tuerhoehen ab OKFF Fensterhoehen gem. barrierefreie Breite
- OKFF / OKFF OKRB / OKRB Hoehenunterschied
- FFB Fertigfussboden
- RB Rohboden
- OKFF Oberkante Fertigfussboden
- OKRB Oberkante Rohfussboden
- Oberkante Fertigfussboden (Schnittdarstellung)
- Oberkante Rohfussboden (Schnittdarstellung)
- UKD Unterkante Rohdecke
- DVS Rohdeckenversprung
- OKB Oberkante Betonschwelle
- OKR Oberkante Roh
- OK Oberkante
- UK Unterkante
- VK Vorderkante
- UZ Unterzug
- AHD Abhangdecke
- 2,50 Lichte Raumhoehe von OKFF bis UK Abhangdecke
- 3,10 Lichte Raumhoehe von OKFF bis UK Rohdecke
- (105,80) Hoehe Bestandsgebaeude ueDHHN gem. Angabe Vermesser

- HOBO Hohlraumboden
- DOBO Doppelboden
- WDVS Waermedaemm-Verbundsystem
- GT Glastuer / Rohrrahmentuer mit Glasfuellung
- FV Festverglasung
- OL Oberlicht
- DK Dreh-Kipp(fluegel
- D Drehfluegel
- V-/D Vollwandunterlueftung
- T-/D Teilwandunterlueftung
- SS Sonnenschutz aussenliegend, motorisch betrieben
- BS Blendschutz innenliegend, manuell betrieben
- M Motor fuer z.B. Sonnenschutz- / RA-Anlagen
- WSG Wetterschutzgitter

Brandschutz

- (to+amB) Brandwand (Bauart) (to+amB/EI90-AUREI90-M) Wand feuerbestaendig (F90 / EI90 / REI90) Wand feuerhemmend (F30 / EI30 / REI30)
- FST Fahrschachttür nach DIN EN 81-58 oder DIN18 091
- dts Tür dichtschließend/ selbstschließend
- T30 Tür T30 (to(EI2)30-C)
- T30RS Tür T30-RS (to+rs(EI2)30-CS$_{200}$)
- Bereich Sprinklerung
- Mobile Trennwand
- Vorhänge zur Verdunkelung

Höhenbezugssystem:

alle Höhenangaben in DHHN 2016
Höhenbeispiel:

DHHN 2016:	465,000m
Tübinger Höhe:	449,835m
LNN:	450,050m

1	Nordansicht/schnitt	16.10.2025	RM					
a	Nordansicht/schnitt	16.09.2025	RM					
3	Nordansicht/schnitt, Anpassung der Fensteröffnung EL.7.415,50 über Fensterlüftung EL.7.415,50 über	04.09.2025	RM					
2	Nordansicht/schnitt	06.12.2025	RM					
1	Nordansicht/schnitt und Ergänzung Prüfermarkungen aus Lph	04.11.2025	RM					

Index	Index Änderung / Ergänzung	Index Datum	Index Gezeichnet von	Index	Index Änderung / Ergänzung	Index Datum	Index Gezeichnet von

HISTORIE ARCHITEKT

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN!

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmasse ab OKFF.
Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.
Abmessungen und Aussparungen in Stahlbetonbauteilen sind nach den Schalplänen, bzw. nach der Statik herzustellen.
Die fertigungstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen.
Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmaße. Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

±0,00 = 467,60 m, ü. DHHN = OKFFB Erdgeschoss Institut Neubau



N

BAUHERR

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT
zur Förderung der Wissenschaften e.V.
Generalverwaltung -Bauabteilung-
Hofgartenstr. 8 - 80539 München

PROJEKT

Projektnummer: 000322

Institutserweiterung MPI der Kybernetik

MAX-PLANCK-INSTITUT für biologische Kybernetik
Max-Planck-Ring 13 und 15, 72076 Tübingen

FACHPLANER

ARCHITEKT

PLANBEZEICHNUNG DER GRUNDLAGE
Schnitt V-V - Hochhygienelabor

PLANERSTELLUNGSDATUM/BEARBEITER: 01.07.2025 /GA

ARCHITEKT

PLANBEZEICHNUNG
Institutserweiterung MPI der Kybernetik

ZEICHNUNG
Hochhygienelabor, Schnitt V-V

GEWERK
Architektur

LEISTUNGSPHASE
5, Ausführungsplanung

Vorabzug!

	Name	Kürzel	Datum	Unterschrift
Referenzplan Fachplaner				
Referenzplan Fachplaner				
Referenzplan Fachplaner				
Referenzplan Fachplaner				

DATUM: 04.09.2026
BEARBEITER/GEPR.: GA
MASSTAB: 1:100
BLATTFORMAT: DIN A1

PLAN-Nr.:	Institut	Projektkennung	Gebäude	Gewerk	Dokumentenart	Planlfd.	Plannummer	LP	Status	Index
	KYBE	_000322	T__	A__	S_	VV	100	5	V	f

Vorabzug!