

Bauteil	Türnummer	Material Türblatt	Material Türzarge Mehrkammer-Hohlprofil mit Wärmedämmung ausgeschäumt	LV Gewerk	LV Position	Raum	Lage	Geschoss	zugehöriger Raum	Nachbarraum	Brandschutzanforderung	Beanspruchungsgruppe	Klimaklasse	Wandart roh	Wandaufbau Bandseite	Wandaufbau Bandgegenseite	Wandstärke roh [in mm]	Wandaufbaustärke Bandseite [in mm]	Wandaufbaustärke BGS [in mm]	Wandstärke fertig [in mm]	RBM Breite [in m]	RBM Höhe [in m] + Bodeneinstand	Hinweis Blockzarge liegt vor oder Rohbauöffnung in der Dämmebene	lichte Türdurchgangsbreite [in m]	bei Öffnungswinkel	lichte Türhöhe [in m]	Zuluftgitter in der Tür min. [in m2] bzw. 2x 0,8 x 0,5m x 45%	Oberlicht als Zuluftgitter [in m2]	Anzahl Türflügel	Breite Gehflügel min. 1,01m	Lichte Oberlicht als gedämmtes Paneel	Zargentyp	Zargenbefestigung	Gangflügel	Beschlagstyp	Garniturstyp	Beschlagsmaterial	Schlosstyp	Panikfunktion	Türschließer	Feststellanlage	Türöffnungsbegrenzer	Anzahl Druckenlastungsfenster	ifd Nr	
03 Stahlblech-Außentüren																																													
AD/S	AD-1	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblechtüren	03.02.6	AD-ms 1	außen	EG	Niederspannung	Außenbereich	A1	M	II	Stahlbeton	Stb. + Holzverkl.	Sicht-Stb.	250	130	0	380	1,16	3,00		1,01	90°	2,40				1,00	ja	B	unsichtbar	DIN R	Ros	W	Edelstahl	Profizylinder	P-BGS	FBS	FA	TÖB		1	
AD/S	AD-2	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblechtüren	03.02.3	AD-ms 2	außen	EG	Trafo	Außenbereich	A1	M	II	Stahlbeton	Stb. + Holzverkl.	Sicht-Stb.	250	130	0	380	2,56	3,00		2,30	120°	2,40	0,8 m2 x45%	1,15 m2 x45%		2,00		B	unsichtbar	Gehflügel DIN R	Ros	W	Edelstahl	Profizylinder	P-BGS	FBS	FA	TÖB		2	
AD/S	AD-3	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblechtüren	03.02.4	AD-ms 3	außen	EG	Mittelspannung	Außenbereich/ Müll	A1	M	II	Stahlbeton	Stb. + Holzverkl.	Sicht-Stb.	250	130	0	380	1,46	3,00		1,20	120°	2,50				1,50	ja	B	unsichtbar	Gehflügel DIN R	Ros	W	Edelstahl	Profizylinder	P-BGS	FBS	FA	TÖB	2	3	
AD/S	AD-4	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblechtüren	03.02.4	S-ms 4	außen	EG	Mittelspannung	Außenbereich	A1	M	II	Stahlbeton	Stb. + Holzverkl.	Sicht-Stb.	250	130	0	380	1,46	3,00		1,20	120°	2,50				1,50	ja	B	unsichtbar	Gehflügel DIN R	Ros	W	Edelstahl	Profizylinder	P-BGS	FBS	FA	TÖB	2	4	
EM/R	EM-1	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblechtüren	03.02.6	EM-ms 1	außen	EG	Niederspannung	Außenbereich	A1	M	II	Stahlbeton	Stb. + Holzverkl.	Sicht-Stb.	250	130	0	380	1,16	3,00		1,01	90°	2,40				1,00	ja	B	unsichtbar	DIN R	Ros	W	Edelstahl	Profizylinder	P-BGS	FBS	FA	TÖB		5	
EM/R	EM-2	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblechtüren	03.02.3	EM-ms 2	außen	EG	Trafo	Außenbereich	A1	M	II	Stahlbeton	Stb. + Holzverkl.	Sicht-Stb.	250	130	0	380	2,56	3,00		2,30	120°	2,40	0,8 m2 x45%	1,15 m2 x45%		2,00		B	unsichtbar	Gehflügel DIN R	Ros	W	Edelstahl	Profizylinder	P-BGS	FBS	FA	TÖB		6	
EM/R	EM-3	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblechtüren	03.02.4	EM-ms 3	außen	EG	Mittelspannung	Außenbereich	A1	M	II	Stahlbeton	Stb. + Holzverkl.	Sicht-Stb.	250	130	0	380	1,36	3,00		1,20	120°	2,50				1,50	ja	B	unsichtbar	Gehflügel DIN R	Ros	W	Edelstahl	Profizylinder	P-BGS	FBS	FA	TÖB	3	7	
NQ	NQ1	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblechtüren	03.02.6	NQ-ms 1	außen	EG	Niederspannung	Außenbereich	A1	M	II	Stahlbeton	Stb. + Holzverkl.	Sicht-Stb.	250	130	0	380	1,16	3,00		1,01	90°	2,40				1,00	ja	B	unsichtbar	DIN R	Ros	W	Edelstahl	Profizylinder	P-BGS	FBS	FA	TÖB		8	
NQ	NQ2	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblechtüren	03.02.3	NQ-ms 2	außen	EG	Trafo	Außenbereich	A1	M	II	Stahlbeton	Stb. + Holzverkl.	Sicht-Stb.	250	130	0	380	2,56	3,00		2,30	120°	2,40	0,8 m2 x45%	1,15 m2 x45%		2,00		B	unsichtbar	Gehflügel DIN R	Ros	W	Edelstahl	Profizylinder	P-BGS	FBS	FA	TÖB		9	
NQ	NQ3	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblechtüren	03.02.4	NQ-ms 3	außen	EG	Mittelspannung	Außenbereich	A1	M	II	Stahlbeton	Stb. + Holzverkl.	Sicht-Stb.	250	130	0	380	1,46	3,00		1,20	120°	2,50				1,50	ja	B	unsichtbar	Gehflügel DIN R	Ros	W	Edelstahl	Profizylinder	P-BGS	FBS	FA	TÖB	2	10	
T	T1	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblechtüren	03.02.3	T-ms 1	außen	EG	Trafo	Außenbereich	A1	M	II	Stahlbeton	Stb. + Holzverkl.	Sicht-Stb.	250	130	0	380	2,56	3,00		2,30	120°	2,40	0,8 m2 x45%	1,15 m2 x45%		2,00		B	unsichtbar	Gehflügel DIN R	Ros	W	Edelstahl	Profizylinder	P-BGS	FBS	FA	TÖB		11	
T	T2	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblechtüren	03.02.5	T-ms 2	außen	EG	Mittelspannung	Außenbereich	A1	M	II	Stahlbeton	Stb. + Holzverkl.	Sicht-Stb.	250	130	0	380	1,46	3,00		1,20	120°	2,50				1,50	ja	B	unsichtbar	Gehflügel DIN L	Ros	W	Edelstahl	Profizylinder	P-BGS	FBS	FA	TÖB	2	12	
Za	Za	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblechtüren	03.02.5	Za-ms 1	außen	EG	Mittelspannung	Außenbereich	A1	M	II	Stahlbeton	Stb. + Holzverkl.	Sicht-Stb.	250	130	0	380	1,36	3,00		1,20	120°	2,50				1,50	ja	B	unsichtbar	Gehflügel DIN L	Ros	W	Edelstahl	Profizylinder	P-BGS	FBS	FA	TÖB	3	13	
04 Stahlblech-Innentüren																																													
R	R1	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblechtüren	03.02.1	R034c	innen	UG	Notstrom	Flur	T30 RS	S	I	Mauerwerk KS			240	0	0	240	1,43	2,135		1,33	180°	2,10				1,50		U	normal	Gehflügel DIN R	Ros	W	Edelstahl	Profizylinder	P-BGS	OTS (FS)					14
T	T1	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblechtüren	03.02.2	T012	innen	UG	Lager	Flur	T30 RS	S	I	Mauerwerk KS			175	0	0	175	1,43	2,135		1,33	180°	2,10				1,50		U	normal	Gehflügel DIN L	Ros	D	Edelstahl	Profizylinder	P-BS	OTS (FS)					15

Abkürzungsverzeichnis	
x	ja
oA	ohne Schall- oder Brandschutzanforderung
T90	feuerbeständige, dicht- und selbstschließende Tür
T30-RS	feuerhemmend, rauchdicht- und selbstschließende Tür
T30	feuerhemmend, dicht- und selbstschließende Tür
RS	Rauchschutztür
vdsT	vollwandig, dicht- und selbstschließende Tür
dsT	dicht- und selbstschließende Tür
dT	dichte Tür
U	Umfassungszarge
B	Blockzarge
Ros	Rosette
KS	Kurzschild
D	Drückergarnitur
W	Wechselgarnitur
K	Kraufzylinder
M	Griffmuschel
P-BS	Panikfunktion auf der Bandseite
P-BGS	Panikfunktion auf der Bandgegenseite
DI	Diktator
KL	Kartenleser
eT	elektrischer Türöffner
MS	Motorschloss
DTA	Drehtürantrieb
DTAV	Drehtürantriebsvorrichtung
OTS	Obertürenschließer
FA	Feststellanlage