

Verfahren: V26/KC-F/244 - Beschaffung von 2 Stück Elektro- Geräteträger inkl. Winterdienst/-Anbaugeräte

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr.	Frage	Antwort	Gesendet
1	Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben folgende Bieterfragen mit der Bitte um Antwort: • Es wird beim Elektromotor eine Leistung von min. 120 kW Dauerleistung gefordert. Wir bieten 60kW Dauerleistung und 90 kW Spitzenleistung. Bitte erklären Sie wofür 120kW benötigt werden oder ob Alternativ unsere Variante ebenfalls erlaubt ist • Es wird eine Fahrgeschwindigkeit von min. 70 km/h gefordert. Wir bieten >61 km/h. Somit ist es uns erlaubt auf Kraftfahrtstraßen und Autobahnen zu fahren. Bitte erklären Sie wofür 70 km/h benötigt wird oder ob Alternativ unsere Variante ebenfalls erlaubt ist • Es wird eine Hinterachslast von 3,8t gefordert. Wir bieten 3,2t. Hiermit können wir eine Nutzlast von >3,0t realisieren. Bitte erklären Sie wofür 3,8t benötigt werden oder ob Alternativ unsere Variante ebenfalls erlaubt ist • Es wird eine 100% schaltbare Differentialsperre der Hinterachse gefordert. Wir bieten Selbstsperrdifferential an der Vorder- und Hinterachse mit 60% Sperrwirkung und zusätzlich ein schaltbares Längsdifferential welches zu 100% sperrbar ist. Hiermit wird sichergestellt, dass die Differential an der Vorder- und Hinterachse nur dann zugeschaltet werden sobald sie benötigt werden und sich danach auch wieder automatisch ausschalten. Wir unterstützen somit den Fahrer, vermeiden eine Fehlbedienung und reduzieren Schäden. Zusätzlich kann bei Bedarf das Längsdifferential geschaltet werden. Bitte erklären Sie warum die Hinterachse zu 100% sperrbar sein muss oder ob Alternativ unsere Variante ebenfalls erlaubt ist • Es wird eine Federung der Vorderachse mit Einzelradaufhängung und Schraubenfederung gefordert. Wir bieten	Sehr geehrte Damen und Herren, nachfolgend die Antworten auf Ihre Fragen - Die geforderte Dauerleistung von mindestens 120 kW ist zwingend einzuhalten, um den betrieblichen Anforderungen im vorgesehenen Einsatzbereich gerecht zu werden. Die angebotene Variante (60 kW Dauerleistung) entspricht nicht den Mindestanforderungen. Die Vergabeunterlagen bleiben unverändert. Eine Alternative mit einer geringeren Leistung wird nicht anerkannt. - Die geforderte Mindestgeschwindigkeit von 70 km/h ist im Hinblick auf den spezifischen Einsatzzweck und den - Verkehrsfluss auf den geplanten Routen eine zwingende Mindestanforderung. Die angebotene Variante entspricht nicht den Vorgaben. Die Vergabeunterlagen bleiben unverändert. - Eine Reduzierung auf 3,2t wird den Anforderungen des Einsatzgebietes nicht gerecht. Die Vergabeunterlagen bleiben unverändert. - Die erforderliche 100% schaltbare Differentialsperre bleibt bestehen. Die Vergabeunterlagen bleiben unverändert. - Die geforderte Federung der Vorderachse mittels Einzelradaufhängung und Schraubenfederung ist im Hinblick auf den Fahrkomfort, die Ergonomie und die Gerätestabilität eine feste Mindestanforderung. Die angebotene Variante mit Parabelfedern wird nicht zugelassen. Die Vergabeunterlagen bleiben unverändert. - Aus Gründen des Arbeitsschutzes, der Ergonomie und der Bedienbarkeit während des Arbeitseinsatzes sind ausschließlich elektrische Fensterheber zugelassen. Die Vergabeunterlagen bleiben unverändert.	29.10.2026 10:58:50

Parabelfedern, welche für den perfekten Einsatz für einsatzbereite Schmalspurfahrzeuge/Geräteträger ausgelegt sind. Bitte erklären Sie wofür eine Federung der Vorderachse mit Einzelradaufhängung und Schraubenfederung benötigt wird oder ob Alternativ unsere Variante ebenfalls erlaubt ist

- Es werden elektrische Fensterheber gefordert. Wir bieten Schiebefenster, welche schnell geöffnet/geschlossen werden können und zusätzlich eine perfekte Sicht unten aus der Seitentür ermöglichen. Bitte erklären Sie wofür die elektrischen Fensterheber benötigt werden oder ob Alternativ unsere Variante ebenfalls erlaubt ist
- Es wird eine elektrische Schnittstelle mit 10kW und eine Mobilhydraulik mit 2 Arbeitskreisen zu je 55l bei 200bar zum Betreiben von Anbaugeräten gefordert. Wir bieten eine ePTO mit 60kW Dauer- und 90kW Spitzenleistung sowie eine Elektrohydraulik mit 50l/200 bar sowie der Möglichkeit einer 48V-Schnittstelle mit welcher sämtliche Anbaugeräte betrieben werden können. Bitte erklären Sie wofür die 10kW-Schnittstelle und für was die Mobilhydraulik mit 2 Arbeitskreisen benötigt werden oder ob Alternativ unsere Variante ebenfalls erlaubt ist
- Es wird eine LED-Wiederhol-Beleuchtung gefordert. Wir bieten diese in Halogen. Bitte erklären Sie aus welchem Grund diese in LED benötigt werden oder ob Alternativ unsere Variante ebenfalls erlaubt ist.

- Die geforderte elektrische Schnittstelle und die Mobilhydraulik bleiben bestehen. Ihre Variante entspricht nicht den Vorgaben und die Vergabeunterlagen bleiben unverändert.

- Die Forderung nach einer LED-Wiederhol-Beleuchtung basiert auf den verbindlichen Vorgaben der internen Abteilung für Arbeitssicherheit. Eine Halogen-Beleuchtung entspricht nicht den Sicherheitsanforderungen. Die Vergabeunterlagen bleiben unverändert.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Timm
Vergabestelle

Mit freundlichen Grüßen