

Verfahren: 2025000772 - Beschaffung von einem TLF 4000 für die Berufsfeuerwehr der Stadt Nürnberg.

LEISTUNGSKRITERIEN

1 Los 1 - "Fahrgestell und Aufbau"

1.1 Leistungskriterien LOS 1 - Fahrgestell

Gewichtung: 20,00%

1.1.1 Geräuschdämmung [Mussangabe]

Gewichtung: 2,00%

Maximalpunktzahl: 10

Geräuscharm gemäß Geräuschklasse G 1 Anlage XV zu §49 StVZO einschließlich Eintragung in die Fahrzeugpapiere?

Ein entsprechender Nachweis muss in den Angebotsunterlagen (Spezifikationen Fahrgestell) ersichtlich sein, ansonsten muss das Leistungskriterium mit "0 Punkten" gewertet werden.

- ☐ Keine Angabe (0)
☐ Ja (10)
☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.1.2 Lenkradverstellung [Mussangabe]

Gewichtung: 2,00%

Maximalpunktzahl: 10

Ist das Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar?

Ein entsprechender Nachweis muss in den Angebotsunterlagen (Spezifikationen Fahrgestell) ersichtlich sein, ansonsten muss das Leistungskriterium mit "0 Punkten" gewertet werden.

- ☐ Keine Angabe (0)
☐ Ja (10)
☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.1.3 Kühlerschutz [Mussangabe]

Gewichtung: 2,00%

Maximalpunktzahl: 10

Beinhaltet das Angebot eine Kühlerschutzabdeckung unten?

Ein entsprechender Nachweis muss in den Angebotsunterlagen (Spezifikationen Fahrgestell) ersichtlich sein, ansonsten muss das Leistungskriterium mit "0 Punkten" gewertet werden.

- ☐ Keine Angabe (0)
☐ Ja (10)
☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.1.4 Elektronisches Verteilergetriebemanagement [Mussangabe]

Gewichtung: 2,00%

Maximalpunktzahl: 10

Verfügt das Fahrzeug über ein Elektronisches Verteilergetriebemanagement?

Ein entsprechender Nachweis muss in den Angebotsunterlagen (Spezifikationen Fahrgestell) ersichtlich sein, ansonsten muss das Leistungskriterium mit "0 Punkten" gewertet werden.

- ☐ Keine Angabe (0)
☐ Ja (10)
☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.1.5 Wasserdurchfahrfähigkeit [Mussangabe]

Gewichtung: 2,00%

Maximalpunktzahl: 10

Verfügt das Fahrzeug über eine Wasserdurchfahrfähigkeit von mind. 800mm?

Ein entsprechender Nachweis muss in den Angebotsunterlagen (Spezifikationen Fahrgestell) ersichtlich sein, ansonsten muss das Leistungskriterium mit "0 Punkten" gewertet werden.

- ☐ Keine Angabe (0)
☐ Ja (10)
☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.1.6 Berganfahrassistent [Mussangabe]

Gewichtung: 2,00%
Maximalpunktzahl: 10

Verfügt das Fahrzeug über eine Kletterbremse für das Anfahren auf Steigungen ohne Zurückrollen des Fahrzeugs?

Ein entsprechender Nachweis muss in den Angebotsunterlagen (Spezifikationen Fahrgestell) ersichtlich sein, ansonsten muss das Leistungskriterium mit "0 Punkten" gewertet werden.

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ Ja (10)
- ☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.1.7 Sicherheitssysteme abschaltbar [Mussangabe]

Gewichtung: 2,00%
Maximalpunktzahl: 10

Sind die Sicherheitssysteme (GSR II), Notbremsassistent und Spurhalteassistent abschaltbar ausgeführt?

Ein entsprechender Nachweis muss in den Angebotsunterlagen (Spezifikationen Fahrgestell) ersichtlich sein, ansonsten muss das Leistungskriterium mit "0 Punkten" gewertet werden.

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ Ja (10)
- ☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.1.8 Garantie kompletter Lieferumfang [Mussangabe]

Gewichtung: 2,00%
Maximalpunktzahl: 10

Angabe der Garantie ab Fahrzeug Erstzulassung auf den gesamten Lieferumfang?

Ein entsprechender Nachweis muss in den Angebotsunterlagen (Spezifikationen Fahrgestell) ersichtlich sein, ansonsten muss das Leistungskriterium mit "0 Punkten" gewertet werden.

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ 36 Monate (10)
- ☐ 24 Monate (5)

Nur eine Antwort wählbar

1.1.9 Garantie Motor- Getriebe und Antriebsstrang [Mussangabe]

Gewichtung: 2,00%
Maximalpunktzahl: 10

Angabe der Garantie ab Fahrzeug Erstzulassung Garantie auf Motor, Getriebe und Antriebsstrang?

Ein entsprechender Nachweis muss in den Angebotsunterlagen (Spezifikationen Fahrgestell) ersichtlich sein, ansonsten muss das Leistungskriterium mit "0 Punkten" gewertet werden.

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ 36 Monate (10)
- ☐ 24 Monate (5)

Nur eine Antwort wählbar

1.1.10 Garantie Durchrostung und Korrosion [Mussangabe]

Gewichtung: 2,00%
Maximalpunktzahl: 10

Angabe der Garantie ab Fahrzeugerstzulassung auf Durchrostung und Korrosion?

Ein entsprechender Nachweis muss in den Angebotsunterlagen (Spezifikationen Fahrgestell) ersichtlich sein, ansonsten muss das Leistungskriterium mit "0 Punkten" gewertet werden.

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ 72 Monate (10)
- ☐ 60 Monate (5)
- ☐ < 60 Monate (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.2 Leistungskriterien LOS 1 - Aufbau

Gewichtung: 80,00%

1.2.1 Bedienoberfläche Fahrerhaus / Pumpenbedienfeld [Mussangabe]

Gewichtung: 6,67%
Maximalpunktzahl: 10

Um eine einfache Bedienung zur Wasserabgabe (Werferbetrieb, Betrieb Bodenschutzanlage und Pump and Rollbetrieb) bedienerfreundlich aus dem Fahrerhaus gewährleisten zu können, soll die Bedienoberfläche im Fahrerhaus die Bedienoberfläche am Pumpenbedienstand vollumfänglich darstellen, und die notwendigen Funktionsumfänge der Pumpen- und Schaumzumischanlage auch im Fahrerhaus gewährleisten.

Ist die Ausführung der Bedienoberfläche im Fahrerhaus und am Pumpenbedienstand baugleich ausgeführt?

Für eine finale Wertung des Leistungskriteriums muss ein Bildnachweis der beiden Bedienoberflächen mit dem entsprechenden Funktionsumfang (Pumpenbedienung und Schaumzumischanlagenbedienung) in den Angebotsunterlagen ersichtlich sein, ansonsten muss das Leistungskriterium mit 0 Punkten gewertet werden.

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ Ja (10)
- ☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.2.2 Geräteraumtiefe Tankbereich [Mussangabe]

Gewichtung: 3,33%
Maximalpunktzahl: 10

Da der Einsatz von DIN-Kisten (600 x 400 x 320) bei der Nutzung des verfügbaren Raumes im Tankbereich eine höhere Kompatibilität mit den bei der Feuerwehr Nürnberg vorgehaltenen Beladesätzen gewährleistet, ist die Gestaltung des Raums im Tankbereich mit einer nutzbaren Geräteraumtiefe von 600 mm bevorzugt.

Beträgt die im Fahrzeug angebotene nutzbare Geräteraumtiefe im Tankbereich (G3-G8) durchgehend mindestens 600mm?

Für eine finale Wertung des Leistungskriteriums muss eine technische Zeichnung oder ein Bildnachweis der nutzbaren Geräteraumtiefe in den Angebotsunterlagen ersichtlich sein, ansonsten muss das Leistungskriterium mit 0 Punkten gewertet werden.

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ Ja (10)
- ☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.2.3 Umfeldbeleuchtung [Mussangabe]

Gewichtung: 13,33%
Maximalpunktzahl: 10

Um eine verbesserte Sichtbarkeit des Umfelds bei Einsätzen auf der Bundesautobahn und in ländlichen Bereichen zu gewährleisten, ist die Ausstattung mit einer Hochleistungsumfeldbeleuchtung für den Nah- und Fernbereich (je ein Lichtband pro Bereich mit mindestens 1.500 lm/m oder gleichwertig), mit den Anforderungen aus dem Leistungsverzeichnis "Umfeldbeleuchtung" bevorzugt.

Ist die Umfeldbeleuchtung als "Hochleistungsumfeldbeleuchtung" mit den o.g. Kriterien für eine Nah- und Fernbereichsbeleuchtung ausgeführt?

Für die Wertung des Leistungskriteriums muss die genaue Ausführung der Umfeldbeleuchtung in den Angebotsunterlagen ersichtlich sein, ansonsten muss das Leistungskriterium mit 0 Punkten gewertet werden.

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ Ja (10)
- ☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.2.4 Kreuzungsblitzersystem [Mussangabe]

Gewichtung: 10,00%
Maximalpunktzahl: 10

Für eine Erhöhung der Sicherheit und falls durch den Aufbauhersteller lieferbar kann die Ausführung Frontblitzer, falls nach StVZO zulässig, auch mit einem zusätzlichen Kreuzungsblitzersystem Fabrikat Hänsch oder gleichwertig bestehend aus 4 Kreuzungsblitzern Mini (je 2x links und rechts) + 2 Frontblitzern angeboten werden

Verfügen die angebotenen Fahrzeuge über ein zulässiges Kreuzungsblitzersystem?

Die Zulässigkeit des Kreuzungsblitzersystems nach StVZO muss in den Angebotsunterlagen ersichtlich sein, ansonsten muss das Leistungskriterium mit 0 Punkten gewertet werden.

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ Ja (10)
- ☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.2.5 Sondersignalanlage seitlich [Mussangabe]

Gewichtung: 13,33%
Maximalpunktzahl: 10

Für eine Erhöhung der Sicherheit und falls durch den Aufbauhersteller lieferbar, sollen Blaulichtleisten seitlich links und rechts ausgeführt als durchgängige oder geteilte LED-Leisten (über die gesamte Aufbauhöhe analog der Umfeldbeleuchtung auch über dem Mannschaftsraum - geteilte Lösung zulässig) am Fahrzeug für eine bessere Warnwirkung angebracht werden.

Verfügen die angebotenen Fahrzeuge über Blaulichtleisten wie beschrieben?

Für eine finale Wertung muss die Zulässigkeit nach StVZO der angebotenen Blaulichtleisten in den Angebotsunterlagen ersichtlich sein, ansonsten muss das Leistungskriterium mit 0 Punkten gewertet werden.

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ Ja (10)
- ☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.2.6 Aufbauhersteller = Pumpenhersteller [Mussangabe]

Gewichtung: 6,67%
Maximalpunktzahl: 10

Für eine Minimierung des Reparaturzeitraums, bei auftretenden Defekten an den Fahrzeugpumpen und einer besseren Verfügbarkeit der Servicewerkstatt des Aufbauherstellers, wird die Wartung, Prüfung und Reparatur der eingesetzten Fahrzeugpumpe durch den Aufbauhersteller bevorzugt behandelt.

Wird bei den angebotenen Fahrzeugpumpen die Wartung, Prüfung und Reparatur vollumfänglich durch den Aufbauhersteller in der eigenen Servicewerkstatt durchgeführt?

Für eine finale Wertung des Leistungskriteriums, muss ein entsprechender Nachweis über die Wartung, Prüfung und Reparatur der eingesetzten Pumpen durch den Aufbauhersteller in den Angebotsunterlagen ersichtlich sein, ansonsten muss das Leistungskriterium mit 0 Punkten gewertet werden.

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ Ja (10)
- ☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.2.7 Pumpenbedienfeld verstellbar [Mussangabe]

Gewichtung: 6,67%
Maximalpunktzahl: 10

Für eine optimierte Pumpenbedienung durch Personen mit unterschiedlichen Körpergrößen, wird das Pumpenbedienfeld mit einer werkzeuglosen Höhenverstellung (mindestens 10cm gemessen von der Oberkante Bedienfeld zu Geräteraumboden stufenlos verstellbar) bevorzugt behandelt.

Verfügt das angebotene Fahrzeug über eine werkzeuglose Verstellmöglichkeit des Pumpenbedienfelds?

Ein entsprechender Nachweis für die genaue Ausführung muss in den Angebotsunterlagen ersichtlich sein, ansonsten muss das Leistungskriterium mit 0 Punkten gewertet werden.

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ Ja (10)
- ☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.2.8 Pumpenbedienfeldgröße [Mussangabe]

Gewichtung: 6,67%
Maximalpunktzahl: 10

Für eine verbesserte Sichtbarkeit der Funktionsumfänge bei der Pumpenbedienung, wird ein möglichst großes Display bevorzugt.

Ist die angebotene Pumpenbedienfeldgröße mind. 10 Zoll (Sichtbarer Bereich ohne Funktionstasten o.ä.)?

Für eine finale Wertung des Leistungskriteriums muss ein Nachweis der angebotenen Bedienfeldgröße in den Angebotsunterlagen ersichtlich sein, ansonsten muss das Leistungskriterium mit 0 Punkten gewertet werden.

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ Ja (10)
- ☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.2.9 Prüfung Wartung und Reparatur Werfer [Mussangabe]

Gewichtung: 3,33%
Maximalpunktzahl: 10

Für eine Minimierung des Reparaturzeitraums, bei auftretenden Defekten an den Fahrzeugpumpen und einer besseren Verfügbarkeit der Servicewerkstatt des Aufbauherstellers, wird die Wartung, Prüfung und Reparatur des verbauten Wasserwerfers durch den Aufbauhersteller bevorzugt behandelt.

Wird bei dem angebotenen Wasserwerfer die Wartung, Prüfung und Reparatur vollumfänglich durch den Aufbauhersteller in der eigenen Servicewerkstatt durchgeführt?

Für eine finale Wertung des Leistungskriteriums, muss ein entsprechender Nachweis über die Wartung, Prüfung und Reparatur des eingesetzten Werfers durch den Aufbauhersteller in den Angebotsunterlagen ersichtlich sein

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ Ja (10)
- ☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.2.10 Entnahmehilfe Faltbehälter [Mussangabe]

Gewichtung: 10,00%
Maximalpunktzahl: 10

Für eine bessere Verfügbarkeit des Raumes in den Geräträumen G1-G8, wird die Lagerung des Faltbehälters auf dem Dach bevorzugt behandelt. Aufgrund des hohen Eigengewichts soll eine Entnahmehilfe (ähnlich Schiebleiterentnahmehilfe siehe Leistungsverzeichnis) die Entnahme des Behälters erleichtern.

Verfügt das angebotene Fahrzeug über eine entsprechende Entnahmehilfe für den Faltbehälter auf dem Fahrzeugdach?

Für eine finale Wertung des Leistungskriteriums, muss die Entnahmehilfe mit der entsprechenden Lagerung auf dem Dach in der Angebotszeichnung ersichtlich sein, ansonsten muss das Leistungskriterium mit 0 Punkten gewertet werden.

- ☐ *Keine Angabe* (0)
- ☐ Ja (10)
- ☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

2 Los 2 -"Feuerwehrtechnische Beladung"