

Ausschreibung

Verfahren: 2025004460 - Beschaffung von Fahrgestellen und Aufbauten für 12
Hilfeleistungslöschgruppe nfahrzeuge (HLF 20) für die Berufsfeuerwehr der Stadt
Nürnberg.

LEISTUNGSKRITERIEN

1 Leistungskriterien Fahrgestell

Gewichtung: 20,00%

1.1 Geräuscharm gemäß Geräuschkategorie G1 Anlage XV [Mussangabe]

Gewichtung: 2,00%

Maximalpunktzahl: 10

Ist das Fahrzeug Geräuscharm gemäß Geräuschkategorie G1 Anlage XV zu §49 StVZO (einschließlich Eintragung in die Fahrzeugpapiere) ausgeführt?

Ein entsprechender Nachweis muss in den Angebotsunterlagen "Spezifikationen Fahrgestell" ersichtlich sein, ansonsten muss das Leistungskriterium mit "0 Punkten gewertet werden.

- Keine Angabe (0)
 Ja (10)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.2 Lenkradverstellmöglichkeiten [Mussangabe]

Gewichtung: 2,00%

Maximalpunktzahl: 10

Aufgrund einer optimierten Bedienbarkeit des Fahrzeugs durch das eingesetzte Personal mit unterschiedlichen Körpergrößen ist die verstellbare Ausführung des Lenkrads in Höhe und Neigung bevorzugt.

Verfügt das angebotene Fahrgestell über die gewünschten Verstellmöglichkeiten?

Ein entsprechender Nachweis muss in den Angebotsunterlagen "Spezifikationen Fahrgestell" ersichtlich sein, ansonsten muss das Leistungskriterium mit "0 Punkten gewertet werden.

- Keine Angabe (0)
 Ja (10)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.3 Kühlerschutzabdeckung [Mussangabe]

Gewichtung: 2,00%

Maximalpunktzahl: 10

Für einen optimierten Schutz im Bereich des Fahrzeugkühlers und der damit verbundenen geringeren Wahrscheinlichkeit von Beschädigungen des Kühlers, wird eine geschützte Ausführung bevorzugt.

Verfügt das angebotene Fahrgestell über eine Kühlerschutzabdeckung im Unterboden?

Ein entsprechender Nachweis muss in den Angebotsunterlagen "Spezifikationen Fahrgestell" ersichtlich sein, ansonsten muss das Leistungskriterium mit "0 Punkten gewertet werden.

- Keine Angabe (0)
 Ja (10)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.4 Elektronisches Verteilertriebmanagement [Mussangabe]

Gewichtung: 2,00%

Maximalpunktzahl: 10

Für eine optimierte Lastverteilung durch das Verteilergetriebe, wird ein elektronisches Verteilertriebmanagement bevorzugt.

Verfügt das angebotene Fahrgestell über ein elektronisches Verteilertriebmanagement?

Ein entsprechender Nachweis muss in den Angebotsunterlagen "Spezifikationen Fahrgestell" ersichtlich sein, ansonsten muss das Leistungskriterium mit "0 Punkten gewertet werden.

- Keine Angabe (0)
 Ja (10)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.5 Wasserdurchfahrtsfähigkeit [Mussangabe]

Gewichtung: 2,00%

Maximalpunktzahl: 10

Für eine Erhöhung des Einsatzwertes im Rahmen von Unwettern und Starkregenereignissen, wird eine erhöhte Wasserdurchfahrtsfähigkeit bevorzugt.

Verfügt das angebotene Fahrgestell über eine Wasserdurchfahrtsfähigkeit von mind. 800 mm?

Ein entsprechender Nachweis muss in den Angebotsunterlagen "Spezifikationen Fahrgestell" ersichtlich sein, ansonsten muss das Leistungskriterium mit "0 Punkten gewertet werden.

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.6 Kletterbremse [Mussangabe]

Gewichtung: 2,00%
Maximalpunktzahl: 10

Aufgrund einer effektiven Vermeidung von Rollbewegungen beim Anfahren auf Steigungen und der damit verbundenen geringeren Unfallwahrscheinlichkeit, wird die Ausstattung des Fahrgestells mit einer Kletterbremse bevorzugt.

Verfügt das angebotene Fahrgestell über eine Kletterbremse für das Anfahren auf Steigungen?

Ein entsprechender Nachweis muss in den Angebotsunterlagen "Spezifikationen Fahrgestell" ersichtlich sein, ansonsten muss das Leistungskriterium mit "0 Punkten gewertet werden.

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.7 Sicherheitssysteme abschaltbar ausgeführt [Mussangabe]

Gewichtung: 2,00%
Maximalpunktzahl: 10

Aufgrund der geringen Erfahrungen von Sicherheitssystemen (GSR II) im Einsatzbetrieb (Fahrt mit Sondersignal), wird die Möglichkeit einer abschaltbaren Ausführungen der Sicherheitssysteme (Notbremsassistent und Spurhalteassistent) bevorzugt.

Verfügt das angebotene Fahrgestell über die Möglichkeit die Sicherheitssysteme (GSR II) während der Fahrt abzuschalten?

Ein entsprechender Nachweis muss in den Angebotsunterlagen "Spezifikationen Fahrgestell" ersichtlich sein, ansonsten muss das Leistungskriterium mit "0 Punkten gewertet werden.

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.8 Garantie Fahrgestell ab Fahrzeugerstzulassung [Mussangabe]

Gewichtung: 2,00%
Maximalpunktzahl: 10

Für eine Reduzierung der Folgekosten durch eine längere Garantiezeit, wird eine Gewährleistung auf das Fahrgestell > 24 Monate höher bewertet.

Bitte geben Sie den Garantiezeitraum auf das angebotene Fahrgestell in dem Eingabefeld an.

Ein entsprechender Nachweis muss in den Angebotsunterlagen "Spezifikationen Fahrgestell" ersichtlich sein, ansonsten muss das Leistungskriterium mit "0 Punkten gewertet werden.

- Keine Angabe (0)
- Garantie bis 36 Monate (10)
- Garantie bis 24 Monate (5)

Nur eine Antwort wählbar

1.9 Garantie Motor / Getriebe und Antriebsstrang [Mussangabe]

Gewichtung: 2,00%
Maximalpunktzahl: 10

Für eine Reduzierung der Folgekosten durch eine längere Garantiezeit, wird eine Gewährleistung auf Motor, Getriebe und Antriebsstrang > 24 Monate höher bewertet.

Bitte geben Sie den Garantiezeitraum auf Motor, Getriebe und Antriebsstrang ab Fahrzeugerstzulassung an.

Ein entsprechender Nachweis muss in den Angebotsunterlagen "Spezifikationen Fahrgestell" ersichtlich sein, ansonsten muss das Leistungskriterium mit "0 Punkten gewertet werden.

- Keine Angabe (0)
- 36 Monate (10)
- 24 Monate (5)

Nur eine Antwort wählbar

1.10 Garantie Durchrostung und Korrosion [Mussangabe]

Gewichtung: 2,00%
Maximalpunktzahl: 10

Für eine Reduzierung der Folgekosten durch eine längere Garantiezeit, wird eine Gewährleistung auf Durchrostung seitens des Fahrgestellherstellers > 60 Monate höher bewertet.

Bitte geben Sie den Garantiezeitraum auf Durchrostung / Korrosion des angebotenen Fahrgestells an.

Ein entsprechender Nachweis muss in den Angebotsunterlagen "Spezifikationen Fahrgestell" ersichtlich sein, ansonsten muss das Leistungskriterium mit "0 Punkten gewertet werden.

- Keine Angabe (0)
- 72 Monate (10)
- 60 Monate (5)
- < 60 Monate (0)

Nur eine Antwort wählbar

2 Leistungskriterien Aufbau

Gewichtung: 80,00%

2.1 Bedienoberfläche Fahrerhaus / Pumpenbedienfeld [Mussangabe]

Gewichtung: 7,74%
Maximalpunktzahl: 10

Um eine einfache Bedienung zur Wasserabgabe (Pump-and-Roll Betrieb) auch aus dem Fahrerhaus gewährleisten zu können, soll die Bedienoberfläche im Fahrerhaus die Bedienoberfläche am Pumpenbedienstand vollumfänglich darstellen, und die Funktionsumfänge der Pumpen- und Schaumzumischanlage auch im Fahrerhaus gewährleisten.

Ist die angebotene Ausführung der Bedienoberfläche im Fahrerhaus und am Pumpenbedienstand baugleich ausgeführt?

Für eine finale Wertung des Leistungskriteriums muss ein Bildnachweis der beiden Bedienoberflächen mit einer Beschreibung der entsprechenden Funktionsumfänge (Pumpenbedienung und Schaumzumischanlagenbedienung) in den Angebotsunterlagen ersichtlich sein, ansonsten muss das Leistungskriterium mit 0 Punkten gewertet werden.

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.2 Mannschaftsraumboden eben ausgeführt [Mussangabe]

Gewichtung: 5,16%
Maximalpunktzahl: 10

Der Mannschaftsraumboden soll nach Möglichkeit eben begehrbar ausgeführt werden. Die Ausführung des Mannschaftsraumbodens ohne innenliegende Trittstufe wird deshalb bevorzugt behandelt.

Ist bei dem angebotenen Mannschaftsraum der Boden eben, ohne innenliegende Trittstufe ausgeführt?

Für eine finale Wertung des Leistungskriteriums muss ein Bildnachweis des angebotenen Mannschaftsraumbodens in den Angebotsunterlagen ersichtlich sein, ansonsten muss das Leistungskriterium mit 0 Punkten gewertet werden.

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.3 3-Punkt Sicherheitsgurte teilbar [Mussangabe]

Gewichtung: 7,74%
Maximalpunktzahl: 10

Aufgrund einer erhöhten Sicherheit für die Einsatzkräfte beim Anlegen eines Pressluftatmers während der Fahrt, wird eine teilbare Lösung der angebotenen Sicherheitsgurte im Bereich des Brustgurts bevorzugt behandelt.

Wurden die Sicherheitsgurte im Mannschaftsraum als teilbare Lösung angeboten?

Das Leistungskriterium kann nur gewertet werden, wenn in den Angebotsunterlagen ein Prüfzertifikat für die geteilten Sicherheitsgurte nach ECE-R 14 mit Typgenehmigung einer nationalen Prüfbehörde, und die genaue Ausführung ersichtlich ist. Ansonsten muss das Leistungskriterium mit 0 Punkten gewertet werden.

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.4 Geräteraumtiefe Tankbereich [Mussangabe]

Gewichtung: 2,58%
Maximalpunktzahl: 10

Da der Einsatz von DIN-Kisten (600x400x320) bei der Nutzung des verfügbaren Raumes im Tankbereich eine höhere Kompatibilität mit den bei der Feuerwehr Nürnberg vorgehaltenen Beladesätzen gewährleistet, ist die Gestaltung des Raums im Tankbereich mit einer nutzbaren Geräteraumtiefe von 600 mm bevorzugt.

Beträgt die Geräteraumtiefe im Tankbereich (G3 - G6) bei den angebotenen Fahrzeugen durchgehend mindestens 600 mm?

Für eine finale Wertung des Leistungskriteriums muss eine technische Zeichnung oder ein Bildnachweis der nutzbaren

Geräterautiefe in dem angegebenen Bereich den Angebotsunterlagen beigelegt werden, ansonsten muss das Leistungskriterium mit 0 Punkten gewertet werden.

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.5 Durchlademöglichkeit G5 - G6 [Mussangabe]

Gewichtung: 2,58%
Maximalpunktzahl: 10

Aufgrund einer erhöhten Flexibilität bei der Beladeplanung wird die Möglichkeit einer Durchlademöglichkeit von mind. 350mm (nutzbare Höhe) im oberen Bereich zwischen den Geräteräumen G5 und G6 bevorzugt behandelt.

Verfügen die angebotenen Fahrzeuge über eine Durchlademöglichkeit wie oben beschrieben?

Für eine finale Wertung des Leistungskriteriums muss die entsprechende Durchlademöglichkeit in den Angebotsunterlagen ersichtlich sein, ansonsten muss das Leistungskriterium mit 0 Punkten gewertet werden.

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.6 LED Beleuchtung Sitzbänke [Mussangabe]

Gewichtung: 5,16%
Maximalpunktzahl: 10

Falls durch den Aufbauhersteller lieferbar, ist eine Beleuchtung durch LED Lichtbänder im Bereich der aufgeklappten Sitzflächen vorzusehen.

Verfügen die angebotenen Fahrzeuge über die geforderte LED Beleuchtung im Bereich der aufgeklappten Sitze?

Für eine abschließende Wertung des Leistungskriteriums muss die genaue Ausführung in den Angebotsunterlagen ersichtlich sein.

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.7 Hochleistungsumfeldbeleuchtung [Mussangabe]

Gewichtung: 10,32%
Maximalpunktzahl: 10

Um eine verbesserte Sichtbarkeit des Umfelds bei Einsätzen auf der Bundesautobahn und in ländlichen Bereichen zu gewährleisten, ist die Ausstattung mit einer Hochleistungsumfeldbeleuchtung für den Nah- und Fernbereich (mindestens je ein Lichtband pro Bereich nah / fern mit mindestens 1.500 lm/m), über die gesamte Aufbaulänge (auch oberhalb des Mannschaftsraums) gezogen (geteilte Lösung zulässig), bevorzugt.

Verfügen die angebotenen Fahrzeuge über eine Hochleistungsumfeldbeleuchtung wie oben beschrieben?

Für eine abschließende Wertung des Leistungskriteriums muss die genaue Ausführung in den Angebotsunterlagen ersichtlich sein.

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.8 Kreuzungsblitzersystem [Mussangabe]

Gewichtung: 10,32%
Maximalpunktzahl: 10

Für eine Erhöhung der Sicherheit und falls durch den Aufbauhersteller lieferbar kann die Ausführung Frontblitzer, falls nach StVZO zulässig, auch mit einem zusätzlichen Kreuzungsblitzersystem Fabrikat Hänsch oder gleichwertig bestehend aus 4 Kreuzungsblitzer Mini (je 2x links und rechts) + 2 Frontblitzern angeboten werden

Verfügen die angebotenen Fahrzeuge über ein zulässiges Kreuzungsblitzersystem?

Die Zulässigkeit des Kreuzungsblitzersystems nach StVZO muss in den Angebotsunterlagen ersichtlich sein, ansonsten muss das Leistungskriterium mit 0 Punkten gewertet werden.

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.9 Blaulichtleisten seitlich [Mussangabe]

Gewichtung: 10,32%
Maximalpunktzahl: 10

Für eine Erhöhung der Sicherheit und falls durch den Aufbauhersteller lieferbar, sollen Blaulichtleisten seitlich links und rechts ausgeführt als durchgängige oder geteilte LED-Leisten (über die gesamte Aufbauhöhe analog der Umfeldbeleuchtung auch über dem Mannschaftsraum - geteilte Lösung zulässig) am Fahrzeug für eine bessere Warnwirkung angebracht werden.

Verfügen die angebotenen Fahrzeuge über Blaulichtleisten wie beschrieben?

Für eine finale Wertung muss die Zulässigkeit nach StVZO der angebotenen Blaulichtleisten in den Angebotsunterlagen ersichtlich sein, ansonsten muss das Leistungskriterium mit 0 Punkten gewertet werden.

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.10 Pumpenwartung / Reparatur und Prüfung [Mussangabe]

Gewichtung: 2,58%
Maximalpunktzahl: 10

Für eine Minimierung des Reparaturzeitraums, bei auftretenden Defekten an den Fahrzeugpumpen und einer besseren Verfügbarkeit der Servicewerkstatt des Aufbauherstellers, wird die Wartung, Prüfung und Reparatur der eingesetzten Fahrzeugpumpe durch den Aufbauhersteller bevorzugt behandelt.

Wird bei den angebotenen Fahrzeugpumpen die Wartung, Prüfung und Reparatur vollumfänglich durch den Aufbauhersteller in der eigenen Servicewerkstatt durchgeführt?

Für eine finale Wertung des Leistungskriteriums, muss ein entsprechender Nachweis über die Wartung, Prüfung und Reparatur der eingesetzten Pumpen durch den Aufbauhersteller in den Angebotsunterlagen ersichtlich sein.

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.11 Fahrzeugpumpe leistungsoptimiert [Mussangabe]

Gewichtung: 5,16%
Maximalpunktzahl: 10

Für eine erhöhte Leistungsfähigkeit der eingesetzten Löschfahrzeuge im Einsatzgebiet wird eine leistungsoptimierte Pumpenausstattung (FPN 10/3000) bevorzugt behandelt.

Verfügen die angebotenen Fahrzeuge über eine leistungsoptimierte Pumpe FPN 10/3000?

Die angebotene Pumpenausstattung mit den entsprechenden Leistungskurven muss in den Angebotsunterlagen ersichtlich sein, ansonsten muss das Leistungskriterium mit 0 Punkten gewertet werden.

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.12 Pumpenbedienfeldgröße 10 Zoll [Mussangabe]

Gewichtung: 5,16%
Maximalpunktzahl: 10

Für eine optimierte Darstellung der Fahrzeugpumpe kann das Display Pumpenbedienfeld auch mit einer Größe (Innendurchmesser Anzeigebereich) von mindestens 10 Zoll angeboten werden.

Verfügen die angebotenen Fahrzeuge über ein Pumpenbedienfeld mit einer Größe (Innendurchmesser Anzeigebereich) von mindestens 10 Zoll?

Ein entsprechender Nachweis für die genaue Ausführung muss in den Angebotsunterlagen ersichtlich sein, ansonsten muss das Leistungskriterium mit 0 Punkten gewertet werden.

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.13 Pumpenbedienfeld höhenverstellbar ausgeführt [Mussangabe]

Gewichtung: 5,16%
Maximalpunktzahl: 10

Für eine optimierte Pumpenbedienung durch Personen mit unterschiedlichen Körpergrößen, wird das Pumpenbedienfeld mit einer werkzeuglosen Höhenverstellung (mindestens 10cm gemessen von der Oberkante Bedienfeld zu Geräteraumboden stufenlos verstellbar) bevorzugt behandelt.

Verfügen die angebotenen Fahrzeuge über eine werkzeuglose Verstellmöglichkeit des Pumpenbedienfelds?

Ein entsprechender Nachweis für die genaue Ausführung muss in den Angebotsunterlagen ersichtlich sein, ansonsten muss das Leistungskriterium mit 0 Punkten gewertet werden.

- Keine Angabe (0)
- Ja (10)
- Nein (0)

