KRITERIENKATALOG
Ausschreibung

Verfahren: 2026001693SKL - Elektro-Frontgabelstapler 20 Tonnen

LEISTUNGSKRITERIEN

1 Hinweis zur Leistungsbewertung - VgV/UVgO [Mussangabe]

HINWEIS:

Die Bewertung der folgenden Leistungskriterien wird von der Vergabestelle anhand der vom Bieter eingereichten Unterlagen vorgenommen.

Bitte fügen Sie detaillierte Nachweise bei, die eine plausible und belastbare Bewertung ermöglichen.

Bitte beachten Sie, dass diese Nachweise nicht von der Vergabestelle nachgefordert werden dürfen.
Das Fehlen geforderter Unterlagen kann zum Ausschluss führen. Darüber hinaus können wissentlich falsche Angaben/Erklärungen im Angebot den Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen zur Folge haben.

[ ] Zur Kenntnis genommen

Mehrere Antworten wählbar

2 Sonnenrollo Frontscheibe

Gewichtung: 25,00%
Maximalpunktzahl: 1

DIE BEWERTUNG ERFOLGT DURCH DIE VERGABESTELLE

Bitte fügen Sie detaillierte Nachweise bei, die eine plausible und belastbare Bewertung ermöglichen.
Die Vergabestelle wird eine Punktebewertung nach einer Punkteskala für jedes Kriterium wie folgt vornehmen:

[ ] *Keine Angabe* (0)
[ ] nicht vorhanden (0)
[ ] vorhanden (1)

Nur eine Antwort wählbar

3 Sonnenrollo an der Dachscheibe mit UV-Schutzfolie

Gewichtung: 25,00%
Maximalpunktzahl: 1

DIE BEWERTUNG ERFOLGT DURCH DIE VERGABESTELLE

Bitte fügen Sie detaillierte Nachweise bei, die eine plausible und belastbare Bewertung ermöglichen.
Die Vergabestelle wird eine Punktebewertung nach einer Punkteskala für jedes Kriterium wie folgt vornehmen:

[ ] *Keine Angabe* (0)
[ ] nicht vorhanden (0)
[ ] vorhanden (1)

Nur eine Antwort wählbar

4 Alu Box

Gewichtung: 25,00%
Maximalpunktzahl: 1

DIE BEWERTUNG ERFOLGT DURCH DIE VERGABESTELLE
fest montiert für Verzurrmaterial und PSA (Ca. 60L) auf dem linken Schweller

Bitte fügen Sie detaillierte Nachweise bei, die eine plausible und belastbare Bewertung ermöglichen.
Die Vergabestelle wird eine Punktebewertung nach einer Punkteskala für jedes Kriterium wie folgt vornehmen:

[ ] *Keine Angabe* (0)
[ ] nicht vorhanden (0)
[ ] vorhanden (1)

Nur eine Antwort wählbar

5 Anhängerkupplung

Gewichtung: 25,00%
Maximalpunktzahl: 2

DIE BEWERTUNG ERFOLGT DURCH DIE VERGABESTELLE
Automatische Anhängekupplung (z.B. Rockinger 855B oder gleichwertig) hinten am Gegengewicht auf einer Adapterplatte montiert
Lochbild: 160 mm x 100 mm
Kupplungsbolzendurchmesse r: 30,6 mm
Die Kupplung ist auf einer Adapterplatte befestigt und kann auf 7 verschiedenen Höhen montiert werden
Montagehöhen auf ca. 330-630 mm vom Boden (bis Mitte Anhängermaul)
Die Kupplung kann über eine Fernbetätigung in der Kabine geöffnet werden

Bitte fügen Sie detaillierte Nachweise bei, die eine plausible und belastbare Bewertung ermöglichen.
Die Vergabestelle wird eine Punktebewertung nach einer Punkteskala für jedes Kriterium wie folgt vornehmen:

[ ] *Keine Angabe* (0)
[ ] nicht vorhanden (0)
[ ] andere Ausführung (1)
[ ] vorhanden (2)

Nur eine Antwort wählbar